



Carbide Oil Hole Non Step Borer 10D 超硬OHノンステップボーラー 10D



※1印
溝全体コーティングです。
Completely coated

10WHNSB-TH

商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)			
		直径 Dc Drill Dia.	溝長 ℓ Flute Length	全長 L Overall Length	シャンク径 Ds Shank Dia.
※1 10WHNSB0300-TH	●	3.0	39	87	3.0
※1 10WHNSB0310-TH	□	3.1	46	94	4.0
※1 10WHNSB0320-TH	□	3.2	46	94	4.0
※1 10WHNSB0330-TH	□	3.3	46	94	4.0
※1 10WHNSB0340-TH	□	3.4	46	94	4.0
※1 10WHNSB0350-TH	●	3.5	46	94	4.0
※1 10WHNSB0360-TH	□	3.6	52	101	4.0
※1 10WHNSB0370-TH	□	3.7	52	101	4.0
※1 10WHNSB0380-TH	□	3.8	52	101	4.0
※1 10WHNSB0390-TH	□	3.9	52	101	4.0
※1 10WHNSB0400-TH	●	4.0	52	101	4.0
※1 10WHNSB0410-TH	□	4.1	59	110	5.0
※1 10WHNSB0420-TH	□	4.2	59	110	5.0
※1 10WHNSB0430-TH	□	4.3	59	110	5.0
※1 10WHNSB0440-TH	□	4.4	59	110	5.0
※1 10WHNSB0450-TH	●	4.5	59	110	5.0
※1 10WHNSB0460-TH	□	4.6	66	117	5.0
※1 10WHNSB0470-TH	□	4.7	66	117	5.0
※1 10WHNSB0480-TH	□	4.8	66	117	5.0
※1 10WHNSB0490-TH	□	4.9	66	117	5.0
※1 10WHNSB0500-TH	●	5.0	66	117	5.0
※1 10WHNSB0510-TH	□	5.1	72	123	6.0
※1 10WHNSB0520-TH	□	5.2	72	123	6.0
※1 10WHNSB0530-TH	□	5.3	72	123	6.0
※1 10WHNSB0540-TH	□	5.4	72	123	6.0
※1 10WHNSB0550-TH	●	5.5	72	123	6.0
※1 10WHNSB0560-TH	□	5.6	79	130	6.0
※1 10WHNSB0570-TH	□	5.7	79	130	6.0
※1 10WHNSB0580-TH	□	5.8	79	130	6.0
※1 10WHNSB0590-TH	□	5.9	79	130	6.0
※1 10WHNSB0600-TH	●	6.0	79	130	6.0
※1 10WHNSB0610-TH	□	6.1	85	138	7.0
※1 10WHNSB0620-TH	□	6.2	85	138	7.0
※1 10WHNSB0630-TH	□	6.3	85	138	7.0
※1 10WHNSB0640-TH	□	6.4	85	138	7.0
※1 10WHNSB0650-TH	●	6.5	85	138	7.0
※1 10WHNSB0660-TH	□	6.6	92	145	7.0
※1 10WHNSB0670-TH	□	6.7	92	145	7.0
※1 10WHNSB0680-TH	□	6.8	92	145	7.0
※1 10WHNSB0690-TH	□	6.9	92	145	7.0
※1 10WHNSB0700-TH	●	7.0	92	145	7.0
※1 10WHNSB0710-TH	□	7.1	98	153	8.0
※1 10WHNSB0720-TH	□	7.2	98	153	8.0
※1 10WHNSB0730-TH	□	7.3	98	153	8.0
※1 10WHNSB0740-TH	□	7.4	98	153	8.0
※1 10WHNSB0750-TH	●	7.5	98	153	8.0
※1 10WHNSB0760-TH	□	7.6	105	160	8.0

商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)			
		直径 Dc Drill Dia.	溝長 ℓ Flute Length	全長 L Overall Length	シャンク径 Ds Shank Dia.
※1 10WHNSB0770-TH	□	7.7	105	160	8.0
※1 10WHNSB0780-TH	□	7.8	105	160	8.0
※1 10WHNSB0790-TH	□	7.9	105	160	8.0
※1 10WHNSB0800-TH	●	8.0	105	160	8.0
※1 10WHNSB0810-TH	□	8.1	111	166	9.0
※1 10WHNSB0820-TH	□	8.2	111	166	9.0
※1 10WHNSB0830-TH	□	8.3	111	166	9.0
※1 10WHNSB0840-TH	□	8.4	111	166	9.0
※1 10WHNSB0850-TH	●	8.5	111	166	9.0
10WHNSB0860-TH	□	8.6	118	173	9.0
10WHNSB0870-TH	□	8.7	118	173	9.0
10WHNSB0880-TH	□	8.8	118	173	9.0
10WHNSB0890-TH	□	8.9	118	173	9.0
10WHNSB0900-TH	●	9.0	118	173	9.0
10WHNSB0910-TH	□	9.1	124	179	10.0
10WHNSB0920-TH	□	9.2	124	179	10.0
10WHNSB0930-TH	□	9.3	124	179	10.0
10WHNSB0940-TH	□	9.4	124	179	10.0
10WHNSB0950-TH	□	9.5	124	179	10.0
10WHNSB0960-TH	□	9.6	131	186	10.0
10WHNSB0970-TH	□	9.7	131	186	10.0
10WHNSB0980-TH	□	9.8	131	186	10.0
10WHNSB0990-TH	□	9.9	131	186	10.0
10WHNSB1000-TH	□	10.0	131	186	10.0
10WHNSB1010-TH	□	10.1	138	193	11.0
10WHNSB1020-TH	□	10.2	138	193	11.0
10WHNSB1030-TH	□	10.3	138	193	11.0
10WHNSB1040-TH	□	10.4	138	193	11.0
10WHNSB1050-TH	□	10.5	138	193	11.0
10WHNSB1060-TH	□	10.6	144	205	11.0
10WHNSB1070-TH	□	10.7	144	205	11.0
10WHNSB1080-TH	□	10.8	144	205	11.0
10WHNSB1090-TH	□	10.9	144	205	11.0
10WHNSB1100-TH	□	11.0	144	205	11.0
10WHNSB1110-TH	□	11.1	151	212	12.0
10WHNSB1120-TH	□	11.2	151	212	12.0
10WHNSB1130-TH	□	11.3	151	212	12.0
10WHNSB1140-TH	□	11.4	151	212	12.0
10WHNSB1150-TH	□	11.5	151	212	12.0
10WHNSB1160-TH	□	11.6	157	218	12.0
10WHNSB1170-TH	□	11.7	157	218	12.0
10WHNSB1180-TH	□	11.8	157	218	12.0
10WHNSB1190-TH	□	11.9	157	218	12.0
10WHNSB1200-TH	□	12.0	157	218	12.0
10WHNSB1210-TH	□	12.1	164	225	13.0
10WHNSB1220-TH	□	12.2	164	225	13.0
10WHNSB1230-TH	□	12.3	164	225	13.0

商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)			
		直径 Dc Drill Dia.	溝長 ℓ Flute Length	全長 L Overall Length	シャンク径 Ds Shank Dia.
10WHNSB1240-TH	□	12.4	164	225	13.0
10WHNSB1250-TH	□	12.5	164	225	13.0
10WHNSB1260-TH	□	12.6	170	236	13.0
10WHNSB1270-TH	□	12.7	170	236	13.0
10WHNSB1280-TH	□	12.8	170	236	13.0
10WHNSB1290-TH	□	12.9	170	236	13.0
10WHNSB1300-TH	□	13.0	170	236	13.0

10~30WHNSB直径公差表 Table of Tolerance on tool dia.

① □印: 特定代理店在庫の10~30WHNSB直径公差
□: Tool diameter tolerance of 10 to 30WHNSB for stock of specified distributors (mm)

	10~30WHNSB			
	φDc ≤ 3.0	3.0 < φDc ≤ 6.0	6.0 < φDc ≤ 10.0	10.0 < φDc ≤ 14.0
上限 Max	-0.015	-0.020	-0.024	-0.030
下限 Min	-0.028	-0.036	-0.045	-0.053

※ 10WHNSB-THの直径10.0、11.0、12.0、13.0の直径公差はh8

※ Tool diameter tolerance of φ10.0, φ11.0, φ12.0, φ13.0 for 10WHNSB-TH is h8

② ●印: 標準在庫品の10~30WHNSB直径公差はh8
●: Tool diameter tolerance of 10 to 30WHNSB for general stock is h8

●印: 標準在庫品です。 □印: 特定代理店在庫です。弊社営業へお問い合わせください。
●: Stocked Items. □: Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.