



recommended!

耐熱性に優れた AG コート  
抜群の深穴加工性能!

レギュラーサイズの AGPSD は **A-102**

商品紹介  
AG パワーロングドリル

F-11

前頁

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

AG	直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	シリーズ Series	在庫 Stock	参考価格 Price
	6.2	275	190	3		-
	6.2	350	235	4		-
穴深さ	6.3	148	97	1		-
	6.3	215	150	2		-
~3D	6.3	275	190	3		-
	6.3	350	235	4	□	-
	6.4	148	97	1		-
	6.4	215	150	2		-
~5D	6.4	275	190	3		-
	6.4	350	235	4		-
	6.5	148	97	1		5,380
	6.5	215	150	2	●	6,830
~7D	6.5	275	190	3		8,690
	6.5	350	235	4		-
~9D	6.6	148	97	1		-
	6.6	215	150	2		-
深穴	6.6	275	190	3		-
	6.6	350	235	4	□	-
	6.7	148	97	1		-
	6.7	215	150	2		-
フラット・ 座ぐり	6.7	275	190	3		-
	6.7	350	235	4		-
	6.8	156	102	1	●	6,390
センタ リング	6.8	225	155	2		8,150
	6.8	290	200	3		-
	6.8	370	250	4		-
ノス ドリル	6.9	156	102	1	□	-
	6.9	225	155	2		-
	6.9	290	200	3		-
	6.9	370	250	4		-
鉄骨	7.0	156	102	1	●	6,060
	7.0	225	155	2		7,750
	7.0	290	200	3		9,740
油穴付き	7.0	370	250	4		-
	7.1	156	102	1		-
	7.1	225	155	2		-
アルミ・ 非鉄金属	7.1	290	200	3		-
	7.1	370	250	4		-
ストレート	7.2	156	102	1		-
	7.2	225	155	2		-
	7.2	290	200	3		-
	7.2	370	250	4	□	-
テーパ	7.3	156	102	1		-
	7.3	225	155	2		-
	7.3	290	200	3		-
	7.3	370	250	4		-
	7.4	156	102	1		-
	7.4	225	155	2		-
	7.4	290	200	3		-
	7.4	370	250	4		-
	7.5	156	102	1	●	6,860
	7.5	225	155	2		8,790
	7.5	290	200	3		11,000
	7.5	370	250	4		-
	7.6	165	109	1		-
	7.6	240	165	2		-
	7.6	305	210	3	□	-
	7.6	390	265	4		-
	7.7	165	109	1		-
	7.7	240	165	2		-

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	シリーズ Series	在庫 Stock	参考価格 Price
7.7	305	210	3		-
7.7	390	265	4		-
7.8	165	109	1		-
7.8	240	165	2		-
7.8	305	210	3		-
7.8	390	265	4	□	-
7.9	165	109	1		-
7.9	240	165	2		-
7.9	305	210	3		-
7.9	390	265	4		-
8.0	165	109	1	●	7,790
8.0	240	165	2		9,990
8.0	305	210	3		12,300
8.0	390	265	4		-
8.1	165	109	1		-
8.1	240	165	2		-
8.1	305	210	3		-
8.1	390	265	4		-
8.2	165	109	1		-
8.2	240	165	2		-
8.2	305	210	3		-
8.2	390	265	4	□	-
8.3	165	109	1		-
8.3	240	165	2		-
8.3	305	210	3		-
8.3	390	265	4		-
8.4	165	109	1		-
8.4	240	165	2		-
8.4	305	210	3		-
8.4	390	265	4		-
8.5	165	109	1	●	8,790
8.5	240	165	2		11,500
8.5	305	210	3		13,800
8.5	390	265	4		-
8.6	175	115	1		-
8.6	250	175	2		-
8.6	320	220	3		-
8.6	410	280	4		-
8.7	175	115	1		-
8.7	250	175	2		-
8.7	320	220	3		-
8.7	410	280	4	□	-
8.8	175	115	1		-
8.8	250	175	2		-
8.8	320	220	3		-
8.8	410	280	4		-
8.9	175	115	1		-
8.9	250	175	2		-
8.9	320	220	3		-
8.9	410	280	4		-
9.0	175	115	1	●	9,960
9.0	250	175	2		13,000
9.0	320	220	3		15,500
9.0	410	280	4		-
9.1	175	115	1		-
9.1	250	175	2		-
9.1	320	220	3	□	-
9.1	410	280	4		-
9.2	175	115	1		-
9.2	250	175	2		-

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	シリーズ Series	在庫 Stock	参考価格 Price
9.2	320	220	3		-
9.2	410	280	4		-
9.3	175	115	1		-
9.3	250	175	2		-
9.3	320	220	3		-
9.3	410	280	4	□	-
9.4	175	115	1		-
9.4	250	175	2		-
9.4	320	220	3		-
9.4	410	280	4		-
9.5	175	115	1	●	11,400
9.5	250	175	2		14,700
9.5	320	220	3		17,300
9.5	410	280	4		-
9.6	184	121	1		-
9.6	265	185	2		-
9.6	340	235	3		-
9.6	430	295	4		-
9.7	184	121	1		-
9.7	265	185	2		-
9.7	340	235	3		-
9.7	430	295	4	□	-
9.8	184	121	1		-
9.8	265	185	2		-
9.8	340	235	3		-
9.8	430	295	4		-
9.9	184	121	1		-
9.9	265	185	2		-
9.9	340	235	3		-
9.9	430	295	4		-
10.0	184	121	1	●	12,800
10.0	265	185	2		16,800
10.0	340	235	3		19,500
10.0	430	295	4		-
10.1	184	121	1		-
10.1	265	185	2		-
10.1	340	235	3		-
10.2	184	121	1		-
10.2	265	185	2		-
10.2	340	235	3	□	-
10.3	184	121	1		-
10.3	265	185	2		-
10.3	340	235	3		-
10.4	184	121	1		-
10.4	265	185	2		-
10.4	340	235	3		-
10.5	184	121	1	●	14,400
10.5	265	185	2		-
10.5	340	235	3		-
10.6	184	121	1		-
10.6	265	185	2		-
10.6	340	235	3		-
10.7	195	128	1		-
10.7	280	195	2	□	-
10.7	365	250	3		-
10.8	195	128	1		-
10.8	280	195	2		-
10.8	365	250	3		-
10.9	195	128	1		-
10.9	280	195	2		-

□は特定代理店在庫品です。  
Available for Japan customers only.

シャンク部の径はドリル直径よりもマイナスに仕上げられています。溝長の長いドリルでは大きなマイナスとなるために、ドリルコレットをご使用の場合には、締め代に余裕があるコレットを選定ください。詳細は **H-18** を参照ください。参考価格は 2012 年 10 月現在のものです。

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	シリーズ Series	在庫 Stock	参考価格 Price
10.9	365	250	3	□	-
11.0	195	128	1	●	16,400
11.0	280	195	2		-
11.0	365	250	3		-
11.1	195	128	1		-
11.1	280	195	2		-
11.1	365	250	3		-
11.2	195	128	1		-
11.2	280	195	2		-
11.2	365	250	3	□	-
11.3	195	128	1		-
11.3	280	195	2		-
11.3	365	250	3		-
11.4	195	128	1		-
11.4	280	195	2		-
11.4	365	250	3		-
11.5	195	128	1	●	18,500
11.5	280	195	2		-
11.5	365	250	3		-
11.6	195	128	1		-
11.6	280	195	2		-
11.6	365	250	3		-
11.7	195	128	1		-
11.7	280	195	2		-
11.7	365	250	3	□	-
11.8	195	128	1		-
11.8	280	195	2		-
11.8	365	250	3		-
11.9	205	134	1		-
11.9	295	205	2		-
11.9	375	260	3		-
12.0	205	134	1	●	20,800
12.0	295	205	2		-
12.0	375	260	3		-
12.1	205	134	1		-
12.1	295	205	2		-
12.1	375	260	3		-
12.2	205	134	1		-
12.2	295	205	2		-
12.2	375	260	3	□	-
12.3	205	134	1		-
12.3	295	205	2		-
12.3	375	260	3		-
12.4	205	134	1		-
12.4	295	205	2		-
12.4	375	260	3		-
12.5	205	134	1	●	23,700
12.5	295	205	2		-
12.5	375	260	3		-
12.6	205	134	1		-
12.6	295	205	2		-
12.6	375	260	3		-
12.7	205	134	1		-
12.7	295	205	2		-
12.7	375	260	3	□	-
12.8	205	134	1		-
12.8	295	205	2		-
12.8	375	260	3		-
12.9	205	134	1		-
12.9	295	205	2		-
12.9	375	260	3		-
13.0	205	134	1	●	26,600
13.0	295	205	2		-
13.0	375	260	3		-
13.5	214				-
14.0	214	140			-
14.5	220			□	-
15.0	220	144	1		-
15.5	227				-
16.0	227	149			-

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	シリーズ Series	在庫 Stock	参考価格 Price
16.5	235				-
17.0	235	154			-
17.5	241				-
18.0	241	158	1		-
18.5	247			□	-
19.0	247	162			-
19.5	254				-
20.0	254	166			-

□は特定代理店在庫品です。 1本包装  
Available for Japan customers only. Sold one per package

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼
SS400, S10C ~150HB	S45C, SCM440 ~225HB	SUJ, NAK ~275HB	SKD, SKH 30~40HRC	Hardened Steels 40~50HRC
	◎	◎	◎	×
ステンレス鋼		耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金 銅合金
SUS304	SUS420	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	Al/Cu
×			◎	

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended