

超硬コーナRシリーズ Carbide Corner Radius Series

FXコート2刃 ショート

FX Coated*2 Flutes*Short


FX-CR-MG-EDS



深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナ欠け防止対策としても活用いただけます。

Long shank type end mill for deep area of work piece. Reduces chipping of corner edges.

●マークの説明はP1をご覧ください。See page 1 for explanation of icons.



形状寸法表
SPECIFICATION CHART
超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS
超硬コーナRシリーズ
CARBIDE CORNER RADIUS SERIES

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×コーナ半径 Dc×r	全長 L	刃長 ℓ	シャンク径 Ds	在庫 Stock	標準価格 (Yen)					
8543790	1 × R0.1	40	2.5	4	D	8,730					
	1 × R0.2				□						
	1 × R0.3										
8543800	1.5 × R0.1		40		4	4	D	8,730			
	1.5 × R0.2						□				
	1.5 × R0.3										
	1.5 × R0.5										
8543810	2 × R0.1						40	6	4	D	8,080
	2 × R0.2									□	
	2 × R0.3										
	2 × R0.5										
8543820	2.5 × R0.1		40		6	4				D	12,200
	2.5 × R0.2	□									
	2.5 × R0.3										
	2.5 × R0.5										
	2.5 × R0.75										
8543830	3 × R0.1	60		8			6	D	12,200		
8543831	3 × R0.2		A		12,200						
	3 × R0.3		□								
8543833	3 × R0.5		A		12,200						
	3 × R0.75		□								
8543841	4 × R0.2		70		11	6		A	13,100		
8543843	4 × R0.5			□				13,100			
	4 × R0.75			□							
8543845	4 × R1			□				13,100			
8543851	5 × R0.2			80				13	6	A	14,100
8543853	5 × R0.5									□	14,100
8543855	5 × R1		□		14,100						
	5 × R1.5	□									
8543861	6 × R0.2	90	13		6	A	14,900				
8543863	6 × R0.5					□	14,900				
8543865	6 × R1			□		14,900					
8543867	6 × R1.5			□		14,900					

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×コーナ半径 Dc×r	全長 L	刃長 ℓ	シャンク径 Ds	在庫 Stock	標準価格 (Yen)		
8543869	6 × R2	100	13	8	A	14,900		
8543883	8 × R0.5				□	19,000		
8543885	8 × R1				□	19,000		
8543887	8 × R1.5				C	19,000		
8543889	8 × R2				A	19,000		
	8 × R2.5				□			
	8 × R3		□					
8543903	10 × R0.5		100		19	10	A	22,200
8543905	10 × R1						□	22,200
8543907	10 × R1.5						C	22,200
8543909	10 × R2						A	22,200
	10 × R2.5						□	
	10 × R3	□						
8543913	10 × R3	110	26	12	A		22,200	
8543933	12 × R0.5				C		29,500	
8543935	12 × R1				A		29,500	
8543937	12 × R1.5				C		29,500	
8543939	12 × R2				A		29,500	
	12 × R2.5				□			
8543943	12 × R3		A		29,500			
	12 × R4		□					
	16 × R1		100		32	16	□	
	16 × R1.5						□	
	16 × R2						□	
	16 × R2.5						□	
	16 × R3	□						
	16 × R4	□						
	20 × R1	105	38	20	□			
	20 × R1.5				□			
	20 × R2				□			
	20 × R2.5				□			
	20 × R3				□			
	20 × R4				□			

切削油剤はP830をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P830.

炭素鋼 CARBON STEELS	合金鋼 ALLOY STEELS	プリハードン鋼 PREHARDENED STEELS	ステンレス鋼 STAINLESS STEELS	鋳鉄 CAST IRON	銅合金 COPPER ALLOYS	アルミ合金 ALUMINUM ALLOYS	グラファイト GRAPHITE	チタン合金 TITANIUM ALLOYS	耐熱合金 HEAT RESISTANT ALLOYS	プラスチック PLASTIC
プリハードン鋼 PREHARDENED STEELS	工具鋼 TOOL STEELS	焼き入れ鋼 HARDENED STEELS		ダクタイル鋳鉄 DUCTILE CAST IRON						
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB				
◎	◎	○	○	○	◎	○	○	○	○	○

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.
 □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.