

リブ溝の高効率加工を可能とした高剛性テーパエンドミルのラジラスエンドタイプです。

Rigid taper end mill for productive rib processing. Made with radius end edges.

**FXコート多刃リブ溝用**

FX Coated\*Multiple Flutes\*for Rib processing

**FXS-RB-TPCR**

●マークの説明はP1をご覧ください。 See page 1 for explanation of icons.




P.528  
 ±5°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角×コーナ半径 D <sub>o</sub> ×θ <sub>c</sub> ×r	全長 L	刃長 ℓ	シャンク径 D <sub>s</sub>	大端径 D <sub>1</sub>	在庫 Stock	標準価格 (Yen)			
8545022	1 × 30° × R0.2	45	8	4	1.14	C	14,900			
8545024	1 × 30° × R0.2		12		1.21		15,200			
8545122	1 × 1° × R0.2		8		1.28		14,900			
8545124	1 × 1° × R0.2		12		1.42		15,200			
8545222	1 × 1°30' × R0.2		8		1.42		14,900			
8545224	1 × 1°30' × R0.2		12		1.63		15,200			
8545032	1.2 × 30° × R0.2		8		1.34		14,900			
8545034	1.2 × 30° × R0.2		12		1.41		15,200			
8545132	1.2 × 1° × R0.2		8		1.48		14,900			
8545134	1.2 × 1° × R0.2		12		1.62		15,200			
8545232	1.2 × 1°30' × R0.2		8		1.62		14,900			
8545234	1.2 × 1°30' × R0.2		12		1.83		15,200			
8545042	1.5 × 30° × R0.2		8		1.64		15,200			
8545044	1.5 × 30° × R0.2		12		1.71		15,200			
8545142	1.5 × 1° × R0.2		8		1.78		15,200			
8545144	1.5 × 1° × R0.2		12		1.92		15,200			
8545242	1.5 × 1°30' × R0.2		8		1.92		15,200			
8545244	1.5 × 1°30' × R0.2		12		2.13		15,200			
	2 × 30° × R0.5		12		2.21					
	2 × 30° × R0.5		55		20		2.35			
	2 × 1° × R0.5	45	12	2.42						
	2 × 1° × R0.5	55	20	2.7						
	2 × 1°30' × R0.5	45	12	2.63						
	2 × 1°30' × R0.5	55	20	3.05						
	2 × 2° × R0.5	45	12	2.84						
	2 × 2° × R0.5	55	20	3.4						
	2.5 × 30° × R0.5	50	16	2.78		□				
	2.5 × 30° × R0.5	55	25	2.94						
	2.5 × 1° × R0.5	50	16	3.06						
	2.5 × 1° × R0.5	55	25	3.37						
	2.5 × 1°30' × R0.5	50	16	3.34						
	2.5 × 1°30' × R0.5	55	25	3.81						
	2.5 × 2° × R0.5	50	16	3.62						
	2.5 × 2° × R0.5	55	25	4.25						

切削油剤はP830をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P830.



炭素鋼 CARBON STEELS	合金鋼 ALLOY STEELS	プリハードン鋼 PREHARDENED STEELS				ステンレス鋼 STAINLESS STEELS	鋳鉄 CAST IRON	銅合金 COPPER ALLOYS	アルミ合金 ALUMINUM ALLOYS	グラファイト GRAPHITE	チタン合金 TITANIUM ALLOYS	耐熱合金 HEAT RESISTANT ALLOYS	プラスチック PLASTIC
プリハードン鋼 PREHARDENED STEELS	工具鋼 TOOL STEELS	焼き入れ鋼 HARDENED STEELS					ダクタイル鋳鉄 DUCTILE CAST IRON						
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB							
◎	◎	○	○		○	◎	○				○		

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

形状寸法表

超硬エンドミル

超硬テーパコーナRシリーズ

シール位置