


C Coating Carbide Ball End Mills

超硬・Cコートボールエンドミル

強力形・ショート刃長

Powerful type, Short



RE公差
RE tolerance
RE0.15~RE0.4 : ±0.007
RE0.5~RE5 : ±0.005
RE5.5~RE10 : ±0.01



(mm)

2枚刃
2Flutes



BEK2○○○-C



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)				
		ボール半径 Ball radius	外径 Tool dia.	刃長 Flute length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.
BEK2003-C	☐	0.15	0.3	0.6	50	3
BEK2004-C	☐	0.2	0.4	0.8	50	3
BEK2005-C	☐	0.25	0.5	1	50	3
BEK2006-C	☐	0.3	0.6	1.2	50	3
BEK2008-C	☐	0.4	0.8	1.6	50	3
BEK2010-C	☐	0.5	1	2.5	50	4
BEK2015-C	☐	0.75	1.5	4	50	4
BEK2020-C	☐	1	2	5	50	6
BEK2025-C	☐	1.25	2.5	7	50	6
BEK2030-C	☐	1.5	3	8	70	6
BEK2040-C	☐	2	4	8	70	6
BEK2050-C	☐	2.5	5	10	80	6
BEK2060-C	☐	3	6	12	90	6
BEK2070-C	☐	3.5	7	14	90	6
BEK2080-C	☐	4	8	14	100	8
BEK2090-C	☐	4.5	9	18	100	8
BEK2100-C	☐	5	10	18	100	10
BEK2110-C	☐	5.5	11	18	110	10
BEK2120-C	☐	6	12	22	110	12
BEK2130-C	☐	6.5	13	22	110	12
BEK2140-C	☐	7	14	26	120	12
BEK2160-C	☐	8	16	30	140	16
BEK2180-C	☐	9	18	34	140	16
BEK2200-C	☐	10	20	38	160	20

強力形・ロングシャンク

Powerful type, Long shank



RE公差
RE tolerance
RE0.5~RE6 : ±0.015
RE8~RE12.5 : ±0.02



(mm)

2枚刃
2Flutes



BEKLS2○○○-C



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)				
		ボール半径 Ball radius	外径 Tool dia.	刃長 Flute length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.
BEKLS2010-C	☐	0.5	1	2.5	80	4
BEKLS2015-C	☐	0.75	1.5	4	80	4
BEKLS2020-C	☐	1	2	5	90	6
BEKLS2025-C	☐	1.25	2.5	7	90	6
BEKLS2030-C	☐	1.5	3	8	100	6
BEKLS2040-C	☐	2	4	8	100	6
BEKLS2050-C	☐	2.5	5	10	125	6
BEKLS2060-C	☐	3	6	12	150	6
BEKLS2070-C	☐	3.5	7	14	150	6
BEKLS2080-C	☐	4	8	14	180	8
BEKLS2100-C	☐	5	10	18	200	10
BEKLS2120-C	☐	6	12	22	220	12
BEKLS2160-C	☐	8	16	30	250	16
BEKLS2200-C	☐	10	20	38	280	20
BEKLS2250-C	☐	12.5	25	50	300	25



±0.01



(mm)

2枚刃
2Flutes



BES2○○○-C



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)				
		ボール半径 Ball radius	外径 Tool dia.	刃長 Flute length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.
BES2010-C	☐	0.5	1	2.5	50	4
BES2020-C	☐	1	2	5	50	6
BES2030-C	☐	1.5	3	8	70	6
BES2040-C	☐	2	4	12	70	6
BES2050-C	☐	2.5	5	15	80	6
BES2060-C	☐	3	6	15	90	6
BES2070-C	☐	3.5	7	20	90	6
BES2080-C	☐	4	8	20	100	8
BES2100-C	☐	5	10	25	100	10
BES2120-C	☐	6	12	30	110	12
BES2140-C	☐	7	14	35	120	12
BES2160-C	☐	8	16	40	140	16
BES2180-C	☐	9	18	40	140	16
BES2200-C	☐	10	20	45	160	20
BES2250-C	☐	12.5	25	50	180	25

BEK-C、BEKLS-C、BES-Cの対応被削材

Applicable work material of BEK-C, BEKLS-C, BES-C

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハー ド鋼 Pre-hardened steel	高硬度 Hardened steel			ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminum alloy
		> 45HRC ≤ 55HRC	> 55HRC ≤ 65HRC	> 65HRC				
◎	◎	○	○		○	○	○	○

□印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。

□：Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.

Carbide End Mills

Stocked by Specified distributor

A435