

Epoch CS Power Ball エポック CS パワーボール



RE公差
RE0.5~RE6 : ±0.005
RE8~RE10 : ±0.01




(mm)


2枚刃
2Flutes



Aタイプ
A type



Bタイプ
B type



EPBC2○○○(-○)



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)								形状 Shape
		ボール半径 Ball radius	外径 Tool dia.	刃長 Flute length	首下長 Under neck length		首テーパ長 Neck taper length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.	
		RE	DC	APMX	LB2	LB3	ℓ ₄	LF	DCONMS	
EPBC2010	☐	0.5	1	2.5	3.5	12	8.5	50	4	A
EPBC2015	☐	0.75	1.5	4	5	12.1	7.1	50	4	A
EPBC2020	☐	1	2	5	6	17.3	11.3	50	6	A
EPBC2025	☐	1.25	2.5	7	8	17.9	9.9	50	6	A
EPBC2030	☐	1.5	3	8	9	17.5	8.5	70	6	A
EPBC2040-4	☐	2	4	8	—	—	—	70	4	B
EPBC2040	☐			8	9	14.7	5.7	70	6	A
EPBC2050	☐	2.5	5	10	11	13.8	2.8	80	6	A
EPBC2060	☐	3	6	12	—	—	—	90	6	B
EPBC2080	☐	4	8	14	—	—	—	100	8	B
EPBC2100	☐	5	10	18	—	—	—	100	10	B
EPBC2120	☐	6	12	22	—	—	—	110	12	B
EPBC2160	☐	8	16	30	—	—	—	140	16	B
EPBC2200	☐	10	20	38	—	—	—	160	20	B

対応被削材 Applicable work material

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハー ド鋼 Pre-hardened steel	高硬度 Hardened steel			ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminum alloy
≤ 45HRC	≤ 45HRC	> 45HRC ≤ 55HRC	> 55HRC ≤ 65HRC	> 65HRC				
○	○	○	○		○	○	○	○

□印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。 □：Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.

Carbide End Mills

Stocked by Specified distributor