


エポックSUSマルチ

首下5DC・ラジアスタイプ Under neck 5DC, Radius type




外径公差
 $\phi 1 \sim \phi 6 : 0 \sim -0.015$
 $\phi 7 \sim \phi 20 : 0 \sim -0.02$

h5 h6
 $\phi 6 \sim 12 \quad \phi 16, \phi 20$

(mm)

ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼等の荒～仕上げ加工までマルチに対応。
 Multi-purpose for roughing to finishing of stainless steel, carbon steel, alloy steel, etc.

スクエアはA311頁を参照してください
 Please refer to page A311 for Square



4枚刃
 4 Flutes



EPMS4-000-000-R0.0-PN



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size(mm)							刃数 No. of flutes	形状 Shape	希望小売 価格(円) Suggested retail price(¥)
		外径 Tool dia. DC	コーナ半径 Coner radius RE	刃長 Flute length APMX	首下長 Under neck length LU	首径 Neck dia. DN	全長 Overall length LF	シャンク径 Shank dia. DCONMS			
EPMS4010-5-R0.1-PN	●	1	0.1	1.5	5	0.96	68	6	4	A	11,900
EPMS4020-10-R0.1-PN	●	2	0.1	3	10	1.92	68	6	4	A	11,900
EPMS4020-10-R0.2-PN	●		0.2	3	10	1.92	68	6	4	A	11,900
EPMS4030-15-R0.2-PN	●	3	0.2	4.5	15	2.88	68	6	4	A	11,900
EPMS4030-15-R0.5-PN	●		0.5	4.5	15	2.88	68	6	4	A	11,900
EPMS4040-20-R0.2-PN	●	4	0.2	6	20	3.7	68	6	4	A	12,220
EPMS4040-20-R0.5-PN	●		0.5	6	20	3.7	68	6	4	A	12,220
EPMS4040-20-R1.0-PN	●		1	6	20	3.7	68	6	4	A	12,220
EPMS4050-25-R0.2-PN	●	5	0.2	7.5	25	4.6	68	6	4	A	13,590
EPMS4050-25-R0.5-PN	●		0.5	7.5	25	4.6	68	6	4	A	13,590
EPMS4050-25-R1.0-PN	●		1	7.5	25	4.6	68	6	4	A	13,590
EPMS4060-30-R0.3-PN	●	6	0.3	9	30	5.5	68	6	4	B	14,480
EPMS4060-30-R0.5-PN	●		0.5	9	30	5.5	68	6	4	B	14,480
EPMS4060-30-R1.0-PN	●		1	9	30	5.5	68	6	4	B	14,480
EPMS4060-30-R1.5-PN	●		1.5	9	30	5.5	68	6	4	B	14,480
EPMS4070-35-R0.3-PN	●	7	0.3	10.5	35	6.4	80	8	4	A	16,960
EPMS4070-35-R0.5-PN	●		0.5	10.5	35	6.4	80	8	4	A	16,960
EPMS4070-35-R1.0-PN	●		1	10.5	35	6.4	80	8	4	A	16,960
EPMS4080-40-R0.3-PN	●	8	0.3	12	40	7.3	80	8	4	B	16,960
EPMS4080-40-R0.5-PN	●		0.5	12	40	7.3	80	8	4	B	16,960
EPMS4080-40-R1.0-PN	●		1	12	40	7.3	80	8	4	B	16,960
EPMS4080-40-R1.5-PN	●		1.5	12	40	7.3	80	8	4	B	16,960
EPMS4080-40-R2.0-PN	●		2	12	40	7.3	80	8	4	B	16,960
EPMS4090-45-R0.3-PN	●	9	0.3	13.5	45	8.3	94	10	4	A	21,880
EPMS4090-45-R0.5-PN	●		0.5	13.5	45	8.3	94	10	4	A	21,880
EPMS4090-45-R1.0-PN	●		1	13.5	45	8.3	94	10	4	A	21,880
EPMS4100-50-R0.3-PN	●	10	0.3	15	50	9.1	94	10	4	B	21,880
EPMS4100-50-R0.5-PN	●		0.5	15	50	9.1	94	10	4	B	21,880
EPMS4100-50-R1.0-PN	●		1	15	50	9.1	94	10	4	B	21,880
EPMS4100-50-R1.5-PN	●		1.5	15	50	9.1	94	10	4	B	21,880
EPMS4100-50-R2.0-PN	●		2	15	50	9.1	94	10	4	B	21,880
EPMS4110-55-R0.3-PN	●	11	0.3	16.5	55	10.2	110	12	4	A	26,260
EPMS4110-55-R0.5-PN	●		0.5	16.5	55	10.2	110	12	4	A	26,260
EPMS4110-55-R1.0-PN	●		1	16.5	55	10.2	110	12	4	A	26,260
EPMS4120-60-R0.3-PN	●	12	0.3	18	60	11	110	12	4	B	26,260
EPMS4120-60-R0.5-PN	●		0.5	18	60	11	110	12	4	B	26,260
EPMS4120-60-R1.0-PN	●		1	18	60	11	110	12	4	B	26,260
EPMS4120-60-R1.5-PN	●		1.5	18	60	11	110	12	4	B	26,260
EPMS4120-60-R2.0-PN	●		2	18	60	11	110	12	4	B	26,260
EPMS4120-60-R2.5-PN	●		2.5	18	60	11	110	12	4	B	26,260
EPMS4120-60-R3.0-PN	●		3	18	60	11	110	12	4	B	26,260

●：標準在庫品です。 □印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください
 ●：Stocked items. □：Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.

EPSM4○○○-○○○-R○.○-PN

商品コード Item code	在庫 Stock	寸 法 Size(mm)							刃数 No. of flutes	形状 Shape	希望小売 価格(円) Suggested retail price(¥)
		外径 Tool dia.	コーナ半径 Coner radius	刃長 Flute length	首下長 Under neck length	首径 Neck dia.	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.			
		DC	RE	APMX	LU	DN	LF	DCONMS			
EPSM4130-65-R0.5-PN	☐	13	0.5	19.5	65	11.7	125	16	4	A	—
EPSM4130-65-R1.0-PN	☐		1	19.5	65	11.7	125	16	4	A	—
EPSM4130-65-R1.5-PN	☐		1.5	19.5	65	11.7	125	16	4	A	—
EPSM4130-65-R2.0-PN	☐		2	19.5	65	11.7	125	16	4	A	—
EPSM4130-65-R3.0-PN	☐		3	19.5	65	11.7	125	16	4	A	—
EPSM4140-70-R0.5-PN	☐	14	0.5	21	70	12.7	125	16	4	A	—
EPSM4140-70-R1.0-PN	☐		1	21	70	12.7	125	16	4	A	—
EPSM4140-70-R1.5-PN	☐		1.5	21	70	12.7	125	16	4	A	—
EPSM4140-70-R2.0-PN	☐		2	21	70	12.7	125	16	4	A	—
EPSM4140-70-R3.0-PN	☐		3	21	70	12.7	125	16	4	A	—
EPSM4150-75-R0.5-PN	☐	15	0.5	22.5	75	13.6	135	16	4	A	—
EPSM4150-75-R1.0-PN	☐		1	22.5	75	13.6	135	16	4	A	—
EPSM4150-75-R1.5-PN	☐		1.5	22.5	75	13.6	135	16	4	A	—
EPSM4150-75-R2.0-PN	☐		2	22.5	75	13.6	135	16	4	A	—
EPSM4150-75-R3.0-PN	☐		3	22.5	75	13.6	135	16	4	A	—
EPSM4160-80-R0.5-PN	☒	16	0.5	24	80	14.5	135	16	4	B	52,920
EPSM4160-80-R1.0-PN	☒		1	24	80	14.5	135	16	4	B	52,920
EPSM4160-80-R1.5-PN	☒		1.5	24	80	14.5	135	16	4	B	52,920
EPSM4160-80-R2.0-PN	☒		2	24	80	14.5	135	16	4	B	52,920
EPSM4160-80-R3.0-PN	☒		3	24	80	14.5	135	16	4	B	52,920
EPSM4170-85-R0.5-PN	☐	17	0.5	25.5	85	15.4	145	20	4	A	—
EPSM4170-85-R1.0-PN	☐		1	25.5	85	15.4	145	20	4	A	—
EPSM4170-85-R1.5-PN	☐		1.5	25.5	85	15.4	145	20	4	A	—
EPSM4170-85-R2.0-PN	☐		2	25.5	85	15.4	145	20	4	A	—
EPSM4170-85-R3.0-PN	☐		3	25.5	85	15.4	145	20	4	A	—
EPSM4180-90-R0.5-PN	☐	18	0.5	27	90	16.3	145	20	4	A	—
EPSM4180-90-R1.0-PN	☐		1	27	90	16.3	145	20	4	A	—
EPSM4180-90-R1.5-PN	☐		1.5	27	90	16.3	145	20	4	A	—
EPSM4180-90-R2.0-PN	☐		2	27	90	16.3	145	20	4	A	—
EPSM4180-90-R3.0-PN	☐		3	27	90	16.3	145	20	4	A	—
EPSM4190-95-R0.5-PN	☐	19	0.5	28.5	95	17.3	155	20	4	A	—
EPSM4190-95-R1.0-PN	☐		1	28.5	95	17.3	155	20	4	A	—
EPSM4190-95-R1.5-PN	☐		1.5	28.5	95	17.3	155	20	4	A	—
EPSM4190-95-R2.0-PN	☐		2	28.5	95	17.3	155	20	4	A	—
EPSM4190-95-R3.0-PN	☐		3	28.5	95	17.3	155	20	4	A	—
EPSM4200-100-R0.5-PN	☒	20	0.5	30	100	18.2	155	20	4	B	75,550
EPSM4200-100-R1.0-PN	☒		1	30	100	18.2	155	20	4	B	75,550
EPSM4200-100-R1.5-PN	☒		1.5	30	100	18.2	155	20	4	B	75,550
EPSM4200-100-R2.0-PN	☒		2	30	100	18.2	155	20	4	B	75,550
EPSM4200-100-R3.0-PN	☒		3	30	100	18.2	155	20	4	B	75,550
EPSM4200-100-R5.0-PN	☒		5	30	100	18.2	155	20	4	B	75,550

○ 対応被削材 Applicable work material

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハー ド鋼 Pre-hardened steel	高硬度 Hardened steel			ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminum alloy
		> 45HRC ≤ 55HRC	> 55HRC ≤ 65HRC	> 65HRC				
○	○				○	○	○	○

○ 再研磨対応外径範囲 Re-grinding compatibility range

商品コード Item code	外周 Outer dia. (mm)	エンド End (mm)
EPSM-5DC-CR-PN	6 ~ 20	4 ~ 20