

超硬テーパエンドミル


レギュラー刃長

Regular



ロング刃長

Long



テーパボール

Taper Ball



HTS

HTSL

HTSB

商品コード	在庫	寸法	Size (mm)	刃数
Item code	Stock	外径 Tool dia.	刃長 Flute length	No. of flutes
HTS2030-1	☐	3	30'	2
HTS2030-2	☐	3	1°	2
HTS2030-3	☐	3	1° 30'	2
HTS2030-4	☐	3	2°	2
HTS2030-5	☐	3	2° 30'	2
HTS2030-6	☐	3	3°	2
HTS2040-1	☐	4	30'	2
HTS2040-2	☐	4	1°	2
HTS2040-3	☐	4	1° 30'	2
HTS2040-4	☐	4	2°	2
HTS2040-5	☐	4	2° 30'	2
HTS2040-6	☐	4	3°	2
HTS2050-1	☐	5	30'	2
HTS2050-2	☐	5	1°	2
HTS2050-3	☐	5	1° 30'	2
HTS2050-4	☐	5	2°	2
HTS2050-5	☐	5	2° 30'	2
HTS2050-6	☐	5	3°	2
HTS2060-1	☐	6	30'	2
HTS2060-2	☐	6	1°	2
HTS2060-3	☐	6	1° 30'	2
HTS2060-4	☐	6	2°	2
HTS2060-5	☐	6	2° 30'	2
HTS2060-6	☐	6	3°	2
HTS2080-1	☐	8	30'	2
HTS2080-2	☐	8	1°	2
HTS2080-3	☐	8	1° 30'	2
HTS2080-4	☐	8	2°	2
HTS2080-5	☐	8	2° 30'	2
HTS2080-6	☐	8	3°	2
HTS4100-1	☐	10	30'	4
HTS4100-2	☐	10	1°	4
HTS4100-3	☐	10	1° 30'	4
HTS4100-4	☐	10	2°	4
HTS4100-5	☐	10	2° 30'	4
HTS4100-6	☐	10	3°	4
HTS4120-1	☐	12	30'	4
HTS4120-2	☐	12	1°	4
HTS4120-3	☐	12	1° 30'	4
HTS4120-4	☐	12	2°	4
HTS4120-5	☐	12	2° 30'	4
HTS4120-6	☐	12	3°	4

商品コード	在庫	寸法	Size (mm)	刃数
Item code	Stock	外径 Tool dia.	刃長 Flute length	No. of flutes
HTSL2010-1	☐	1	30'	4
HTSL2010-2	☐	1	1°	4
HTSL2010-3	☐	1	1° 30'	4
HTSL2010-4	☐	1	2°	4
HTSL2010-5	☐	1	2° 30'	4
HTSL2010-6	☐	1	3°	4
HTSL2015-1	☐	1.5	30'	4
HTSL2015-2	☐	1.5	1°	4
HTSL2015-3	☐	1.5	1° 30'	4
HTSL2015-4	☐	1.5	2°	4
HTSL2015-5	☐	1.5	2° 30'	4
HTSL2015-6	☐	1.5	3°	4
HTSL2020-1	☐	2	30'	4
HTSL2020-2	☐	2	1°	4
HTSL2020-3	☐	2	1° 30'	4
HTSL2020-4	☐	2	2°	4
HTSL2020-5	☐	2	2° 30'	4
HTSL2020-6	☐	2	3°	4
HTSL2025-1	☐	2.5	30'	4
HTSL2025-2	☐	2.5	1°	4
HTSL2025-3	☐	2.5	1° 30'	4
HTSL2025-4	☐	2.5	2°	4
HTSL2025-5	☐	2.5	2° 30'	4
HTSL2025-6	☐	2.5	3°	4
HTSL2030-1	☐	3	30'	4
HTSL2030-2	☐	3	1°	4
HTSL2030-3	☐	3	1° 30'	4
HTSL2030-4	☐	3	2°	4
HTSL2030-5	☐	3	2° 30'	4
HTSL2030-6	☐	3	3°	4

商品コード	在庫	寸法	Size (mm)	刃数
Item code	Stock	外径 Tool dia.	刃長 Flute length	No. of flutes
HTSB2030-1	☐	3	30'	2
HTSB2030-2	☐	3	1°	2
HTSB2030-3	☐	3	1° 30'	2
HTSB2030-4	☐	3	2°	2
HTSB2030-5	☐	3	2° 30'	2
HTSB2030-6	☐	3	3°	2
HTSB2040-1	☐	4	30'	2
HTSB2040-2	☐	4	1°	2
HTSB2040-3	☐	4	1° 30'	2
HTSB2040-4	☐	4	2°	2
HTSB2040-5	☐	4	2° 30'	2
HTSB2040-6	☐	4	3°	2
HTSB2050-1	☐	5	30'	2
HTSB2050-2	☐	5	1°	2
HTSB2050-3	☐	5	1° 30'	2
HTSB2050-4	☐	5	2°	2
HTSB2050-5	☐	5	2° 30'	2
HTSB2050-6	☐	5	3°	2
HTSB2060-1	☐	6	30'	2
HTSB2060-2	☐	6	1°	2
HTSB2060-3	☐	6	1° 30'	2
HTSB2060-4	☐	6	2°	2
HTSB2060-5	☐	6	2° 30'	2
HTSB2060-6	☐	6	3°	2
HTSB2080-1	☐	8	30'	2
HTSB2080-2	☐	8	1°	2
HTSB2080-3	☐	8	1° 30'	2
HTSB2080-4	☐	8	2°	2
HTSB2080-5	☐	8	2° 30'	2
HTSB2080-6	☐	8	3°	2
HTSB4100-1	☐	10	30'	4
HTSB4100-2	☐	10	1°	4
HTSB4100-3	☐	10	1° 30'	4
HTSB4100-4	☐	10	2°	4
HTSB4100-5	☐	10	2° 30'	4
HTSB4100-6	☐	10	3°	4
HTSB4120-1	☐	12	30'	4
HTSB4120-2	☐	12	1°	4
HTSB4120-3	☐	12	1° 30'	4
HTSB4120-4	☐	12	2°	4
HTSB4120-5	☐	12	2° 30'	4
HTSB4120-6	☐	12	3°	4

HTS、HTSL、HTSB、FE4の対応被削材

Applicable work material of HTS, HTSL, HTSB, FE4

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハー ド鋼 Pre-hardened steel ≤ 45HRC	高硬度 Hardened steel > 45HRC ≤ 55HRC > 55HRC ≤ 65HRC	ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminum alloy
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

GTBの対応被削材

Applicable work material of GTB

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハー ド鋼 Pre-hardened steel ≤ 45HRC	高硬度 Hardened steel > 45HRC ≤ 55HRC > 55HRC ≤ 65HRC	ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminum alloy
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

グラファイト用 for Graphite

□印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。□：Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.