

超硬テーパエンドミル


レギュラー刃長

Regular



ロング刃長

Long



テーパボール

Taper Ball



HTS

HTSL

HTSB

商品コード	在庫	寸法	Size (mm)	刃数
Item code	Stock	外径 Tool dia.	刃長 Flute length	No. of flutes
HTS2030-1	☐	3	30'	2
HTS2030-2	☐	3	1°	2
HTS2030-3	☐	3	1° 30'	2
HTS2030-4	☐	3	2°	2
HTS2030-5	☐	3	2° 30'	2
HTS2030-6	☐	3	3°	2
HTS2040-1	☐	4	30'	2
HTS2040-2	☐	4	1°	2
HTS2040-3	☐	4	1° 30'	2
HTS2040-4	☐	4	2°	2
HTS2040-5	☐	4	2° 30'	2
HTS2040-6	☐	4	3°	2
HTS2050-1	☐	5	30'	2
HTS2050-2	☐	5	1°	2
HTS2050-3	☐	5	1° 30'	2
HTS2050-4	☐	5	2°	2
HTS2050-5	☐	5	2° 30'	2
HTS2050-6	☐	5	3°	2
HTS2060-1	☐	6	30'	2
HTS2060-2	☐	6	1°	2
HTS2060-3	☐	6	1° 30'	2
HTS2060-4	☐	6	2°	2
HTS2060-5	☐	6	2° 30'	2
HTS2060-6	☐	6	3°	2
HTS2080-1	☐	8	30'	2
HTS2080-2	☐	8	1°	2
HTS2080-3	☐	8	1° 30'	2
HTS2080-4	☐	8	2°	2
HTS2080-5	☐	8	2° 30'	2
HTS2080-6	☐	8	3°	2
HTS4100-1	☐	10	30'	4
HTS4100-2	☐	10	1°	4
HTS4100-3	☐	10	1° 30'	4
HTS4100-4	☐	10	2°	4
HTS4100-5	☐	10	2° 30'	4
HTS4100-6	☐	10	3°	4
HTS4120-1	☐	12	30'	4
HTS4120-2	☐	12	1°	4
HTS4120-3	☐	12	1° 30'	4
HTS4120-4	☐	12	2°	4
HTS4120-5	☐	12	2° 30'	4
HTS4120-6	☐	12	3°	4

商品コード	在庫	寸法	Size (mm)	刃数
Item code	Stock	外径 Tool dia.	刃長 Flute length	No. of flutes
HTSL2010-1	☐	1	30'	4
HTSL2010-2	☐	1	1°	4
HTSL2010-3	☐	1	1° 30'	4
HTSL2010-4	☐	1	2°	4
HTSL2010-5	☐	1	2° 30'	4
HTSL2010-6	☐	1	3°	4
HTSL2015-1	☐	1.5	30'	4
HTSL2015-2	☐	1.5	1°	4
HTSL2015-3	☐	1.5	1° 30'	4
HTSL2015-4	☐	1.5	2°	4
HTSL2015-5	☐	1.5	2° 30'	4
HTSL2015-6	☐	1.5	3°	4
HTSL2020-1	☐	2	30'	4
HTSL2020-2	☐	2	1°	4
HTSL2020-3	☐	2	1° 30'	4
HTSL2020-4	☐	2	2°	4
HTSL2020-5	☐	2	2° 30'	4
HTSL2020-6	☐	2	3°	4
HTSL2025-1	☐	2.5	30'	4
HTSL2025-2	☐	2.5	1°	4
HTSL2025-3	☐	2.5	1° 30'	4
HTSL2025-4	☐	2.5	2°	4
HTSL2025-5	☐	2.5	2° 30'	4
HTSL2025-6	☐	2.5	3°	4
HTSL2030-1	☐	3	30'	4
HTSL2030-2	☐	3	1°	4
HTSL2030-3	☐	3	1° 30'	4
HTSL2030-4	☐	3	2°	4
HTSL2030-5	☐	3	2° 30'	4
HTSL2030-6	☐	3	3°	4

商品コード	在庫	寸法	Size (mm)	刃数
Item code	Stock	外径 Tool dia.	刃長 Flute length	No. of flutes
HTSB2030-1	☐	3	30'	2
HTSB2030-2	☐	3	1°	2
HTSB2030-3	☐	3	1° 30'	2
HTSB2030-4	☐	3	2°	2
HTSB2030-5	☐	3	2° 30'	2
HTSB2030-6	☐	3	3°	2
HTSB2040-1	☐	4	30'	2
HTSB2040-2	☐	4	1°	2
HTSB2040-3	☐	4	1° 30'	2
HTSB2040-4	☐	4	2°	2
HTSB2040-5	☐	4	2° 30'	2
HTSB2040-6	☐	4	3°	2
HTSB2050-1	☐	5	30'	2
HTSB2050-2	☐	5	1°	2
HTSB2050-3	☐	5	1° 30'	2
HTSB2050-4	☐	5	2°	2
HTSB2050-5	☐	5	2° 30'	2
HTSB2050-6	☐	5	3°	2
HTSB2060-1	☐	6	30'	2
HTSB2060-2	☐	6	1°	2
HTSB2060-3	☐	6	1° 30'	2
HTSB2060-4	☐	6	2°	2
HTSB2060-5	☐	6	2° 30'	2
HTSB2060-6	☐	6	3°	2
HTSB2080-1	☐	8	30'	2
HTSB2080-2	☐	8	1°	2
HTSB2080-3	☐	8	1° 30'	2
HTSB2080-4	☐	8	2°	2
HTSB2080-5	☐	8	2° 30'	2
HTSB2080-6	☐	8	3°	2
HTSB4100-1	☐	10	30'	4
HTSB4100-2	☐	10	1°	4
HTSB4100-3	☐	10	1° 30'	4
HTSB4100-4	☐	10	2°	4
HTSB4100-5	☐	10	2° 30'	4
HTSB4100-6	☐	10	3°	4
HTSB4120-1	☐	12	30'	4
HTSB4120-2	☐	12	1°	4
HTSB4120-3	☐	12	1° 30'	4
HTSB4120-4	☐	12	2°	4
HTSB4120-5	☐	12	2° 30'	4
HTSB4120-6	☐	12	3°	4

HTS、HTSL、HTSB、FE4の対応被削材

Applicable work material of HTS, HTSL, HTSB, FE4

炭素鋼 合金鋼	プリハー ド鋼	高硬度 Hardened steel	ステン レス鋼	チタン合金 耐熱合金	銅合金	アルミ 合金
Carbon steel Alloy steel	Pre-hardened steel ≤ 45HRC	> 45HRC ≤ 55HRC > 55HRC ≤ 65HRC	Stainless steel	Titanium alloy Heat-resistant alloy	Copper alloy	Aluminum alloy
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

□印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。□：Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.

GTBの対応被削材

Applicable work material of GTB

炭素鋼 合金鋼	プリハー ド鋼	高硬度 Hardened steel	ステン レス鋼	チタン合金 耐熱合金	銅合金	アルミ 合金
Carbon steel Alloy steel	Pre-hardened steel ≤ 45HRC	> 45HRC ≤ 55HRC > 55HRC ≤ 65HRC	Stainless steel	Titanium alloy Heat-resistant alloy	Copper alloy	Aluminum alloy
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

グラファイト用 for Graphite