



超硬ソリッドエンドミル


ピンカド®・ショート刃長 Pinkado, Short



ピンカド®・レギュラー刃長 Pinkado, Regular



ピンカド®・レギュラー刃長 Pinkado, Regular



PESS2-C

商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)			
		外径 Tool dia.	刃長 Flute length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.
PESS2010-C	☐	1	2	40	4
PESS2015-C	☐	1.5	3	40	4
PESS2020-C	☐	2	4	40	4
PESS2025-C	☐	2.5	5	40	4
PESS2030-C	☐	3	7	45	6
PESS2035-C	☐	3.5	8	45	6
PESS2040-C	☐	4	8	45	6
PESS2045-C	☐	4.5	10	45	6
PESS2050-C	☐	5	10	50	6
PESS2055-C	☐	5.5	12	50	6
PESS2060-C	☐	6	12	50	6
PESS2065-C	☐	6.5	14	50	6
PESS2070-C	☐	7	14	60	8
PESS2075-C	☐	7.5	14	60	8
PESS2080-C	☐	8	16	60	8
PESS2085-C	☐	8.5	16	60	8
PESS2090-C	☐	9	18	65	10
PESS2095-C	☐	9.5	18	65	10
PESS2100-C	☐	10	18	70	10
PESS2110-C	☐	11	22	75	12
PESS2120-C	☐	12	22	75	12
PESS2130-C	☐	13	22	75	12
PESS2140-C	☐	14	27	90	16
PESS2150-C	☐	15	27	90	16
PESS2160-C	☐	16	27	90	16
PESS2180-C	☐	18	30	105	20
PESS2200-C	☐	20	35	105	20

PESR2-C

商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)			
		外径 Tool dia.	刃長 Flute length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.
PESR2010-C	☐	1	2.5	40	4
PESR2015-C	☐	1.5	4	40	4
PESR2020-C	☐	2	6	40	4
PESR2025-C	☐	2.5	8	40	4
PESR2030-C	☐	3	10	45	6
PESR2035-C	☐	3.5	11	45	6
PESR2040-C	☐	4	12	45	6
PESR2045-C	☐	4.5	14	45	6
PESR2050-C	☐	5	15	50	6
PESR2055-C	☐	5.5	15	50	6
PESR2060-C	☐	6	15	50	6
PESR2065-C	☐	6.5	15	50	6
PESR2070-C	☐	7	20	60	8
PESR2075-C	☐	7.5	20	60	8
PESR2080-C	☐	8	20	60	8
PESR2085-C	☐	8.5	20	60	8
PESR2090-C	☐	9	20	65	10
PESR2095-C	☐	9.5	20	65	10
PESR2100-C	☐	10	25	70	10
PESR2110-C	☐	11	25	75	12
PESR2120-C	☐	12	25	75	12
PESR2130-C	☐	13	25	75	12
PESR2140-C	☐	14	35	90	16
PESR2150-C	☐	15	35	90	16
PESR2160-C	☐	16	35	90	16
PESR2180-C	☐	18	40	105	20
PESR2200-C	☐	20	40	105	20

PESR4-C

商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)			
		外径 Tool dia.	刃長 Flute length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.
PESR4020-C	☐	2	6	40	4
PESR4025-C	☐	2.5	8	40	4
PESR4030-C	☐	3	10	45	6
PESR4035-C	☐	3.5	11	45	6
PESR4040-C	☐	4	12	45	6
PESR4045-C	☐	4.5	14	45	6
PESR4050-C	☐	5	15	50	6
PESR4055-C	☐	5.5	15	50	6
PESR4060-C	☐	6	15	50	6
PESR4065-C	☐	6.5	15	50	6
PESR4070-C	☐	7	20	60	8
PESR4075-C	☐	7.5	20	60	8
PESR4080-C	☐	8	20	60	8
PESR4085-C	☐	8.5	20	60	8
PESR4090-C	☐	9	20	65	10
PESR4095-C	☐	9.5	20	65	10
PESR4100-C	☐	10	25	70	10
PESR4110-C	☐	11	25	75	12
PESR4120-C	☐	12	25	75	12
PESR4130-C	☐	13	25	75	12
PESR4140-C	☐	14	35	90	16
PESR4150-C	☐	15	35	90	16
PESR4160-C	☐	16	35	90	16
PESR4180-C	☐	18	40	105	20
PESR4200-C	☐	20	40	105	20

PESS-C、PESR2-C、PESR4-Cの対応被削材

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	炭素鋼 合金鋼 Pre-hardened steel ≤ 45HRC	高硬度 Hardened steel			ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminum alloy
		> 45HRC ≤ 55HRC	> 55HRC ≤ 65HRC	> 65HRC				
○	○	○	○		○	○	○	○

□印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。 □：Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.