

CSコート超硬エンドミル スクエア

ピンカド®・ショート刃長

Pinkado, Short



外径公差
 $\phi 0.2 \sim \phi 0.9$: 0 ~ -0.015
 $\phi 1 \sim \phi 20$: 0 ~ -0.02



(mm)

2枚刃
2Flutes

ピンカド®・レギュラー刃長

Pinkado, Regular



外径公差
 0 ~ -0.02



(mm)

4枚刃
4Flutes

YS2○○○○-CS



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)			
		外径 Tool dia.	刃長 Flute length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.
YS2002-CS	☐	0.2	0.4	40	4
YS2003-CS	☐	0.3	0.6	40	4
YS2004-CS	☐	0.4	0.8	40	4
YS2005-CS	☐	0.5	1	40	4
YS2006-CS	☐	0.6	1.2	40	4
YS2007-CS	☐	0.7	1.4	40	4
YS2008-CS	☐	0.8	1.6	40	4
YS2009-CS	☐	0.9	1.8	40	4
YS2010-CS	☐	1	2	40	4
YS2015-CS	☐	1.5	3	40	4
YS2020-CS	☐	2	6	40	4
YS2025-CS	☐	2.5	8	40	4
YS2030-CS	☐	3	8	45	6
YS2035-CS	☐	3.5	10	45	6
YS2040-CS	☐	4	11	45	6
YS2045-CS	☐	4.5	11	45	6
YS2050-CS	☐	5	13	50	6
YS2055-CS	☐	5.5	13	50	6
YS2060-CS	☐	6	13	50	6
YS2070-CS	☐	7	16	60	8
YS2080-CS	☐	8	19	60	8
YS2090-CS	☐	9	19	70	10
YS2100-CS	☐	10	22	70	10
YS2120-CS	☐	12	26	75	12
YS2160-CS	☐	16	35	90	16
YS2200-CS	☐	20	40	105	20

YR4○○○○-CS



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)			
		外径 Tool dia.	刃長 Flute length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.
YR4010-CS	☐	1	2.5	40	4
YR4015-CS	☐	1.5	4	40	4
YR4020-CS	☐	2	6	40	4
YR4025-CS	☐	2.5	8	40	4
YR4030-CS	☐	3	10	45	6
YR4040-CS	☐	4	12	45	6
YR4050-CS	☐	5	15	50	6
YR4060-CS	☐	6	15	50	6
YR4080-CS	☐	8	20	60	8
YR4100-CS	☐	10	25	70	10
YR4120-CS	☐	12	30	75	12
YR4160-CS	☐	16	35	90	16
YR4200-CS	☐	20	40	105	20

○ YS-CS、YR-CS の対応被削材

Applicable work material of YS-CS, YR-CS

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハー ドン鋼 Pre-hardened steel	高硬度 Hardened steel			ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminum alloy
		> 45HRC ≤ 55HRC	> 55HRC ≤ 65HRC	> 65HRC				
◎	○				○	○	◎	◎

□印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。 □：Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.