

AQDEXOH45D

アクアドリル EX オイルホール 45D

AQUA Drills EX Oil-Hole 45D

●ドリル径の 45 倍までの高能率穴加工用です。

High performance up to 45x drill diameter.

AQDEXOH50D

アクアドリル EX オイルホール 50D

AQUA Drills EX Oil-Hole 50D

●ドリル径の 50 倍までの高能率穴加工用です。

High performance up to 50x drill diameter.

新商品



切削条件 Cutting Condition ▶▶A-188

オーダ方法 商品記号 単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQDEXOH45D0300	3.0	140	144.5	47	194.5	3	0.5	
AQDEXOH45D0310	3.1	164		46.5				
AQDEXOH45D0320	3.2	163.8		46.6	218.6		0.6	
AQDEXOH45D0330	3.3	163.7	168.6	46.7		4		
AQDEXOH45D0340	3.4	163.5		46.8				
AQDEXOH45D0350	3.5	163.4		46.9	242.7		0.7	
AQDEXOH45D0360	3.6	187.3		47				
AQDEXOH45D0370	3.7	187.2		46.6				
AQDEXOH45D0380	3.8	187	192.7	46.9	266.7		0.8	
AQDEXOH45D0390	3.9	186.9		46.6		5		
AQDEXOH45D0400	4.0	186.7		46.7	266.8		0.9	
AQDEXOH45D0410	4.1	210.6	216.7	46.8				
AQDEXOH45D0420	4.2	210.5		46.9	290.9		1.1	
AQDEXOH45D0430	4.3	210.4	216.8	47		6		
AQDEXOH45D0440	4.4	210.2		46.5	314.9		1.2	
AQDEXOH45D0450	4.5	210.1		46.6				
AQDEXOH45D0460	4.6	233.9	240.8	46.7	339		1.3	
AQDEXOH45D0470	4.7		240.9	46.8		7		
AQDEXOH45D0480	4.8	233.7		46.9	363.2			
AQDEXOH45D0490	4.9	233.6		46.6				
AQDEXOH45D0500	5.0	233.4	264.9	46.7	387.2			
AQDEXOH45D0510	5.1	257.3		46.8				
AQDEXOH45D0520	5.2	257.1	265	46.9	387.3			
AQDEXOH45D0530	5.3			46.5				
AQDEXOH45D0540	5.4	256.9		46.6				
AQDEXOH45D0550	5.5	256.8	289	46.7	363.1			
AQDEXOH45D0560	5.6	280.6		46.8				
AQDEXOH45D0570	5.7	280.5		46.9	363.2			
AQDEXOH45D0580	5.8	280.4	313.1	46.5	387.3			
AQDEXOH45D0590	5.9	280.3		46.6				
AQDEXOH45D0600	6.0	280.1		46.7				
AQDEXOH45D0610	6.1	304	313.2	46.8	387.3			
AQDEXOH45D0620	6.2	303.8		46.9				
AQDEXOH45D0630	6.3	303.7		46.5				
AQDEXOH45D0640	6.4	303.6	337.2	46.6	387.3			
AQDEXOH45D0650	6.5	303.5		46.7				
AQDEXOH45D0660	6.6	327.3		46.8				
AQDEXOH45D0670	6.7	327.2		46.9	387.3			
AQDEXOH45D0680	6.8	327		46.5				
AQDEXOH45D0690	6.9		337.3	46.6				
AQDEXOH45D0700	7.0	326.8		46.7				

切削条件 Cutting Condition ▶▶A-188

オーダ方法 商品記号 単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQDEXOH50D0300	3.0	155	159.5	47	209.5	3	0.5	
AQDEXOH50D0310	3.1	182		46.5				
AQDEXOH50D0320	3.2	181.8		46.6	236.6		0.6	
AQDEXOH50D0330	3.3	181.7	186.6	46.7		4		
AQDEXOH50D0340	3.4	181.5		46.8				
AQDEXOH50D0350	3.5	181.4		46.9	262.7		0.7	
AQDEXOH50D0360	3.6	207.3		47				
AQDEXOH50D0370	3.7	207.2		46.6				
AQDEXOH50D0380	3.8	207	212.7	46.9	289.7		0.8	
AQDEXOH50D0390	3.9	206.9		46.6		5		
AQDEXOH50D0400	4.0	206.7		46.7	289.8		0.9	
AQDEXOH50D0410	4.1	233.6	239.7	46.8				
AQDEXOH50D0420	4.2	233.5		46.9	315.9		1.1	
AQDEXOH50D0430	4.3	233.4	239.8	47		6		
AQDEXOH50D0440	4.4	233.2		46.5	342.9		1.2	
AQDEXOH50D0450	4.5	233.1		46.6				
AQDEXOH50D0460	4.6	258.9	265.8	46.7	369.1			
AQDEXOH50D0470	4.7		265.9	46.8				
AQDEXOH50D0480	4.8	258.7		46.9	387.3			
AQDEXOH50D0490	4.9	258.6		46.5				
AQDEXOH50D0500	5.0	258.4	292.9	46.6				
AQDEXOH50D0510	5.1	285.3		46.7	369.1		1.3	
AQDEXOH50D0520	5.2	285.1	293	46.8				
AQDEXOH50D0530	5.3			46.9				
AQDEXOH50D0540	5.4	284.9		46.5	387.3			
AQDEXOH50D0550	5.5	284.8	319	46.6				
AQDEXOH50D0560	5.6	310.6		46.7				
AQDEXOH50D0570	5.7	310.5		46.8	387.3			
AQDEXOH50D0580	5.8	310.4	319.1	46.9				
AQDEXOH50D0590	5.9	310.3		46.5				
AQDEXOH50D0600	6.0	310.1		46.6				