


●耐熱合金難削材用に耐磨耗性と耐チッピング性を両立させたドリルです。

This drill has both wear and chipping resistance for heat resistant alloy that are difficult to handle.



新商品

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
AQDEXSN0300	3.0	13	45	3	□
AQDEXSN0310	3.1	19	54	4	
AQDEXSN03175	3.175				
AQDEXSN0320	3.2				
AQDEXSN0330	3.3				
AQDEXSN0340	3.4				
AQDEXSN0350	3.5				
AQDEXSN0360	3.6	21			
AQDEXSN0370	3.7				
AQDEXSN0380	3.8				
AQDEXSN0390	3.9				
AQDEXSN0400	4.0				
AQDEXSN0410	4.1				
AQDEXSN0420	4.2				
AQDEXSN0430	4.3				
AQDEXSN0440	4.4				
AQDEXSN0450	4.5				
AQDEXSN0460	4.6	25			
AQDEXSN0470	4.7				
AQDEXSN04763	4.763				
AQDEXSN0480	4.8				
AQDEXSN0490	4.9				
AQDEXSN0500	5.0		27		
AQDEXSN0510	5.1				
AQDEXSN0520	5.2				
AQDEXSN0530	5.3				
AQDEXSN0540	5.4				
AQDEXSN0550	5.5	31			
AQDEXSN0560	5.6				
AQDEXSN0570	5.7				
AQDEXSN0580	5.8				
AQDEXSN0590	5.9				
AQDEXSN0600	6.0		33		
AQDEXSN0610	6.1				
AQDEXSN0620	6.2				
AQDEXSN0630	6.3				
AQDEXSN0635	6.35				
AQDEXSN0640	6.4	36			
AQDEXSN0650	6.5				
AQDEXSN0660	6.6				
AQDEXSN0670	6.7				
AQDEXSN0680	6.8				
AQDEXSN0690	6.9		78		
AQDEXSN0700	7.0				
AQDEXSN0710	7.1				
AQDEXSN0720	7.2				
AQDEXSN0730	7.3				
AQDEXSN0740	7.4	82			
AQDEXSN0750	7.5				
AQDEXSN0760	7.6				
AQDEXSN0770	7.7				
AQDEXSN0780	7.8				
AQDEXSN0790	7.9				
AQDEXSN07938	7.938	9			
AQDEXSN0800	8.0				
AQDEXSN0810	8.1				
AQDEXSN0820	8.2				
AQDEXSN0830	8.3				
AQDEXSN0840	8.4				
AQDEXSN0850	8.5				

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock
AQDEXSN0860	8.6	38	82	9	
AQDEXSN0870	8.7				
AQDEXSN0880	8.8				
AQDEXSN0890	8.9				
AQDEXSN0900	9.0	40	86	10	
AQDEXSN0910	9.1				
AQDEXSN0920	9.2				
AQDEXSN0930	9.3				
AQDEXSN0940	9.4	42	90	10	
AQDEXSN0950	9.5				
AQDEXSN09525	9.525				
AQDEXSN0960	9.6				
AQDEXSN0970	9.7	44	94	10	
AQDEXSN0980	9.8				
AQDEXSN0990	9.9				
AQDEXSN1000	10.0				
AQDEXSN1010	10.1	46	98	11	
AQDEXSN1020	10.2				
AQDEXSN1030	10.3				
AQDEXSN1040	10.4				
AQDEXSN1050	10.5	48	102	11	
AQDEXSN1060	10.6				
AQDEXSN1070	10.7				
AQDEXSN1080	10.8				
AQDEXSN1090	10.9	50	106	12	
AQDEXSN1100	11.0				
AQDEXSN1110	11.1				
AQDEXSN1113	11.113				
AQDEXSN1120	11.2	52	110	12	
AQDEXSN1130	11.3				
AQDEXSN1140	11.4				
AQDEXSN1150	11.5				
AQDEXSN1160	11.6	54	114	12	
AQDEXSN1170	11.7				
AQDEXSN1180	11.8				
AQDEXSN1190	11.9				
AQDEXSN1200	12.0	56	118	13	
AQDEXSN1210	12.1				
AQDEXSN1220	12.2				
AQDEXSN1230	12.3				
AQDEXSN1240	12.4	58	122	13	
AQDEXSN1250	12.5				
AQDEXSN1260	12.6				
AQDEXSN1270	12.7				
AQDEXSN1280	12.8	60	126	13	
AQDEXSN1290	12.9				
AQDEXSN1300	13.0				

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プレハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65HRC
—	—	—	—	—	—
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
—	—	◎	—	—	—

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used —:推奨しません Not recommended