


AQDEXZ-HCD

アクアドリル EX フラット 平小ねじ 座ぐり用
AQUA Drills EX FLAT Machine screw counter bore

●平小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです。

Step drill for drilling countersunk fillister screw holes



小径、大径の許容差: 0～−0.04mm

切削条件 Cutting Condition → A-200

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm



商品記号 Code	呼び Thread Size	小径 DC1	小径長さ SDL	大径 DC2	溝長 LCF	シャンク LS	全長 OAL	シャンク DCONMS	在庫 Stock
AQDEXZ-HCDM3	M3	3.4	13	5.9	25	30	65	6	
AQDEXZ-HCDM4	M4	4.5	18	7.4	35	75	70	8	
AQDEXZ-HCDM5	M5	5.5	22	9.4	40	85	80	10	
AQDEXZ-HCDM6	M6	6.6	25	11.0	45	35	90	10	
AQDEXZ-HCDM8	M8	9.0	28	14.5	55	100	110	12	

AQDEXZ-SCD

アクアドリル EX フラット さら小ねじ 座ぐり用
AQUA Drills EX FLAT Machine screw counter sink

●さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです。

Step drill for drilling countersunk flat screw holes



小径、大径の許容差: 0～−0.04mm

切削条件 Cutting Condition → A-200

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	呼び Thread Size	小径 DC1	小径長さ SDL	大径 DC2	溝長 LCF	シャンク LS	全長 OAL	シャンク DCONMS	在庫 Stock
AQDEXZ-SCDM3	M3	3.4	13	6.4	25	30	65	6	
AQDEXZ-SCDM4	M4	4.5	18	8.4	30	75	70	8	
AQDEXZ-SCDM5	M5	5.5	22	10.4	35	85	80	10	
AQDEXZ-SCDM6	M6	6.6	25	12.5	40	35	85	12	
AQDEXZ-SCDM8	M8	9.0	28	16.5	45	90	90	16	

AQDEXZ-RCD

アクアドリル EX フラット 六角穴付きボルト 座ぐり用
AQUA Drills EX FLAT Counter bore for hexagon socket head bolts

●六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです。

Step drill for drilling countersunk slotted hex bolt holes



小径、大径の許容差: 0～−0.04mm

切削条件 Cutting Condition → A-200

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	呼び Thread Size	小径 DC1	小径長さ SDL	大径 DC2	溝長 LCF	シャンク LS	全長 OAL	シャンク DCONMS	在庫 Stock
AQDEXZ-RCDM3	M3	3.4	13	7.0	25	30	65	6	
AQDEXZ-RCDM4	M4	4.5	18	8.0	35	75	70	8	
AQDEXZ-RCDM5	M5	5.5	22	10.0	40	85	80	10	
AQDEXZ-RCDM6	M6	6.6	25	11.0	45	35	90	10	
AQDEXZ-RCDM8	M8	9.0	28	14.0	55	100	110	12	
AQDEXZ-RCDM10	M10	11.0	30	18.0	60	40	110	16	
AQDEXZ-RCDM12	M12	14.0	32	20.0	65	115	115	16	

新商品

超硬ドリル

ハイドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

パック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引