

DLCD0H25D

DLC ドリル オイルホール 25D

DLC Drills Oil-Hole 25D

- アルミ合金の高能率加工用ドリルです。
ドリル径の 25 倍までの加工が可能です。

Drills for high efficient cutting of Aluminum Alloy.
Realize under 25D drilling.



DLCD0H30D

DLC ドリル オイルホール 30D

DLC Drills Oil-Hole 30D

- アルミ合金の高能率加工用ドリルです。
ドリル径の 30 倍までの加工が可能です。

Drills for high efficient cutting of Aluminum Alloy.
Realize under 30D drilling.



オーダ方法		商品記号		切削条件 Cutting Condition							単位 (Unit) : mm	
		商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 CONNS	先端 PL	在庫 Stock		
タップ	超硬 エンドミル	DLCD0H25D0300	3.0	80.2	84.7	47	134.7	3			□	
		DLCD0H25D0310	3.1	94.1	98.7	46.5	148.7		0.7			
		DLCD0H25D0320	3.2	93.9		46.6						
		DLCD0H25D0330	3.3									
		DLCD0H25D0340	3.4	93.7	98.8	46.7	148.8		0.8			
		DLCD0H25D0350	3.5	93.6								
		DLCD0H25D0360	3.6		112.8	46.8	162.8	4				
		DLCD0H25D0370	3.7	107.4								
		DLCD0H25D0380	3.8	107.2	112.9	46.9	162.9		0.9			
		DLCD0H25D0390	3.9	107.1		47						
ハイス エンドミル	超硬 エンドミル	DLCD0H25D0400	4.0	106.9		47					□	
		DLCD0H25D0410	4.1	120.9		46.5						
		DLCD0H25D0420	4.2	120.7		46.6	177		1			
		DLCD0H25D0430	4.3	120.6	127							
		DLCD0H25D0440	4.4	120.4		46.7						
		DLCD0H25D0450	4.5	120.3								
		DLCD0H25D0460	4.6	134.2		46.8						
		DLCD0H25D0470	4.7	134.1	141.1	46.9	191.1		1.1			
		DLCD0H25D0480	4.8	133.9		47						
		DLCD0H25D0490	4.9	133.8	141.2		191.2					
切断工具	超硬 エンドミル	DLCD0H25D0500	5.0	133.7		47					□	
		DLCD0H25D0510	5.1	147.6		46.5						
		DLCD0H25D0520	5.2	147.4	155.2	46.6	205.2		1.2			
		DLCD0H25D0530	5.3	147.3								
		DLCD0H25D0540	5.4	147.2		46.7	205.3					
		DLCD0H25D0550	5.5	147.1	155.3	46.7	205.3	6	1.3			
		DLCD0H25D0560	5.6	160.9	169.3	46.8	219.3					
		DLCD0H25D0570	5.7	160.8		46.9						
		DLCD0H25D0580	5.8	160.7	169.4	47	219.4		1.4			
		DLCD0H25D0590	5.9	160.6								
精密工具	超硬 エンドミル	DLCD0H25D0600	6.0	160.4		47					□	
		DLCD0H25D0610	6.1	174.3	183.4	46.5	233.4					
		DLCD0H25D0620	6.2	174.1		46.6						
		DLCD0H25D0630	6.3									
		DLCD0H25D0640	6.4	173.9	183.5	46.7	233.5		1.5			
		DLCD0H25D0650	6.5	173.8								
		DLCD0H25D0660	6.6		197.5	46.8	247.5	7				
		DLCD0H25D0670	6.7	187.6		46.9						
		DLCD0H25D0680	6.8	187.4	197.6	47	247.6		1.6			
		DLCD0H25D0690	6.9	187.3								
技術資料 索引	超硬 エンドミル	DLCD0H25D0700	7.0	187.1		46.5					□	
		DLCD0H25D0710	7.1	201.1		46.6						
		DLCD0H25D0720	7.2	200.9		46.7	261.7		1.7			
		DLCD0H25D0730	7.3	200.8	211.7							
		DLCD0H25D0740	7.4	200.6		46.8						
		DLCD0H25D0750	7.5	200.5		46.9						
		DLCD0H25D0760	7.6	214.4		46.8	275.8	8				
		DLCD0H25D0770	7.7	214.3	225.8	46.9			1.8			
		DLCD0H25D0780	7.8	214.1		47						
		DLCD0H25D0790	7.9	214	225.9		275.9		1.9			

切削条件 Cutting Condition										◆◆A-211	
オーダ方法 商品記号		単位 (Unit) : mm									
商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock			
DLCD0H30D0300	3.0	95.2	99.7	47	149.7	3					
DLCD0H30D0310	3.1	112.1		46.5	166.7		0.7				
DLCD0H30D0320	3.2	111.9	116.7	46.6							
DLCD0H30D0330	3.3										
DLCD0H30D0340	3.4	111.7	116.8	46.7	166.8		0.8				
DLCD0H30D0350	3.5	111.6									
DLCD0H30D0360	3.6		132.8	46.8	182.8						
DLCD0H30D0370	3.7	127.4									
DLCD0H30D0380	3.8	127.2	132.9	46.9	182.9		0.9				
DLCD0H30D0390	3.9	127.1									
DLCD0H30D0400	4.0	126.9		47							
DLCD0H30D0410	4.1	143.9		46.5							
DLCD0H30D0420	4.2	143.7		46.6							
DLCD0H30D0430	4.3	143.6	150		200		1				
DLCD0H30D0440	4.4	143.4		46.7							
DLCD0H30D0450	4.5	143.3									
DLCD0H30D0460	4.6	159.2		46.8							
DLCD0H30D0470	4.7	159.1	166.1	46.9	216.1		1.1				
DLCD0H30D0480	4.8	158.9									
DLCD0H30D0490	4.9	158.8		47	216.2						
DLCD0H30D0500	5.0	158.7	166.2								
DLCD0H30D0510	5.1	175.6		46.5							
DLCD0H30D0520	5.2	175.4	183.2	46.6	233.2		1.2				
DLCD0H30D0530	5.3	175.3									
DLCD0H30D0540	5.4	175.2		46.7	233.3						
DLCD0H30D0550	5.5	175.1	183.3								
DLCD0H30D0560	5.6	190.9		46.8	249.3		1.3				
DLCD0H30D0570	5.7	190.8	199.3	46.9							
DLCD0H30D0580	5.8	190.7		47	249.4						
DLCD0H30D0590	5.9	190.6	199.4								
DLCD0H30D0600	6.0	190.4		46.5	266.4		1.4				
DLCD0H30D0610	6.1	207.3	216.4	46.6	266.5						
DLCD0H30D0620	6.2	207.1		46.7							
DLCD0H30D0630	6.3		216.5	46.8	282.5		1.5				
DLCD0H30D0640	6.4	206.9		46.9							
DLCD0H30D0650	6.5	206.8	232.5								
DLCD0H30D0660	6.6	222.6		46.9	282.6		1.6				
DLCD0H30D0670	6.7		232.6	47							
DLCD0H30D0680	6.8	222.4		46.5							
DLCD0H30D0690	6.9	222.3	249.7	46.6	299.7		1.7				
DLCD0H30D0700	7.0	222.1									
DLCD0H30D0710	7.1	239.1		46.7							
DLCD0H30D0720	7.2	238.9		46.8							
DLCD0H30D0730	7.3	238.8	265.8	46.9	315.8		1.8				
DLCD0H30D0740	7.4	238.6		47							
DLCD0H30D0750	7.5	238.5		47							
DLCD0H30D0760	7.6	254.4		47							
DLCD0H30D0770	7.7	254.3	265.9	47	315.9		1.9				
DLCD0H30D0780	7.8	254.1									
DLCD0H30D0790	7.9	254									
DLCD0H30D0800	8.0	253.9									