

DLCD0H45D

DLC ドリル オイルホール 45D

DLC Drills Oil-Hole 45D

DLCD0H50D

DLC ドリル オイルホール 50D

DLC Drills Oil-Hole 50D

●アルミ合金の高能率加工用ドリルです。
ドリル径の 45 倍までの加工が可能です。
Drills for high efficient cutting of Aluminum Alloy. Realize under 45D drilling.

●アルミ合金の高能率加工用ドリルです。
ドリル径の 50 倍までの加工が可能です。
Drills for high efficient cutting of Aluminum Alloy. Realize under 50D drilling.



オーダ方法		商品記号		単位 (Unit) : mm									
商品記号		直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock				
タップ	DLCD0H45D0300	3.0	140.2	144.7	47	194.7	3						
	DLCD0H45D0310	3.1	164.1					0.7					
	DLCD0H45D0320	3.2		168.7		218.7							
	DLCD0H45D0330	3.3	163.9										
	DLCD0H45D0340	3.4	163.7	168.8		218.8		0.8					
	DLCD0H45D0350	3.5	163.6										
	DLCD0H45D0360	3.6		192.8		242.8	4						
	DLCD0H45D0370	3.7	187.4										
	DLCD0H45D0380	3.8	187.2					0.9					
	DLCD0H45D0390	3.9	187.1	192.9	46.9	242.9							
超硬 エンドミル	DLCD0H45D0400	4.0	186.9		47								
	DLCD0H45D0410	4.1	210.9										
	DLCD0H45D0420	4.2	210.7										
	DLCD0H45D0430	4.3	210.6	217		267	1						
	DLCD0H45D0440	4.4	210.4										
	DLCD0H45D0450	4.5	210.3										
	DLCD0H45D0460	4.6	234.2				5						
	DLCD0H45D0470	4.7	234.1		46.8	291.1		1.1					
	DLCD0H45D0480	4.8	233.9	241.1	46.9								
	DLCD0H45D0490	4.9	233.8										
切断工具	DLCD0H45D0500	5.0	233.7	241.2	47	291.2							
	DLCD0H45D0510	5.1	257.6		46.5			1.2					
	DLCD0H45D0520	5.2	257.4	265.2	46.6	315.2							
	DLCD0H45D0530	5.3	257.3										
	DLCD0H45D0540	5.4	257.2										
	DLCD0H45D0550	5.5	257.1	265.3	46.7	315.3							
	DLCD0H45D0560	5.6	280.9				6	1.3					
	DLCD0H45D0570	5.7	280.8	289.3	46.8	339.3							
	DLCD0H45D0580	5.8	280.7		46.9								
	DLCD0H45D0590	5.9	280.6	289.4		339.4							
バック・ セット商品 その他	DLCD0H45D0600	6.0	280.4		47			1.4					
	DLCD0H45D0610	6.1	304.3										
	DLCD0H45D0620	6.2	304.1	313.4	46.5	363.4							
	DLCD0H45D0630	6.3											
	DLCD0H45D0640	6.4	303.9		46.6								
	DLCD0H45D0650	6.5	303.8	313.5	46.7	363.5		1.5					
	DLCD0H45D0660	6.6	327.6				7						
	DLCD0H45D0670	6.7		337.5	46.8	387.5							
	DLCD0H45D0680	6.8	327.4		46.9			1.6					
	DLCD0H45D0690	6.9	327.3	337.6	47	387.6							
精密工具	DLCD0H45D0700	7.0	327.1										

オーダ方法		商品記号		単位 (Unit) : mm									
商品記号		直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock				
タップ	DLCD0H50D0300	3.0	155.2	159.7	47	209.7	3						
	DLCD0H50D0310	3.1	182.1					0.7					
	DLCD0H50D0320	3.2		186.7		236.7							
	DLCD0H50D0330	3.3	181.9										
	DLCD0H50D0340	3.4	181.7	186.8		236.8		0.8					
	DLCD0H50D0350	3.5	181.6										
	DLCD0H50D0360	3.6		212.8		262.8	4						
	DLCD0H50D0370	3.7	207.4										
	DLCD0H50D0380	3.8	207.2					0.9					
	DLCD0H50D0390	3.9	207.1	212.9	46.9	262.9							
超硬 エンドミル	DLCD0H50D0400	4.0	206.9		47								
	DLCD0H50D0410	4.1	233.9										
	DLCD0H50D0420	4.2	233.7										
	DLCD0H50D0430	4.3	233.6	240		290	1						
	DLCD0H50D0440	4.4	233.4										
	DLCD0H50D0450	4.5	233.3										
	DLCD0H50D0460	4.6	259.2				5						
	DLCD0H50D0470	4.7	259.1		46.8	316.1		1.1					
	DLCD0H50D0480	4.8	258.9	266.1	46.9								
	DLCD0H50D0490	4.9	258.8										
切断工具	DLCD0H50D0500	5.0	258.7	266.2	47	316.2							
	DLCD0H50D0510	5.1	285.6		46.5			1.2					
	DLCD0H50D0520	5.2	285.4	293.2	46.6	343.2							
	DLCD0H50D0530	5.3	285.3										
	DLCD0H50D0540	5.4	285.2										
	DLCD0H50D0550	5.5	285.1	293.3	46.7	343.3							
	DLCD0H50D0560	5.6	310.9				6	1.3					
	DLCD0H50D0570	5.7	310.8	319.3	46.8	369.3							
	DLCD0H50D0580	5.8	310.7		46.9								
	DLCD0H50D0590	5.9	310.6	319.4		369.4		1.4					
精密工具	DLCD0H50D0600	6.0	310.4		47								