

DLCDZ3F

DLC ドリル フラット 3 フルート


DLC Drills FLAT 3 Flutes

切削条件 Cutting Condition ▶▶A-215



- 切削バランスに優れた 3 枚刃とフラットな底刃形状により高品位な穴加工を実現。
- 穴あけ深さは 5D タイプを採用。

This Drill is realized high dignity drilling by superior drilling balance of three flutes and shape of end cutting edge.
This drilling depth adopts 5x D type.



新商品

オーダ方法 商品記号

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 CONMS	在庫 Stock
DLCDZ3F0300	3.0	23.5	28	48	78	3	
DLCDZ3F0310	3.1	27.4		47.2			
DLCDZ3F0320	3.2	27.2		47.3			
DLCDZ3F0330	3.3	27.1	32	47.4			
DLCDZ3F0340	3.4	26.9		47.5			
DLCDZ3F0350	3.5	26.8		47.6			
DLCDZ3F0360	3.6	30.6		47.7	86	4	
DLCDZ3F0370	3.7	30.5					
DLCDZ3F0380	3.8	30.3	36	47.8			
DLCDZ3F0390	3.9	30.2		47.9			
DLCDZ3F0400	4.0	30		48			
DLCDZ3F0410	4.1	33.9		49.2			
DLCDZ3F0420	4.2	33.7		49.3			
DLCDZ3F0430	4.3	33.6	40	49.4			
DLCDZ3F0440	4.4	33.4		49.5			
DLCDZ3F0450	4.5	33.3		49.6			
DLCDZ3F0460	4.6	37.1		49.7	98	5	
DLCDZ3F0470	4.7	37					
DLCDZ3F0480	4.8	36.8		49.8			
DLCDZ3F0490	4.9	36.7		49.9			
DLCDZ3F0500	5.0	36.5		50			
DLCDZ3F0510	5.1	36.4	44	51.2			
DLCDZ3F0520	5.2	36.2		51.3			
DLCDZ3F0530	5.3	36.1		51.4			
DLCDZ3F0540	5.4	35.9		51.5			
DLCDZ3F0550	5.5	35.8		51.6	100	6	
DLCDZ3F0560	5.6	39.6					
DLCDZ3F0570	5.7	39.5		51.7			
DLCDZ3F0580	5.8	39.3	48	51.8			
DLCDZ3F0590	5.9	39.2		51.9			
DLCDZ3F0600	6.0	39		52			
DLCDZ3F0610	6.1	42.9		52.2			
DLCDZ3F0620	6.2	42.7		52.3			
DLCDZ3F0630	6.3	42.6	52	52.4			
DLCDZ3F0640	6.4	42.4		52.5			
DLCDZ3F0650	6.5	42.3		52.6	109	7	
DLCDZ3F0660	6.6	46.1					
DLCDZ3F0670	6.7	46		52.7			
DLCDZ3F0680	6.8	45.8	56	52.8			
DLCDZ3F0690	6.9	45.7		52.9			
DLCDZ3F0700	7.0	45.5		53			
DLCDZ3F0710	7.1	49.4		53.2			
DLCDZ3F0720	7.2	49.2		53.3			
DLCDZ3F0730	7.3	49.1	60	53.4			
DLCDZ3F0740	7.4	48.9		53.5			
DLCDZ3F0750	7.5	48.8		53.6	118	8	
DLCDZ3F0760	7.6	52.6					
DLCDZ3F0770	7.7	52.5		53.7			
DLCDZ3F0780	7.8	52.3	64	53.8			
DLCDZ3F0790	7.9	52.2		53.9			
DLCDZ3F0800	8.0	52		54			
DLCDZ3F0810	8.1	55.9		54.2			
DLCDZ3F0820	8.2	55.7		54.3			
DLCDZ3F0830	8.3	55.6	68	54.4			
DLCDZ3F0840	8.4	55.4		54.5			
DLCDZ3F0850	8.5	55.3		54.6	127	9	
DLCDZ3F0860	8.6	59.1					
DLCDZ3F0870	8.7	59		54.7			
DLCDZ3F0880	8.8	58.8	72	54.8			
DLCDZ3F0890	8.9	58.7		54.9			

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 CONMS	在庫 Stock
DLCDZ3F0900	9.0	58.5	72	55	127	9	
DLCDZ3F0910	9.1	62.4		55.2			
DLCDZ3F0920	9.2	62.2		55.3			
DLCDZ3F0930	9.3	62.1	76	55.4			
DLCDZ3F0940	9.4	61.9		55.5			
DLCDZ3F0950	9.5	61.8		55.6	136	10	
DLCDZ3F0960	9.6	65.6		55.7			
DLCDZ3F0970	9.7	65.5					
DLCDZ3F0980	9.8	65.3	80	55.8			
DLCDZ3F0990	9.9	65.2		55.9			
DLCDZ3F1000	10.0	65		56			
DLCDZ3F1010	10.1	68.9		60.2			
DLCDZ3F1020	10.2	68.7		60.3			
DLCDZ3F1030	10.3	68.6	84	60.4			
DLCDZ3F1040	10.4	68.4		60.5			
DLCDZ3F1050	10.5	68.3		60.6	149	11	
DLCDZ3F1060	10.6	72.1		60.7			
DLCDZ3F1070	10.7	72					
DLCDZ3F1080	10.8	71.8	88	60.8			
DLCDZ3F1090	10.9	71.7		60.9			
DLCDZ3F1100	11.0	71.5		61			
DLCDZ3F1110	11.1	75.4		61.2			
DLCDZ3F1120	11.2	75.2		61.3			
DLCDZ3F1130	11.3	75.1	92	61.4			
DLCDZ3F1140	11.4	74.9		61.5			
DLCDZ3F1150	11.5	74.8		61.6	158	12	
DLCDZ3F1160	11.6	78.6					
DLCDZ3F1170	11.7	78.5		61.7			
DLCDZ3F1180	11.8	78.3	96	61.8			
DLCDZ3F1190	11.9	78.2		61.9			
DLCDZ3F1200	12.0	78		62			

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プリハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65HRC
—	—	×	×	×	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
×	×	×	×	◎	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used —:推奨しません Not recommended