


●深穴用のコーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。

This is coating drill for deep holes. Chip evacuation is good. It's suitable for drilling deep holes and deep positions.



新商品

オーダ方法 GNLSD 直径 × 全長 × 溝長

単位 (Unit) : mm

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
1.0	100	40	0.3	□
1.1	100	40		
1.2	100	40		
1.3	100	40	0.4	
1.4	100	40		
1.5	100	40		
1.6	100	40	0.5	
1.7	100	40		
1.8	100	40		
1.9	100	40		
2.0	75	40		
2.0	100	40		
2.0	100	50		
2.0	150	60		
2.0	150	75		
2.0	200	80		
2.0	250	100		
2.1	100	40	0.6	
2.1	100	50		
2.1	150	60		
2.1	150	75		
2.1	200	80		
2.2	100	40		
2.2	100	50		
2.2	150	60		
2.2	150	75		
2.2	200	80		
2.3	100	40	0.7	
2.3	100	50		
2.3	150	60		
2.3	150	75		
2.3	200	80		
2.4	100	40		
2.4	100	50		
2.4	150	60		
2.4	150	75		
2.4	200	80		
2.5	75	50	0.8	
2.5	100	50		
2.5	100	55		
2.5	150	60		
2.5	150	75		
2.5	200	80		
2.5	250	100		
2.6	100	50		
2.6	150	75		
2.6	200	100		
2.7	100	50	0.8	
2.7	150	75		
2.7	200	100		
2.8	100	50		
2.8	150	75		
2.8	200	100		
2.9	100	50		
2.9	150	75		
2.9	200	100	0.8	
3.0	100	50		
3.0	100	65		
3.0	150	75		
3.0	200	100		

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
3.0	200	125	0.8	□
3.0	200	135		
3.0	250	150		
3.0	300	180		
3.1	100	65		
3.1	150	75		
3.1	200	100		
3.1	200	125		
3.1	200	135		
3.1	250	150		
3.2	100	65		
3.2	150	75		
3.2	200	100		
3.2	200	125		
3.2	200	135		
3.2	250	150		
3.3	100	65		
3.3	150	75		
3.3	200	100		
3.3	200	125		
3.3	200	135		
3.3	250	150		
3.4	100	65		
3.4	150	75		
3.4	200	100		
3.4	200	125		
3.4	200	135		
3.4	250	150		
3.5	100	65		
3.5	150	75		
3.5	200	100		
3.5	200	125		
3.5	200	135		
3.5	250	150		
3.5	300	180		
3.6	100	65		
3.6	150	75		
3.6	200	100		
3.6	200	125		
3.6	200	135		
3.6	250	150		
3.7	100	65		
3.7	150	75		
3.7	200	100		
3.7	200	125		
3.7	200	135		
3.7	250	150		
3.8	100	65		
3.8	150	75		
3.8	200	100		
3.8	200	125		
3.8	200	135		
3.8	250	150		
3.9	100	65		
3.9	150	75		
3.9	200	100		
3.9	200	125		
3.9	200	135		
3.9	250	150		
4.0	100	65	1	

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
4.0	150	75	1	□
4.0	200	100		
4.0	200	125		
4.0	200	135		
4.0	250	120		
4.0	250	150		
4.0	300	175		
4.0	350	200		
4.0	400	250		
4.1	100	65	1.1	
4.1	150	75		
4.1	150	100		
4.1	200	100		
4.1	200	125		
4.1	200	135		
4.1	250	120		
4.1	250	150		
4.1	300	175		
4.1	350	200		
4.2	100	65		
4.2	150	75		
4.2	150	100		
4.2	200	100		
4.2	200	125		
4.2	200	135		
4.2	250	120		
4.2	250	150		
4.2	300	175		
4.2	350	200		
4.3	100	65		
4.3	150	75		
4.3	150	100		
4.3	200	100		
4.3	200	125		
4.3	200	135		
4.3	250	120		
4.3	250	150		
4.3	300	175		
4.3	350	200		
4.4	100	65		
4.4	150	75		
4.4	150	100		
4.4	200	100		
4.4	200	125		
4.4	200	135		
4.4	250	120		
4.4	250	150		
4.4	300	175		
4.4	350	200		
4.5	100	65	1.2	
4.5	150	75		
4.5	150	100		
4.5	200	100		
4.5	200	125		
4.5	200	135		
4.5	250	120		
4.5	250	150		
4.5	300	175		
4.5	350	200		
4.5	400	250		

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミルハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

← 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミルハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
4.6	100	65	1.2	
4.6	150	75		
4.6	150	100		
4.6	200	100		
4.6	200	125		
4.6	200	135		
4.6	250	120		
4.6	250	150		
4.6	300	175		
4.6	350	200		
4.7	100	65		
4.7	150	75		
4.7	150	100		
4.7	200	100		
4.7	200	125		
4.7	200	135		
4.7	250	120		
4.7	250	150		
4.7	300	175		
4.7	350	200		
4.8	100	65	1.2	
4.8	150	75		
4.8	150	100		
4.8	200	100		
4.8	200	125		
4.8	200	135		
4.8	250	120		
4.8	250	150		
4.8	300	175		
4.8	350	200		
4.9	100	65		
4.9	150	75		
4.9	150	100		
4.9	200	100		
4.9	200	125		
4.9	200	135		
4.9	250	120		
4.9	250	150		
4.9	300	175		
4.9	350	200		
5.0	125	75	1.3	
5.0	150	75		
5.0	150	100		
5.0	200	100		
5.0	200	125		
5.0	200	135		
5.0	250	120		
5.0	250	150		
5.0	300	150		
5.0	300	175		
5.0	350	200		
5.0	400	250		
5.1	150	75		
5.1	150	100		
5.1	200	100		
5.1	200	125		
5.1	200	135		
5.1	250	120		
5.1	250	150		
5.1	300	175		
5.1	350	200		
5.1	400	250		
5.2	150	75	1.4	
5.2	150	100		
5.2	200	100		
5.2	200	125		
5.2	200	135		
5.2	250	120		
5.2	250	150		
5.2	300	175		

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
5.2	350	200	1.4	
5.2	400	250		
5.3	150	75		
5.3	150	100		
5.3	200	100		
5.3	200	125		
5.3	200	135		
5.3	250	120		
5.3	250	150		
5.3	300	175		
5.3	350	200		
5.3	400	250		
5.4	150	75		
5.4	150	100		
5.4	200	100		
5.4	200	125		
5.4	200	135		
5.4	250	120		
5.4	250	150		
5.4	300	175		
5.4	350	200		
5.4	400	250		
5.5	150	75	1.4	
5.5	150	100		
5.5	200	100		
5.5	200	125		
5.5	200	135		
5.5	250	120		
5.5	250	150		
5.5	300	150		
5.5	300	175		
5.5	350	200		
5.5	400	250		
5.6	150	75		
5.6	150	100		
5.6	200	100		
5.6	200	125		
5.6	200	135		
5.6	250	120		
5.6	250	150		
5.6	300	175		
5.6	350	200		
5.6	400	250		
5.7	150	75	1.5	
5.7	150	100		
5.7	200	100		
5.7	200	125		
5.7	200	135		
5.7	250	120		
5.7	250	150		
5.7	300	175		
5.7	350	200		
5.7	400	250		
5.8	150	75		
5.8	150	100		
5.8	200	100		
5.8	200	125		
5.8	200	135		
5.8	250	120		
5.8	250	150		
5.8	300	175		
5.8	350	200		
5.8	400	250		
5.9	150	75		
5.9	150	100		
5.9	200	100		
5.9	200	125		
5.9	200	135		
5.9	250	120		
5.9	250	150		

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
5.9	300	175	1.5	
5.9	350	200		
5.9	400	250		
6.0	150	75		
6.0	150	100		
6.0	150	110		
6.0	200	100		
6.0	200	125		
6.0	200	135		
6.0	250	120		
6.0	250	150		
6.0	300	150		
6.0	300	175		
6.0	350	200		
6.0	400	250		
6.0	500	350		
6.0	600	450		
6.1	150	100	1.6	
6.1	150	110		
6.1	200	125		
6.1	200	135		
6.1	250	150		
6.1	300	175		
6.1	350	200		
6.2	150	100		
6.2	150	110		
6.2	200	125		
6.2	200	135		
6.2	250	150		
6.2	300	175		
6.2	350	200		
6.2	400	250		
6.3	150	100		
6.3	150	110		
6.3	200	125		
6.3	200	135		
6.3	250	150		
6.3	300	175		
6.3	350	200		
6.4	150	100	1.7	
6.4	150	110		
6.4	200	125		
6.4	200	135		
6.4	250	150		
6.4	300	175		
6.4	350	200		
6.5	150	100		
6.5	150	110		
6.5	200	100		
6.5	200	125		
6.5	200	135		
6.5	250	120		
6.5	250	150		
6.5	300	150		
6.5	300	175		
6.5	350	200		
6.5	400	250		
6.5	500	350		
6.6	150	100		
6.6	150	110		
6.6	200	125		
6.6	200	135		
6.6	250	150		
6.6	300	175		
6.6	350	200		
6.7	150	100		
6.7	150	110		
6.7	200	125		
6.7	200	135		
6.7	250	150		

単位 (Unit) : mm

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
6.7	300	175	1.7	
6.7	350	200		
6.8	150	100	1.8	
6.8	150	110		
6.8	200	100		
6.8	200	125		
6.8	200	135		
6.8	250	120		
6.8	250	150		
6.8	300	150		
6.8	300	175		
6.8	350	200		
6.8	400	250		
6.9	150	100		
6.9	150	110		
6.9	200	125		
6.9	200	135		
6.9	250	150		
6.9	300	175		
6.9	350	200		
7.0	150	100		
7.0	150	110		
7.0	200	100		
7.0	200	125		
7.0	200	135		
7.0	250	120		
7.0	250	150		
7.0	300	150		
7.0	300	175		
7.0	350	200		
7.0	400	250		
7.0	500	350		
7.1	150	100	1.9	□
7.1	150	110		
7.1	200	125		
7.1	200	135		
7.1	250	150		
7.1	300	175		
7.1	350	200		
7.2	150	100		
7.2	150	110		
7.2	200	100		
7.2	200	125		
7.2	200	135		
7.2	250	120		
7.2	250	150		
7.2	300	150		
7.2	300	175		
7.2	350	200		
7.2	400	250		
7.3	150	100		
7.3	150	110		
7.3	200	125		
7.3	200	135		
7.3	250	150		
7.3	300	175		
7.3	350	200		
7.4	150	100	2	
7.4	150	110		
7.4	200	125		
7.4	200	135		
7.4	250	150		
7.4	300	175		
7.4	350	200		
7.5	150	100		
7.5	150	110		
7.5	200	100		
7.5	200	125		
7.5	200	135		
7.5	250	120		

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
7.5	250	150	2	
7.5	300	150		
7.5	300	175		
7.5	350	200		
7.5	400	250		
7.5	500	350		
7.6	150	100		
7.6	150	110		
7.6	200	125		
7.6	200	135		
7.6	250	150		
7.6	300	175		
7.6	350	200		
7.7	150	100		
7.7	150	110		
7.7	200	125		
7.7	200	135		
7.7	250	150		
7.7	300	175		
7.7	350	200		
7.8	150	100		
7.8	150	110		
7.8	200	100		
7.8	200	125		
7.8	200	135		
7.8	250	120		
7.8	250	150		
7.8	300	150		
7.8	300	175		
7.8	350	200		
7.8	400	250		
7.9	150	100	2.1	□
7.9	150	110		
7.9	200	125		
7.9	200	135		
7.9	250	150		
7.9	300	175		
7.9	350	200		
8.0	150	100		
8.0	150	110		
8.0	200	100		
8.0	200	125		
8.0	200	135		
8.0	250	120		
8.0	250	150		
8.0	300	150		
8.0	300	175		
8.0	350	200		
8.0	400	250		
8.0	500	350		
8.0	600	450		
8.1	150	110		
8.1	200	125		
8.1	200	135		
8.1	250	150		
8.1	300	175		
8.1	350	200		
8.2	150	110	2.2	
8.2	200	100		
8.2	200	125		
8.2	200	135		
8.2	250	120		
8.2	250	150		
8.2	300	150		
8.2	300	175		
8.2	350	200		
8.2	400	250		
8.3	150	110		
8.3	200	125		
8.3	200	135		

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
8.3	250	150	2.2	
8.3	300	175		
8.3	350	200		
8.4	150	110		
8.4	200	125		
8.4	200	135		
8.4	250	150		
8.4	300	175		
8.4	350	200		
8.5	150	110		
8.5	200	100		
8.5	200	125		
8.5	200	135		
8.5	250	120		
8.5	250	150		
8.5	300	150		
8.5	300	175		
8.5	350	200		
8.5	400	250		
8.5	500	350		
8.6	150	110		
8.6	200	125		
8.6	200	135		
8.6	250	150		
8.6	300	175		
8.6	350	200		
8.7	150	110	2.3	□
8.7	200	125		
8.7	200	135		
8.7	250	150		
8.7	300	175		
8.7	350	200		
8.8	150	110		
8.8	200	100		
8.8	200	125		
8.8	200	135		
8.8	250	120		
8.8	250	150		
8.8	300	175		
8.8	350	200		
8.8	400	250		
8.9	150	110		
8.9	200	125		
8.9	200	135		
8.9	250	150		
8.9	300	175		
8.9	350	200		
9.0	150	110		
9.0	200	100		
9.0	200	125		
9.0	200	135		
9.0	250	120		
9.0	250	150		
9.0	300	150		
9.0	300	175		
9.0	350	200		
9.0	400	250		
9.0	500	350		
9.1	150	110	2.4	
9.1	200	125		
9.1	200	135		
9.1	250	150		
9.1	300	175		
9.1	350	200		
9.2	150	110		
9.2	200	100		
9.2	200	125		
9.2	200	135		
9.2	250	120		
9.2	250	150		

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミルハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引Next 次頁 →
Page

シャンク部の径はドリル直径よりもマイナスに仕上げられています。溝長の長いドリルでは大きなマイナスとなるために、ドリルコレットをご使用の場合には、締め代に余裕があるコレットを選定ください。詳細はT-10を参照ください。

← 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミルハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
9.2	300	150	2.4	
9.2	300	175		
9.2	350	200		
9.2	400	250		
9.3	150	110		
9.3	200	125		
9.3	200	135		
9.3	250	150		
9.3	300	175		
9.3	350	200		
9.4	150	110		
9.4	200	125		
9.4	200	135	2.5	
9.4	250	150		
9.4	300	175		
9.4	350	200		
9.5	150	110		
9.5	200	100		
9.5	200	125		
9.5	200	135		
9.5	250	120		
9.5	250	150		
9.5	300	150		
9.5	300	175		
9.5	350	200		
9.5	400	250		
9.5	500	350		
9.6	150	110	2.6	
9.6	200	125		
9.6	200	135		
9.6	250	150		
9.6	300	175		
9.6	350	200		
9.7	150	110		
9.7	200	125		
9.7	200	135		
9.7	250	150		
9.7	300	175		
9.7	350	200		
9.8	150	110		
9.8	200	100		
9.8	200	125		
9.8	200	135		
9.8	250	120		
9.8	250	150		
9.8	300	150		
9.8	300	175		
9.8	350	200		
9.8	400	250		
9.9	150	110	2.6	
9.9	200	125		
9.9	200	135		
9.9	250	150		
9.9	300	175		
9.9	350	200		
10.0	150	110		
10.0	200	100		
10.0	200	125		
10.0	200	135		
10.0	250	120		
10.0	250	150		
10.0	300	150		
10.0	300	175		
10.0	350	200		
10.0	400	250		
10.0	500	350		
10.0	600	450		
10.1	200	135		
10.1	250	150		
10.1	300	175		

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
10.1	350	200	2.6	
10.1	400	250		
10.2	200	135		
10.2	250	150		
10.2	300	175		
10.2	350	200		
10.2	400	250		
10.3	200	135		
10.3	250	150		
10.3	300	175		
10.3	350	200		
10.3	400	250		
10.3	500	350		
10.4	200	135	2.7	
10.4	250	150		
10.4	300	175		
10.4	350	200		
10.4	400	250		
10.5	200	125		
10.5	200	135		
10.5	250	120		
10.5	250	150		
10.5	300	150		
10.5	300	175		
10.5	350	200		
10.5	400	250		
10.5	500	350		
10.6	200	135	2.8	
10.6	250	150		
10.6	300	175		
10.6	350	200		
10.6	400	250		
10.7	200	135		
10.7	250	150		
10.7	300	175		
10.7	350	200		
10.7	400	250		
10.8	200	135		
10.8	250	150		
10.8	300	175		
10.8	350	200		
10.8	400	250		
10.9	200	135		
10.9	250	150		
10.9	300	175		
10.9	350	200		
10.9	400	250		
11.0	200	125	2.9	
11.0	200	135		
11.0	250	120		
11.0	250	150		
11.0	300	150		
11.0	300	175		
11.0	350	200		
11.0	400	250		
11.0	500	350		
11.0	600	450		
11.1	200	135		
11.1	250	150		
11.2	200	135		
11.2	250	150		
11.3	200	135		
11.3	250	150		
11.4	200	135	3	
11.4	250	150		
11.5	200	125		
11.5	200	135		
11.5	250	120		
11.5	250	150		
11.5	300	150		

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
11.5	300	175	3	
11.5	350	200		
11.5	400	250		
11.6	200	135		
11.6	250	150		
11.7	200	135		
11.7	250	150		
11.8	200	135		
11.8	250	150		
11.8	300	175		
11.9	200	135		
11.9	250	150		
12.0	200	125	3.1	
12.0	200	135		
12.0	250	120		
12.0	250	150		
12.0	300	150		
12.0	300	175		
12.0	350	200		
12.0	400	250		
12.0	500	350		
12.0	600	450		
12.1	200	135		
12.1	250	150		
12.2	200	135	3.2	
12.2	250	150		
12.3	200	135		
12.3	250	150		
12.4	200	135		
12.4	250	150		
12.5	200	125	3.3	
12.5	200	135		
12.5	250	120		
12.5	250	150		
12.5	300	150		
12.5	300	175		
12.5	350	200		
12.5	400	250		
12.6	200	135		
12.6	250	150		
12.7	200	135		
12.7	250	150		
12.7	300	175	3.4	
12.7	350	200		
12.7	400	250		
12.8	200	135		
12.8	250	150		
12.8	300	175		
12.9	200	135		
12.9	250	150		
13.0	200	125		
13.0	200	135		
13.0	250	120		
13.0	250	150		
13.0	300	150		
13.0	300	175		
13.0	350	200		
13.0	400	250		
13.1	200	150	3.5	
13.1	300	200		
13.2	200	150		
13.2	300	200		
13.3	200	150		
13.3	300	200		
13.4	200	150		
13.4	300	200		
13.5	200	150		
13.5	300	200		
13.6	200	150		
13.6	300	200		

単位 (Unit) : mm

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
13.7	200	150	3.6	□
13.7	300	200		
13.8	200	150		
13.8	300	200		
13.9	200	150		
13.9	300	200		
14.0	200	150	3.7	
14.0	300	200		
14.1	200	150		
14.1	300	200		
14.2	200	150		
14.2	300	200		
14.3	200	150	3.8	
14.3	300	200		
14.4	200	150		
14.4	300	200		
14.5	200	150		
14.5	300	200		
14.6	200	150	3.9	
14.6	300	200		
14.7	200	150		
14.7	300	200		
14.8	200	150		
14.8	300	200		
14.9	200	150	4	
14.9	300	200		
15.0	250	150		
15.0	300	200		
15.1	250	150		
15.1	300	200		
15.2	250	150	4.1	
15.2	300	200		
15.3	250	150		
15.3	300	200		
15.4	250	150		
15.4	300	200		
15.5	250	150	4.2	
15.5	300	200		
15.6	250	150		
15.6	300	200		
15.7	250	150		
15.7	300	200		
15.8	250	150	4.3	
15.8	300	200		
15.9	250	150		
15.9	300	200		
16.0	250	150		
16.0	300	200		
16.1	250	150	4.4	
16.1	300	200		
16.2	250	150		
16.2	300	200		
16.3	250	150		
16.3	300	200		
16.4	250	150	4.5	
16.4	300	200		
16.5	250	150		
16.5	300	200		
16.6	250	150		
16.6	300	200		
16.7	250	150	4.6	
16.7	300	200		
16.8	250	150		
16.8	300	200		
16.9	250	150		
16.9	300	200		
17.0	250	150	4.7	
17.0	300	200		
17.1	250	150		
17.1	300	200		
17.2	250	150		
17.2	300	200		
17.3	250	150	4.8	
17.3	300	200		
17.4	250	150		
17.4	300	200		
17.5	250	150		
17.5	300	200		
17.6	250	150	4.9	
17.6	300	200		
17.7	250	150		
17.7	300	200		
17.8	250	150		
17.8	300	200		
17.9	250	150	5.0	
17.9	300	200		
18.0	250	150		
18.0	300	200		
18.1	250	150		
18.1	300	200		
18.2	250	150	5.1	
18.2	300	200		
18.3	250	150		
18.3	300	200		
18.4	250	150		
18.4	300	200		
18.5	250	150	5.2	
18.5	300	200		
18.6	250	150		
18.6	300	200		
18.7	250	150		
18.7	300	200		
18.8	250	150	5.3	
18.8	300	200		
18.9	250	150		
18.9	300	200		
19.0	250	150		
19.0	300	200		
19.1	250	150	5.4	
19.1	300	200		
19.2	250	150		
19.2	300	200		
19.3	250	150		
19.3	300	200		
19.4	250	150	5.5	
19.4	300	200		
19.5	250	150		
19.5	300	200		
19.6	250	150		
19.6	300	200		
19.7	250	150	5.6	
19.7	300	200		
19.8	250	150		
19.8	300	200		
19.9	250	150		
19.9	300	200		
20.0	250	150	5.7	
20.0	300	200		
20.1	250	150		
20.1	300	200		
20.2	250	150		
20.2	300	200		

直径 DC	全長 LF	溝長 ℓ	先端 PL	在庫 Stock
18.0	250	150	4.7	□
18.0	300	200		
18.1	250	150		
18.2	250	150	4.8	
18.3	250	150		
18.4	250	150		
18.5	250	150		
18.5	300	200		
18.6	250	150	4.9	
18.7	250	150		
18.8	250	150		
18.9	250	150		
19.0	250	150		
19.0	300	200	5	
19.1	250	150		
19.2	250	150		
19.3	250	150		
19.4	250	150	5.1	
19.5	250	150		
19.5	300	200		
19.6	250	150		
19.7	250	150	5.2	
19.8	250	150		
19.9	250	150		
20.0	250	150		
20.0	300	200		

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 フリハートン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30~40 HRC	40~50 HRC	50~65HRC
◎	◎	◎	◎	×	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
○	○	—	○	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used —:推奨しません Not recommended

シャンク部の径はドリル直径よりもマイナスに仕上げられています。溝長の長いドリルでは大きなマイナスとなるために、ドリルコレットをご使用の場合には、締め代に余裕があるコレットを選定ください。詳細はT-10を参照ください。