


- 生材から高硬度鋼に最適なオイルホールドリルです。
- ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。

This oil-hole drill is suitable for most workpiece materials from Unhardened Steel to Hardened Steel.



LIST 9582

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
PLOH5D5.0	5.0	32.4						
PLOH5D5.1	5.1	32.3	39.9	49.5	95.9		0.9	
PLOH5D5.2	5.2	32.1		49.6				
PLOH5D5.3	5.3		40	49.7	96	6	1	
PLOH5D5.4	5.4	31.9						
PLOH5D5.5	5.5	31.8						
PLOH5D5.6	5.6	34.6	43	49.8				
PLOH5D5.7	5.7	34.5						
PLOH5D5.8	5.8	34.4		49.9				
PLOH5D5.9	5.9	34.3	43.1	50	96.1			
PLOH5D6.0	6.0	34.1					1.1	
PLOH5D6.1	6.1	38		50.5				
PLOH5D6.2	6.2	37.8	47.1	50.6	104.1			
PLOH5D6.3	6.3	37.7						
PLOH5D6.4	6.4	37.6						
PLOH5D6.5	6.5	37.5	47.2	50.7				
PLOH5D6.6	6.6	40.3		50.8	104.2	7	1.2	
PLOH5D6.7	6.7	40.2	50.2	50.9				
PLOH5D6.8	6.8							
PLOH5D6.9	6.9	40						
PLOH5D7.0	7.0	39.8						
PLOH5D7.1	7.1	43.7		51.5			1.3	
PLOH5D7.2	7.2	43.5	54.3	51.6	112.3			
PLOH5D7.3	7.3	43.4						
PLOH5D7.4	7.4	43.2		51.7				
PLOH5D7.5	7.5		54.4			8		
PLOH5D7.6	7.6	46						
PLOH5D7.7	7.7	45.9		51.8	112.4		1.4	
PLOH5D7.8	7.8	45.7		51.9				
PLOH5D7.9	7.9	45.6						
PLOH5D8.0	8.0	45.5	57.5	52	112.5			
PLOH5D8.1	8.1	49.4		52.5				
PLOH5D8.2	8.2	49.2						
PLOH5D8.3	8.3	49.1	61.5	52.6	120.5		1.5	
PLOH5D8.4	8.4	48.9						
PLOH5D8.5	8.5	48.8		52.7		9		
PLOH5D8.6	8.6	51.7						
PLOH5D8.7	8.7	51.6		52.8				
PLOH5D8.8	8.8	51.4	64.6	52.9	120.6		1.6	
PLOH5D8.9	8.9	51.3		53				
PLOH5D9.0	9.0	51.1						
PLOH5D9.1	9.1	55.1		53.5				
PLOH5D9.2	9.2	54.9						
PLOH5D9.3	9.3	54.8	68.7	53.6	128.7		1.7	
PLOH5D9.4	9.4	54.6		53.7				
PLOH5D9.5	9.5	54.5				10		
PLOH5D9.6	9.6		71.7	53.8				
PLOH5D9.7	9.7	57.3						
PLOH5D9.8	9.8	57.1		53.9	128.8		1.8	
PLOH5D9.9	9.9	57	71.8	54				
PLOH5D10.0	10.0	56.8						
PLOH5D10.1	10.1	60.7	75.8	59.5	141.8			
PLOH5D10.2	10.2	60.6		59.6				
PLOH5D10.3	10.3	60.5						
PLOH5D10.4	10.4	60.3	75.9	59.7	141.9		1.9	
PLOH5D10.5	10.5	60.2						
PLOH5D10.6	10.6	63						
PLOH5D10.7	10.7	62.9	78.9	59.8				
PLOH5D10.8	10.8	62.8		59.9	142		2	
PLOH5D10.9	10.9	62.7	79	60				

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
PLOH5D11.0	11.0	62.5	79	60	142	11		
PLOH5D11.1	11.1	66.4		59.5			2	
PLOH5D11.2	11.2		83		150			
PLOH5D11.3	11.3	66.2		59.6				
PLOH5D11.4	11.4	66	83.1	59.7		150.1	12	2.1
PLOH5D11.5	11.5	65.9						
PLOH5D11.6	11.6	68.7		59.8				
PLOH5D11.7	11.7	68.6	86.1	59.9				
PLOH5D11.8	11.8	68.4						
PLOH5D11.9	11.9		86.2	60	150.2			
PLOH5D12.0	12.0	68.2		60.5			2.2	
PLOH5D12.1	12.1	72.1		60.6	158.2			
PLOH5D12.2	12.2	71.9	90.2					
PLOH5D12.3	12.3	71.8						
PLOH5D12.4	12.4	71.7	90.3	60.7				
PLOH5D12.5	12.5	71.6						
PLOH5D12.6	12.6	74.4		60.8	158.3		2.3	
PLOH5D12.7	12.7	74.3	93.3	60.9				
PLOH5D12.8	12.8	74.1						
PLOH5D12.9	12.9	74		61	158.4			
PLOH5D13.0	13.0	73.9	93.4					
PLOH5D13.1	13.1	77.8		61.5				
PLOH5D13.2	13.2	77.6	97.4	61.6	166.4		2.4	
PLOH5D13.3	13.3	77.5						
PLOH5D13.4	13.4	77.3		61.7				
PLOH5D13.5	13.5		97.5					
PLOH5D13.6	13.6	80.1		61.8	166.5		2.5	
PLOH5D13.7	13.7	80						
PLOH5D13.8	13.8	79.8	100.5	61.9				
PLOH5D13.9	13.9	79.7		62				
PLOH5D14.0	14.0	79.5						
PLOH5D14.1	14.1	83.5		62.5				
PLOH5D14.2	14.2	83.3		62.6	174.6		2.6	
PLOH5D14.3	14.3	83.2	104.6					
PLOH5D14.4	14.4	83		62.7				
PLOH5D14.5	14.5	82.9						
PLOH5D14.6	14.6	85.8		62.8				
PLOH5D14.7	14.7	85.7						
PLOH5D14.8	14.8	85.5	107.7	62.9	174.7		2.7	
PLOH5D14.9	14.9	85.4		63				
PLOH5D15.0	15.0	85.2						
PLOH5D15.1	15.1	89.1	111.7	63.5	182.7			
PLOH5D15.2	15.2	89		63.6				
PLOH5D15.3	15.3	88.9			182.8		2.8	
PLOH5D15.4	15.4	88.7	111.8	63.7				
PLOH5D15.5	15.5	88.6						
PLOH5D15.6	15.6	91.4	114.8	63.8				
PLOH5D15.7	15.7			63.9	182.9			
PLOH5D15.8	15.8	91.2		64				
PLOH5D15.9	15.9	91.1	114.9					
PLOH5D16.0	16.0	90.9						
PLOH5D16.1	16.1	94.8		69.5	195.9			
PLOH5D16.2	16.2	94.6		69.6				
PLOH5D16.3	16.3							
PLOH5D16.4	16.4	94.4	119	69.7		196	17	3
PLOH5D16.5	16.5	94.3						
PLOH5D16.6	16.6	97.1		69.8				
PLOH5D16.7	16.7	97	122					
PLOH5D16.8	16.8	96.9						
PLOH5D16.9	16.9	96.8	122.1	69.9	196.1		3.1	

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
PLOH5D17.0	17.0	96.6	122.1	70	196.1	17		
PLOH5D17.1	17.1	100.5		69.5				
PLOH5D17.2	17.2	100.3	126.1	69.6	204.1		3.1	
PLOH5D17.3	17.3	100.2						
PLOH5D17.4	17.4	100.1	126.2	69.7		18		
PLOH5D17.5	17.5	100					3.2	
PLOH5D17.6	17.6	102.8			204.2			
PLOH5D17.7	17.7	102.7	129.2	69.8				
PLOH5D17.8	17.8	102.5		69.9				
PLOH5D17.9	17.9		129.3	70	204.3			
PLOH5D18.0	18.0	102.3		69.5			3.3	
PLOH5D18.1	18.1	106.2						
PLOH5D18.2	18.2	106	133.3	69.6	212.3			
PLOH5D18.3	18.3	105.9				19		
PLOH5D18.4	18.4			69.7				
PLOH5D18.5	18.5	105.7	133.4					
PLOH5D18.6	18.6	108.5		69.8			3.4	
PLOH5D18.7	18.7	108.4	136.4		212.4			
PLOH5D18.8	18.8	108.2		69.9				
PLOH5D18.9	18.9	108.1						
PLOH5D19.0	19.0	108	136.5	70	212.5			
PLOH5D19.1	19.1	111.9		69.5				
PLOH5D19.2	19.2	111.7		69.6			3.5	
PLOH5D19.3	19.3	111.6	140.5		220.5			
PLOH5D19.4	19.4	111.4		69.7		20		
PLOH5D19.5	19.5	111.3						
PLOH5D19.6	19.6	114.2		69.8				
PLOH5D19.7	19.7	114.1						
PLOH5D19.8	19.8	113.9	143.6	69.9	220.6		3.6	
PLOH5D19.9	19.9	113.8						
PLOH5D20.0	20.0	113.6		70				

※ 特定代理店在庫品限りです。

This product is for sale while stock lasts.