

2刃アルミ用ショート
2 Flutes-Short-for Aluminum

AL-EDS



HSS-Co



0~0.03



40°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	1	45	2.5		—	—	—
81103	1.5		4	6	●	12	4,060
81104	2		5		●	13	3,810
81105	2.5	50	6		●	13	3,770
81306	3				●	23	3,300
81307	3.5		8		●	23	3,300
81308	4				●	23	3,300
81309	4.5		10	8	●	23	3,300
81310	5				●	23	3,300
81311	5.5		12		●	23	3,300
81312	6	60			●	23	3,300
81313	6.5				●	33	3,660
81314	7		14		●	34	3,660
81315	7.5				●	34	3,660
81316	8				●	35	3,660
81317	8.5		18	10	●	40	4,280
81318	9				●	41	4,280
81319	9.5	70			●	41	4,280
81320	10				●	42	4,280
81321	11	80	22	12	●	67	5,520
81322	12				●	68	5,520
81323	13	85	26		●	73	6,770
81324	14	90			●	127	6,770
81325	15		30	16	●	133	7,630
81326	16				●	138	8,160
81327	17	95	34		●	140	9,810
81328	18				●	142	9,810

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
81329	19		38	20	B	●	231
81330	20	110			●	238	11,800
81331	21		45		●	238	15,800
81332	22				●	242	15,800
81333	23				●	366	18,300
81334	24		50	25	●	375	18,300
81335	25	120			●	385	18,300
81336	26				●	414	19,500
81337	27		55		●	437	23,100
81338	28	125			●	446	23,100
81339	29				●	455	28,100
81340	30				●	470	28,100
	31				□	—	—
	32				□	—	—
	33	145	60	32	□	—	—
	34				□	—	—
	35				□	—	—
	36				□	—	—
	37				□	—	—
	38	150	65		□	—	—
	39				□	—	—
	40				□	—	—
	42	160	70	42	□	—	—
	44				□	—	—
	45				□	—	—
	48	165	75		□	—	—
	50				□	—	—

◆は2面平切り欠け付きシャンクです。◆:Shank with two flat face.

超硬ドリル
CARBIDE DRILLハイスドリル
HSS DRILLSPECIFICATION CHART
形状寸法表インデキシング
ツールサブル超硬ドリル
CARBIDE DRILLハイスドリル
HSS DRILLHSS SQUARE
ハイススクエアHSS SQUARE WITH
LONG NECK
ハイスロング
ネックスクエアHSS BALL NOSE
ハイスボール
HSS PENCIL
NECK BALL NOSE
ハイスペンシル
ネックボールHSS CORNER RADIUS
ハイスコーナRHSS ROUGHING
ハイスラフニングHSS TAPER
ハイステーパHSS TAPER BALL NOSE
ハイステーパ
ボールHSS TAPER
CORNER RADIUS
ハイステーパ
コーナRHSS INVERTED TAPER
ハイス逆テーパHSS T-SLOT
ハイスT溝カットHSS COUNTERBORING
ハイス座ぐりHSS CHAMFERING
ハイス面取り