

G-LIST No. | EW1257

2刃 銅・アルミ合金プラスチック用 ロングネックショート(焼きばめ対応形)
2 Flutes・Short-for Copper, Aluminum Alloys & Plastic (Shrink Fit Type)

CAP-LN-EDS-SF



アルミ合金、プラスチック加工用オリジナルシリーズの精密微細加工対応追加展開。最新の高速加工機、シュリンクホルダ対応を配慮し、シャンクは高精度仕様φ4に統一。切れ味の良い切れ刃がバリの発生を防止。

Additional to the original series of precision ultra micro machining for Aluminum Alloys and Plastic applications. All 4mm diameter precision tolerance shank suited for advanced high speed machines with shrink holders. Sharp cutting edges to prevent burrs.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	0.2 × 0.5	45	0.3	4	—	☐	—
	0.2 × 1					☐	—
	0.2 × 1.5					☐	—
	0.2 × 2					☐	—
	0.3 × 1		0.45			☐	—
	0.3 × 1.5					☐	—
	0.3 × 2					☐	—
	0.3 × 2.5					☐	—
	0.3 × 3		0.6			☐	—
	0.4 × 1.5					☐	—
	0.4 × 2					☐	—
	0.4 × 3					☐	—
	0.4 × 4		0.7			☐	—
	0.5 × 1.5					☐	—
	0.5 × 2					☐	—
	0.5 × 3					☐	—
	0.5 × 4		0.9			☐	—
	0.5 × 5					☐	—
	0.6 × 2					☐	—
	0.6 × 3					☐	—
	0.6 × 4					☐	—
	0.6 × 5					☐	—
	0.6 × 6					☐	—

G-LIST No. | EW1083

FXコート2刃ミディアム
FX Coated・2 Flutes・Medium

FX-MG-EDN



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	1	45	4	4	☐	—	—
	1.5		5		☐	—	—
	2		8		☐	—	—
	2.5		10		☐	—	—
	3	50	12	6	☐	—	—
	3.5		14		☐	—	—
	4		17		☐	—	—
	4.5		20		☐	—	—
	5	60	24	8	☐	—	—
	5.5		28		☐	—	—
	6		34		☐	—	—
	6.5		40		☐	—	—
	7	70	48	10	☐	—	—
	7.5		56		☐	—	—
	8		64		☐	—	—
	8.5		72		☐	—	—
	9	80	80	12	☐	—	—
	9.5		88		☐	—	—
	10		96		☐	—	—
	10.5		104		☐	—	—
	11	90	112	16	☐	—	—
	11.5		120		☐	—	—
	12		128		☐	—	—
	13		136		☐	—	—
	14	100	144	20	☐	—	—
	15		152		☐	—	—
	16		160		☐	—	—
	17		168		☐	—	—
	18	110	176	25	☐	—	—
	19		184		☐	—	—
	20		192		☐	—	—
	21		200		☐	—	—
	22	115	208		☐	—	—
	23		216		☐	—	—
	24		224		☐	—	—
	25		232		☐	—	—



デジタルカタログは付箋やしおりの追加など機能が充実 ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB				
CAP-LN-EDS-SF											
FX-MG-EDN											

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

超硬ドリル
CARBIDE DRILLSPECIFICATION CHART
形状寸法表ハイスドリル
HSS DRILLインデックス
ツール
INDEXABLE TOOL超硬ドリル
CARBIDE DRILL超硬ドリル
CARBIDE DRILL超硬スクエア
CARBIDE SQUARE超硬ロング
ネックスクエア
CARBIDE LONG
NECK SQUARE超硬ボール
CARBIDE BALL NOSE超硬ロング
ネックボール
CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK超硬ペンシル
ネックボール
CARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE超硬コーナR
CARBIDE CORNER RADIUS超硬ラフィング
CARBIDE ROUGHING超硬テーパ
CARBIDE TAPER超硬テーパ
ボール
CARBIDE TAPER
BALL NOSE超硬テーパ
コーナR
CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS超硬座ぐり
CARBIDE COUNTERBORING超硬 面取り
CARBIDE CHAMFERINGCFRP用
ルーター
ROUTER FOR CFRP