


TiNコートハイスドリルレギュラ形
TiN Coated Drill Regular Length

EX-GDR

切削条件 Cutting
Conditions | P.431

↓ CAD

X形シンニング
X thinning
(DC<4)R形シンニング
R thinning
(4≤DC)

※φ13超えはフラット付ストレートシャンクとなっております
が、在庫無くなり次第ブレインシャンクに変更となります。
※ For shank size over 13mm, shank geometry "with flat on shank"
is changed to "without flat on shank" accordingly.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
60520	2	24	56	3	28.7	0.5	●	4	1,540
62120	2.05				28.8	0.5	●	4	1,810
60521	2.1				28.9	0.5	●	4	1,810
62121	2.15				29	0.5	●	4	1,810
60522	2.2				29.1	0.5	●	4	1,810
62122	2.25				29.2	0.5	●	4	1,810
60523	2.3				29.3	0.5	●	4	1,810
62123	2.35				29.4	0.5	●	4	1,810
60524	2.4				29.5	0.6	●	4	1,810
62124	2.45				29.6	0.6	●	4	1,810
60525	2.5				29.7	0.6	●	4	1,760
62125	2.55				29.8	0.6	●	4	1,810
60526	2.6				29.8	0.6	●	4	1,760
62126	2.65				29.9	0.6	●	4	1,810
60527	2.7				30	0.6	●	4	1,760
62127	2.75				30.1	0.6	●	4	1,810
60528	2.8				30.2	0.7	●	4	1,760
62128	2.85				30.3	0.7	●	4	1,810
60529	2.9				30.3	0.7	●	4	1,760
62129	2.95				30.4	0.7	●	5	1,810
60530	3				30.5	0.7	●	5	1,760
62130	3.05				28.8	0.7	●	6	2,170
60531	3.1				28.9	0.7	●	7	2,110
62131	3.15				29	0.7	●	7	2,170
60532	3.2				29.1	0.7	●	7	2,110
62132	3.25				29.2	0.8	●	7	2,170
60533	3.3				29.2	0.8	●	7	2,110
62133	3.35				29.3	0.8	●	7	2,170
60534	3.4				29.5	0.8	●	7	2,110
62134	3.45				29.6	0.8	●	7	2,170
60535	3.5				29.7	0.8	●	7	2,110
62135	3.55				29.8	0.8	●	7	2,360
60536	3.6				29.9	0.8	●	7	2,290
62136	3.65				30	0.9	●	7	2,360
60537	3.7				30.1	0.9	●	7	2,290
62137	3.75				30.2	0.9	●	7	2,360
60538	3.8				30.3	0.9	●	7	2,290
62138	3.85				30.3	0.9	●	8	2,360
60539	3.9				30.3	0.9	●	8	2,290
62139	3.95				30.4	0.9	●	8	2,360
60540	4				30.5	0.9	●	8	2,290
62140	4.05				36	0.9	●	15	2,650
60541	4.1				36	1	●	15	2,560
62141	4.15				36.2	1	●	15	2,650
60542	4.2				36.3	1	●	15	2,560
62142	4.25				36.3	1	●	15	2,650
60543	4.3				36.5	1	●	15	2,560
62143	4.35				37.1	1	●	15	2,650
60544	4.4				37.2	1	●	15	2,560
62144	4.45				37.3	1	●	15	2,650
60545	4.5				37.3	1	●	15	2,560
62145	4.55				37.4	1.1	●	16	3,000

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
60546	4.6	47	91	6	37.6	1.1	●	16	2,940
62146	4.65				37.6	1.1	●	17	3,000
60547	4.7				37.7	1.1	●	16	2,940
62147	4.75				37.8	1.1	●	16	3,000
60548	4.8				37.9	1.1	●	16	2,940
62148	4.85				38	1.1	●	17	3,000
60549	4.9				38.7	1.1	●	17	2,940
62149	4.95				38.7	1.2	●	17	3,560
60550	5				38.8	1.2	●	17	3,470
62150	5.05				38.9	1.2	●	17	3,560
60551	5.1				39	1.2	●	17	3,470
62151	5.15				39.1	1.2	●	17	3,560
60552	5.2				39.2	1.2	●	17	3,470
62152	5.25				39.5	1.2	●	18	3,560
60553	5.3				39.7	1.2	●	17	3,470
62153	5.35				39.8	1.2	●	17	3,560
60554	5.4				39.9	1.3	●	18	3,470
62154	5.45				40	1.3	●	18	3,560
60555	5.5				39.8	1.3	●	19	3,470
62155	5.55				40	1.3	●	18	3,860
60556	5.6				41.6	1.3	●	19	3,770
62156	5.65				41.6	1.3	●	19	3,860
60557	5.7				41.7	1.3	●	19	3,770
62157	5.75				41.7	1.3	●	19	3,860
60558	5.8				41.6	1.4	●	19	3,770
62158	5.85				41.7	1.4	●	20	3,860
60559	5.9				41.8	1.4	●	20	3,770
62159	5.95				41.8	1.4	●	20	3,860
60560	6				42	1.4	●	20	3,770
62160	6.05				36	1.4	●	29	4,330
60561	6.1				36	1.4	●	29	4,180
62161	6.15				36.1	1.4	●	30	4,330
60562	6.2				36.3	1.4	●	29	4,180
62162	6.25				36.3	1.5	●	29	4,330
60563	6.3				37.1	1.5	●	29	4,180
62163	6.35				37.1	1.5	●	30	4,330
60564	6.4				37.9	1.5	●	30	4,180
62164	6.45				37.2	1.5	●	30	4,330
60565	6.5				37.4	1.5	●	30	4,180
62165	6.55				37.4	1.5	●	30	4,430
60566	6.6				37.6	1.5	●	31	4,330
62166	6.65				37.6	1.6	●	31	4,430
60567	6.7				37.7	1.6	●	31	4,330
62167	6.75				37.7	1.6	●	32	4,430
60568	6.8				37.9	1.6	●	32	4,330
62168	6.85				37.9	1.6	●	33	4,430
60569	6.9				38.7	1.6	●	33	4,330
62169	6.95				38.7	1.6	●	33	4,430
60570	7				38.8	1.6	●	33	4,330
62170	7.05				38.8	1.6	●	34	4,700
60571	7.1				38.9	1.7	●	34	4,600
62171	7.15				39	1.7	●	34	4,700

直径DC 7.2～12.7 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Limited standard stock item

Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)

Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)

Discontinued item

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

製品記号 Abbreviation	被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼		焼入鋼		ステンレス鋼	工具鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅合金	アルミ展伸材	アルミ合金鋳物	チタン合金	インコネル	複合材料	マグネシウム合金	金属基複合材料 (MMC)
		Low Carbon Steel Mild Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	Hardened Steel		Quenched and Tempered Steel		Stainless Steel	Tool Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum	Aluminum Alloy Casting	Titanium Alloy	Inconel	Composite Material	Magnesium Alloy	Metal Matrix Composites
		C~0.25%	0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~ 35 HRC	35 ~ 45 HRC	45 ~ 50 HRC	50 ~ 62 HRC	62 ~ 70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC			CFRP	AZ91D
EX-GDR		○	○	○	○	○					○	○	○		○	○					

前ページより

FROM 直径 DC 2~7.15

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
60572	7.2	69	113	8	39.2	1.7	A ●	34	4,600
62172	7.25				39.2	1.7	B ●	34	4,700
60573	7.3				39.6	1.7	A ●	34	4,600
62173	7.35				39.7	1.7	B ●	34	4,700
60574	7.4				39.8	1.7	A ●	35	4,600
62174	7.45				39.9	1.7	B ●	35	4,700
60575	7.5				41.5	1.7	A ●	35	4,600
62175	7.55				41.5	1.8	B ●	36	4,870
60576	7.6				41.6	1.8	A ●	36	4,730
62176	7.65				41.6	1.8	B ●	37	4,870
60577	7.7	75	119		41.7	1.8	A ●	37	4,730
62177	7.75				41.7	1.8	B ●	37	4,870
60578	7.8				41.6	1.8	A ●	38	4,730
62178	7.85				41.7	1.8	B ●	38	4,870
60579	7.9				41.8	1.8	A ●	38	4,730
62179	7.95				41.8	1.9	B ●	38	4,870
60580	8				42	1.9	A ●	38	4,730
62180	8.05				42	1.9	B ●	56	5,400
60581	8.1				42.1	1.9	A ●	56	5,240
62181	8.15				42.1	1.9	B ●	56	5,400
60582	8.2	81	125		42.3	1.9	A ●	56	5,240
62182	8.25				42.3	1.9	B ●	57	5,400
60583	8.3				43	1.9	A ●	57	5,240
62183	8.35				43.1	1.9	B ●	57	5,400
60584	8.4				43.2	2	A ●	57	5,240
62184	8.45				43.2	2	B ●	58	5,400
60585	8.5				43.3	2	A ●	58	5,240
62185	8.55				43.4	2	B ●	59	5,730
60586	8.6				43.5	2	A ●	60	5,570
62186	8.65				43.6	2	B ●	61	5,730
60587	8.7	87	131		43.7	2	A ●	61	5,570
62187	8.75				43.7	2	B ●	61	5,730
60588	8.8				43.8	2.1	A ●	61	5,570
62188	8.85				43.9	2.1	B ●	61	5,730
60589	8.9				43.9	2.1	A ●	61	5,570
62189	8.95				44	2.1	B ●	62	5,730
60590	9				44.8	2.1	A ●	62	5,570
62190	9.05				44.8	2.1	B ●	63	6,090
60591	9.1				45	2.1	A ●	63	5,930
62191	9.15				45	2.1	B ●	64	6,090
60592	9.2	87	137		45.2	2.1	A ●	64	5,930
62192	9.25				45.2	2.2	B ●	64	6,090
60593	9.3				45.2	2.2	A ●	64	5,930
62193	9.35				45.7	2.2	B ●	64	6,090
60594	9.4				45.8	2.2	A ●	64	5,930
62194	9.45				45.9	2.2	B ●	65	6,090
60595	9.5				47.5	2.2	A ●	65	5,930
62195	9.55				47.5	2.2	B ●	68	6,690
60596	9.6				47.6	2.2	A ●	68	6,500
62196	9.65				47.6	2.2	B ●	68	6,690
60597	9.7				47.7	2.3	A ●	68	6,500
62197	9.75				47.7	2.3	B ●	69	6,690

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
60598	9.8	87	137	10	47.6	2.3	A ●	69	6,500
62198	9.85				47.8	2.3	B ●	69	6,690
60599	9.9				47.8	2.3	A ●	69	6,500
62199	9.95				47.8	2.3	B ●	69	6,690
60600	10				48	2.3	A ●	70	6,500
62200	10.05				49	2.3	B ●	89	7,270
60601	10.1				49.1	2.4	A ●	89	7,060
62201	10.15				49.1	2.4	B ●	90	7,270
60602	10.2				49.2	2.4	A ●	90	7,060
62202	10.25				49.3	2.4	B ●	90	7,270
60603	10.3	144	144	144	50	2.4	A ●	90	7,060
62203	10.35				50.1	2.4	B ●	90	7,270
60604	10.4				50.2	2.4	A ●	90	7,060
62204	10.45				50.2	2.4	B ●	91	7,270
60605	10.5				50.4	2.4	A ●	91	7,060
62205	10.55				50.4	2.5	B ●	93	8,020
60606	10.6				50.5	2.5	A ●	93	7,820
62206	10.65				50.7	2.5	B ●	95	8,020
60607	10.7				50.7	2.5	A ●	96	7,820
62207	10.75				50.9	2.5	B ●	96	8,020
60608	10.8	94	151	12	50.8	2.5	A ●	98	7,820
62208	10.85				51.5	2.5	B ●	98	8,020
60609	10.9				51.6	2.5	A ●	98	7,820
62209	10.95				51.7	2.6	B ●	100	8,020
60610	11				51.7	2.6	A ●	99	7,820
62210	11.05				51.9	2.6	B ●	100	9,010
60611	11.1				51.9	2.6	A ●	100	8,770
62211	11.15				52.1	2.6	B ●	100	9,010
60612	11.2				52.1	2.6	A ●	100	8,770
62212	11.25				52.5	2.6	B ●	102	9,010
60613	11.3	101	158	A	52.6	2.6	A ●	102	8,770
62213	11.35				52.8	2.6	B ●	102	9,010
60614	11.4				52.8	2.7	A ●	102	8,770
62214	11.45				52.9	2.7	B ●	103	9,010
60615	11.5				54.5	2.7	A ●	103	8,770
62215	11.55				54.6	2.7	B ●	104	9,740
60616	11.6				54.6	2.7	A ●	104	9,470
62216	11.65				54.6	2.7	B ●	105	9,740
60617	11.7				54.7	2.7	A ●	105	9,470
62217	11.75				54.7	2.7	B ●	106	9,740
60618	11.8	101	158	A	54.6	2.8	A ●	106	9,470
62218	11.85				54.7	2.8	B ●	109	9,740
60619	11.9				54.8	2.8	A ●	109	9,470
62219	11.95				54.8	2.8	B ●	110	9,740
60620	12				55	2.8	●	110	9,470
60621	12.1				55	2.8	●	110	10,600
60622	12.2				55	2.8	●	111	10,600
60623	12.3				55	2.9	●	112	10,600
60624	12.4				55	2.9	●	114	10,600
60625	12.5				55	2.9	●	114	10,600
60626	12.6	101	158	A	55	2.9	●	115	11,300
60627	12.7				55	3	●	116	11,300

直径 DC 12.8 ~ 23.1 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

TiNコートハイスドリルレギュラ形
TiN Coated Drill Regular Length


EX-GDR

切削条件 Cutting
Conditions | P.431

↓ CAD



汎用性が高く、直径4～5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
Non-step processing to depth 4~5 times the hole diameter allows this drill to be
used for numerous high speed applications.



※φ13超えはフラット付ストレートシャンクとなっております
が、在庫無くなり次第ブレインシャンクに変更となります。
※ For shank size over 13mm, shank geometry "with flat on shank"
is changed to "without flat on shank" accordingly.

前ページより

FROM 直径DC 7.2～12.7

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
60628	12.8	101	158	12	55	3	A	● 117	11,300
60629	12.9				55	3	● 118	11,300	
60630	13				55	3	● 119	11,300	
	13.1	85	145		48	3.1	□	—	—
	13.2				48	3.1	□	—	—
	13.3				48	3.1	□	—	—
	13.4	90	150	16	48	3.1	□	—	—
60635	13.5				48	3.1	B	● 162	17,600
	13.6				48	3.2	□	—	—
	13.7				48	3.2	□	—	—
	13.8				48	3.2	□	—	—
	13.9				48	3.2	□	—	—
60640	14				48	3.3	B	● 165	17,600
60641	14.1	95	155		48	3.3	□	—	—
	14.2				48	3.3	□	—	—
	14.3				48	3.3	□	—	—
	14.4				48	3.4	□	—	—
60645	14.5				48	3.4	B	● 176	19,500
	14.6				50	3.4	□	—	—
	14.7				50	3.4	□	—	—
	14.8	161	50	3.5	□	—	—		
	14.9		50	3.5	□	—	—		
60650	15		50	3.5	B	● 244	20,300		
	15.1	100	166		50	3.5	□	—	—
	15.2				50	3.5	□	—	—
	15.3				50	3.6	□	—	—
	15.4				50	3.6	□	—	—
60655	15.5				50	3.6	B	● 252	21,900
60656	15.6				50	3.6	● 254	21,900	
	15.7				50	3.7	□	—	—
	15.8	106	172	20	50	3.7	□	—	—
	15.9				50	3.7	□	—	—
60660	16				50	3.7	B	● 261	21,900
	16.1				50	3.8	□	—	—
	16.2				50	3.8	□	—	—
	16.3				50	3.8	□	—	—
	16.4				50	3.8	□	—	—
60665	16.5	112	178		50	3.8	B	● 270	22,700
	16.6				50	3.9	□	—	—
	16.7				50	3.9	□	—	—
	16.8				50	3.9	□	—	—
	16.9				50	3.9	□	—	—
60670	17				50	4	B	● 279	22,700
	17.1				50	4	□	—	—
	17.2	112	178		50	4	□	—	—
	17.3				50	4	□	—	—
	17.4				50	4	□	—	—
	17.4				50	4.1	□	—	—
60675	17.5				50	4.1	B	● 294	25,100
60676	17.6				50	4.1	● 294	25,100	
	17.7				50	4.1	□	—	—
	17.8				50	4.2	□	—	—
	17.9				50	4.2	□	—	—

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
60680	18	112	178	20	50	4.2	B●	305	25,100
	18.1	184	188		50	4.2	□	—	—
	18.2				50	4.2	□	—	—
	18.3				50	4.3	□	—	—
	18.4				50	4.3	□	—	—
60685	18.5			118	194	50	4.3	B●	350
	18.6	56	4.3			□	—	—	
	18.7	56	4.4			□	—	—	
	18.8	56	4.4			□	—	—	
	18.9	56	4.4			□	—	—	
60690	19	125	201	56	4.4	B●	443	28,400	
	19.1			56	4.5	□	—	—	
	19.2			56	4.5	□	—	—	
	19.3			56	4.5	□	—	—	
	19.4			56	4.5	□	—	—	
60695	19.5	128	204	56	4.5	B●	461	29,500	
60696	19.6			56	4.6	●	465	29,500	
	19.7			56	4.6	□	—	—	
	19.8			56	4.6	□	—	—	
	19.9			56	4.6	□	—	—	
60700	20	128	204	56	4.7	B●	474	29,500	
	20.1			56	4.7	□	—	—	
	20.2			56	4.7	□	—	—	
	20.3			56	4.7	□	—	—	
	20.4			56	4.8	□	—	—	
60705	20.5	132	208	56	4.8	B●	489	32,100	
	20.6			56	4.8	□	—	—	
	20.7			56	4.8	□	—	—	
	20.8			56	4.8	□	—	—	
	20.9			56	4.9	□	—	—	
60710	21	136	212	56	4.9	B●	497	32,100	
60711	21.1			56	4.9	●	511	32,100	
	21.2			56	4.9	□	—	—	
	21.3			56	5	□	—	—	
	21.4			56	5	□	—	—	
60715	21.5	132	208	56	5	B●	515	34,300	
	21.6			56	5	□	—	—	
	21.7			56	5.1	□	—	—	
	21.8			56	5.1	□	—	—	
	21.9			56	5.1	□	—	—	
60720	22	136	212	56	5.1	B●	529	34,300	
	22.1			56	5.2	□	—	—	
	22.2			56	5.2	□	—	—	
	22.3			56	5.2	□	—	—	
	22.4			56	5.2	□	—	—	
60725	22.5	136	212	56	5.2	B●	546	39,000	
	22.6			56	5.3	□	—	—	
	22.7			56	5.3	□	—	—	
	22.8			56	5.3	□	—	—	
	22.9			56	5.3	□	—	—	
60730	23	136	212	56	5.4	B●	567	39,000	
	23.1			56	5.4	□	—	—	

直径DC 23.2～32 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Limited standard stock item

Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)

Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)

Discontinued item

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

製品記号 Abbreviation	被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼 Mild Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel		焼入鋼 Quenched and Tempered Steel				ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	インコネル Inconel	複合材料 Composite Material	マグネ シウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
		C~0.25%	0.25~0.45%	0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC				CFRP	AZ91D	
EX-GDR		○	○	○	○	○						○		○		○	○					○	

前ページより

FROM 直径 DC 12.8 ~ 23.1

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	23.2	136	212	25	56	5.4	—	—	—
	23.3				56	5.4	—	—	—
	23.4				56	5.5	—	—	—
60735	23.5				56	5.5	B ●	567	41,500
	23.6				56	5.5	—	—	—
	23.7	140	220	32	60	5.5	—	—	—
	23.8				60	5.5	—	—	—
	23.9				60	5.6	—	—	—
60740	24				60	5.6	B ●	780	41,500
	24.1				60	5.6	—	—	—
	24.2				60	5.6	—	—	—
	24.3				60	5.7	—	—	—
	24.4				60	5.7	—	—	—
60745	24.5				60	5.7	B ●	792	41,500
	24.6				60	5.7	—	—	—
	24.7				60	5.8	—	—	—
	24.8				60	5.8	—	—	—
	24.9				60	5.8	—	—	—
60750	25				60	5.8	B ●	801	41,500
	25.1	145	225	32	60	5.9	—	—	—
	25.2				60	5.9	—	—	—
	25.3				60	5.9	—	—	—
	25.4				60	5.9	—	—	—
60755	25.5				60	5.9	B ●	832	43,600
	25.6				60	6	—	—	—
	25.7				60	6	—	—	—
	25.8				60	6	—	—	—
	25.9				60	6	—	—	—
60760	26				60	6.1	B ●	846	43,600
	26.1				60	6.1	—	—	—
	26.2	60	6.1	—	—	—			
	26.3	60	6.1	—	—	—			
	26.4	60	6.2	—	—	—			
60765	26.5	150	230		60	6.2	B ●	859	48,100
	26.6				60	6.2	—	—	—
	26.7				60	6.2	—	—	—

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
	26.8	150	230	32	60	6.2	—	—	—	
	26.9					60	6.3	—	—	—
60770	27					60	6.3	B ●	908	48,100
	27.1					60	6.3	—	—	—
	27.2					60	6.3	—	—	—
	27.3					60	6.4	—	—	—
	27.4					60	6.4	—	—	—
	27.5					60	6.4	—	—	—
	27.6					60	6.4	—	—	—
	27.7					60	6.5	—	—	—
	27.8					60	6.5	—	—	—
	27.9					60	6.5	—	—	—
60780	28	155	235		60	6.5	B ●	917	48,100	
	28.1					60	6.6	—	—	—
	28.2					60	6.6	—	—	—
	28.3					60	6.6	—	—	—
	28.4					60	6.6	—	—	—
	28.5					60	6.6	—	—	—
	28.6					60	6.7	—	—	—
	28.7					60	6.7	—	—	—
	28.8					60	6.7	—	—	—
	28.9					60	6.7	—	—	—
60790	29					60	6.8	B ●	972	50,900
	29.1					60	6.8	—	—	—
	29.2					60	6.8	—	—	—
	29.3					60	6.8	—	—	—
	29.4					60	6.9	—	—	—
	29.5					60	6.9	—	—	—
	29.6					60	6.9	—	—	—
	29.7					60	6.9	—	—	—
	29.8					60	6.9	—	—	—
	29.9					60	7	—	—	—
60800	30	160	240		60	7	B ●	1,028	50,900	
60810	31				60	7.2	B ●	1,060	58,600	
60820	32				60	7.5	B ●	1,125	58,600	



商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1027を参照下さい。
See p.1027 for details

エアブロー・吸引・搬送・冷却・水切りで1台5役



デジタルカタログならメールでカタログを共有可能

▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品
Standard stock item
- = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)
Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)
Discontinued item