

ラフィングエキストラロング

Roughing-Extra Long

EX-REXL



重切削ラフィングエンドミルの超ロング刃シリーズです。
Roughing end mill with extra long flute for heavy milling.

CAD



HSS-Co

30°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	6	80	30	6			—	—
	6	90	40	6			—	—
	7			8			—	—
	7	100	50	8			—	—
	8		45	10			—	—
	8	120	60	10			—	—
	9	110	50	10			—	—
	9	120	60	10			—	—
	10		50	12			—	—
	10	130	60	12			—	—
	10	140	80	12			—	—
	10	160	100	12			—	—
	12	130	60	16			—	—
	12	150	80	16			—	—
	12	165	100	16			—	—
	15	110	60	16			—	—
	15	150	80	16			—	—
	15	170	100	16			—	—
	15	190	120	16			—	—
	15	220	150	16			—	—
	16	110	60	16			—	—
	16	150	80	16			—	—
	16	170	100	16			—	—
	16	190	120	16			—	—
	16	220	150	16			—	—
	18	115	60	16			—	—
	18	200	120	16			—	—
	18	230	150	16			—	—
	20	125	60	16			—	—
	20	145	80	16			—	—
	20	165	100	16			—	—
83231	20	180	106	16			—	—
83232	20	200	125	16			—	—
	20	230	150	16			—	—
	22	165	100	16			—	—
	22	240	150	16			—	—
	24	190	100	16			—	—
	24	210	120	16			—	—
	24	240	150	16			—	—
	25	170	100	16			—	—
	25	190	120	16			—	—
83240	25	210	125	16			—	—
83241	25	235	150	16			—	—
	28	170	100	16			—	—

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	28	190	120	25	5		—	—
	28	220	150	25	5		—	—
	30	185	100	32			—	—
	30	205	120	32			—	—
83249	30	210	125	32			—	—
83250	30	235	150	32			—	—
	30	285	200	32			—	—
	32	235	150	32			—	—
	32	285	200	32			—	—
	35	205	120	32			—	—
83258	35	215	125	32			—	—
83259	35	240	150	32			—	—
	35	285	200	32			—	—
	38	235	120	32			—	—
	38	285	200	32			—	—
	40	205	120	32			—	—
83267	40	240	150	32			—	—
83268	40	270	180	32			—	—
	40	285	200	32			—	—
	40	335	250	32			—	—
	42	240	150	32			—	—
	42	290	200	32			—	—
83276	45	250	150	32			—	—
83277	45	280	180	32			—	—
	45	290	200	32			—	—
	45	340	250	32			—	—
	50	240	150	32			—	—
83285	50	280	180	32			—	—
	50	290	200	32			—	—
83286	50	315	212	32			—	—
	50	340	250	32			—	—
	50	390	300	32			—	—
	60	240	150	32			—	—
	60	290	200	32			—	—
	60	340	250	32			—	—
	60	390	300	32			—	—
	60	490	400	32			—	—

◆は2面平切り欠け付きシャンクです。◆: Shank with two flat face.

ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定して下さい。

Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	~40HRC	~40HRC	~45HRC	~35HRC	~350HB					
EX-REXL	○	○	○	○	○	○	○			

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item