


高速加工用FXコート超硬ドリルスタブ形

FX Coated Carbide Drill Stub Length for High Speed Processing

FS-GDS

切削条件 Cutting Conditions P.412-5

耐摩耗性に優れた高速加工用超硬ドリルです。
Superior wear resistance for high speed operations.



ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	2	12	46	3	31.1	0.4	☐	—	—
	2.1				31.3	0.4	☐	—	—
	2.2	13	47		31.5	0.4	☐	—	—
	2.3				31.7	0.4	☐	—	—
	2.4				31.9	0.4	☐	—	—
	2.5	14	48	3	32.1	0.5	☐	—	—
	2.6				32.3	0.5	☐	—	—
	2.7				32.4	0.5	☐	—	—
	2.8	16	50		32.6	0.5	☐	—	—
	2.9				32.8	0.5	☐	—	—
	3			4	33	0.5	☐	—	—
	3.1				33.3	0.6	☐	—	—
	3.2	18	54		33.5	0.6	☐	—	—
	3.3				33.7	0.6	☐	—	—
	3.4				33.9	0.6	☐	—	—
	3.5	20	56	4	34.1	0.6	☐	—	—
	3.6				34.3	0.7	☐	—	—
	3.7				34.4	0.7	☐	—	—
	3.8				34.6	0.7	☐	—	—
	3.9	22	58		34.8	0.7	☐	—	—
	4				35	0.7	☐	—	—

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	4.1	22	60	5	35.3	0.7	☐	—	—
	4.2				35.5	0.8	☐	—	—
	4.3				35.7	0.8	☐	—	—
	4.4				35.9	0.8	☐	—	—
	4.5	24	62		36.1	0.8	☐	—	—
	4.6			6	36.3	0.8	☐	—	—
	4.7				36.4	0.9	☐	—	—
	4.8				36.6	0.9	☐	—	—
	4.9	26	64		36.8	0.9	☐	—	—
	5				37	0.9	☐	—	—
	5.1			6	39.3	0.9	☐	—	—
	5.2	26	68		39.5	0.9	☐	—	—
	5.3				39.7	1	☐	—	—
	5.4				39.9	1	☐	—	—
	5.5				40.1	1	☐	—	—
	5.6	28	70	6	40.3	1	☐	—	—
	5.7				40.4	1	☐	—	—
	5.8				40.6	1.1	☐	—	—
	5.9				40.8	1.1	☐	—	—
	6				41	1.1	☐	—	—

機械搭載サポート

※詳細は [こちら](#) Scan for details

お客様の要望に沿った、最適なツールレイアウトをご提案します

デジタルカタログは付箋やおりの追加など機能が充実 ▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼		焼入鋼		ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅合金	アルミ 展伸材	アルミ 合金鋳物	チタン 合金	インコネル	複合材料	マグネ シウム 合金	金属基 複合材料 (MMC)
	Low Carbon Steel Mild Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	Hardened Steel		Quenched and Tempered Steel		Stainless Steel	Tool Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum	Aluminum Alloy Casting	Titanium Alloy	Inconel	Composite Material	Magnesium Alloy	Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	0.25~0.45%	0.45%~	SCM	~ 35 HRC	35 ~ 45 HRC	45 ~ 50 HRC	50 ~ 62 HRC	62 ~ 70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC		CFRP	AZ91D	
FS-GDS	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○							

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.