

G-LIST No. | EW1112

FXコート4刃 ショート

FX Coated-4 Flutes-Short

FX-CR-MG-EMS



CARBIDE

FX

DC ≤12 0~0.02
12<DC 0~0.03

SHRINK

FIT

30°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×コーナ半径 DC × RE	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
	4 × R0.5	45	11	6	☐	—	—	
	4 × R1				☐	—	—	
	5 × R0.5				☐	—	—	
	5 × R1				☐	—	—	
	5 × R1.5	50	13		☐	—	—	
	6 × R0.5				☐	—	—	
	6 × R1				☐	—	—	
	6 × R1.5				☐	—	—	
	6 × R2	60	19	8	☐	—	—	
	8 × R0.5				☐	—	—	
	8 × R1				☐	—	—	
	8 × R1.5				☐	—	—	
	8 × R2	70	22		10	☐	—	—
	8 × R2.5					☐	—	—
	10 × R0.5					☐	—	—
	10 × R1					☐	—	—
	10 × R1.5	70	22	10		☐	—	—
	10 × R2					☐	—	—
	10 × R2.5					☐	—	—
	10 × R3					☐	—	—

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×コーナ半径 DC × RE	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	12 × R0.5	75	26	12	—	☐	—
	12 × R1					☐	—
	12 × R1.5					☐	—
	12 × R2					☐	—
	12 × R2.5					☐	—
	12 × R3					☐	—
	12 × R4	100	32	16		☐	—
	16 × R1					☐	—
	16 × R1.5					☐	—
	16 × R2					☐	—
	16 × R2.5					☐	—
	16 × R3					☐	—
	16 × R4	105	38	20		☐	—
	20 × R1					☐	—
	20 × R1.5					☐	—
	20 × R2					☐	—
	20 × R2.5					☐	—
	20 × R3					☐	—
	20 × R4					☐	—



CADデータ (DXF・STEP) ダウンロードサービス公開中

▶▶▶ P.6

製品記号 Abbreviation	被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
		ブリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
		~40HRC		~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB						
FX-CR-MG-EMS		◎	◎	◎	○	◎	○	○		○	○	

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)