

FXコート2刃 DL形
FX Coated・2 Flutes (DL Type)

FX-ED-DL-6



CARBIDE

FX



0°-0.02°



0.2 ≤ DC

SHRINK

FIT

30°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	0.3		0.6			—	—
	0.3		0.9			—	—
	0.3		1.2			—	—
	0.3		1.8			—	—
	0.4		0.8			—	—
	0.4		1.2			—	—
	0.4		1.6			—	—
	0.4		2.4			—	—
	0.5		1			—	—
	0.5		1.5			—	—
	0.5		2			—	—
	0.5		3			—	—
	0.5		4			—	—
	0.6		1.2			—	—
	0.6		2.4			—	—
	0.6		3.6			—	—
	0.6		4.8			—	—
	0.7		1.4			—	—
	0.7		2.8			—	—
	0.7		4.2			—	—
	0.7		5.6			—	—
	0.8		1.6			—	—
	0.8		3.2			—	—
	0.8		4.8			—	—
	0.8		6.4			—	—
	0.9		1.8			—	—
	0.9		3.6			—	—
	0.9		5.4			—	—
	0.9		7.2			—	—

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	1		2			—	—
	1		3			—	—
	1		4			—	—
	1		6			—	—
	1		8			—	—
	1.1		2.2			—	—
	1.1		4.4			—	—
	1.1		6.6			—	—
	1.1		8.8			—	—
	1.2		2.4			—	—
	1.2		4.8			—	—
	1.2		7.2			—	—
	1.2		9.6			—	—
	1.3		2.6			—	—
	1.3		5.2			—	—
	1.3		7.8			—	—
	1.3		10.4			—	—
	1.4		2.8			—	—
	1.4		5.6			—	—
	1.4		8.4			—	—
	1.4		11.2			—	—
	1.5		3			—	—
	1.5		4.5			—	—
	1.5		6			—	—
	1.5		8			—	—
	1.5		10			—	—
	1.5		12			—	—

ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定して下さい。

Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.

超硬
ドリル
CARBIDE
DRILLSPECIFICATION CHART
形状寸法表ハイス
ドリル
HSS
DRILLイン
デキ
ス
ドリル
INDEXABLE
TOOL超硬
ドリル
CARBIDE
DRILL超硬
ドリル
CARBIDE
DRILLCARBIDE SQUARE
超硬スクエアCARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエアCARBIDE BALL NOSE
超硬ボールCARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボールCARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボールCARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナーCARBIDE ROUGHING
超硬ラフィングCARBIDE TAPER
超硬テーパCARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボールCARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナーCARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐりCARBIDE CHAMFERING
超硬面取りROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター

OSGのPSシリーズ

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1276を参照下さい。
See p.1276 for details

標準サイズ在庫完備!JIS1級めねじ・MS規格品(NASA・米軍規格品)にも対応可能



次ページへ

外径 DC 1.6~3 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB				
FX-ED-DL-6	○	○	○				○	○	○		

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

G-LIST No. | EW1109

FXコート2刃 DL形

FX Coated・2 Flutes (DL Type)

FX-ED-DL-6



前ページより

FROM 外径 DC 0.3~1.5

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	1.6	50	3.2	6	-	-	-
	1.6		6.4			-	-
	1.6		9.6			-	-
	1.6		12.8			-	-
	1.7		3.4			-	-
	1.7		6.8			-	-
	1.7		10.2			-	-
	1.7		13.6			-	-
	1.8		3.6			-	-
	1.8		7.2			-	-
	1.8		10.8			-	-
	1.8		14.4			-	-
	1.9		3.8			-	-
	1.9		7			-	-
	1.9		9.5			-	-
	1.9		15.2			-	-
	2	50	4	6	-	-	-
	2		6			-	-
	2		8			-	-
	2		12			-	-
	2		16			-	-
	2.1		6.3			-	-
	2.1		10.5			-	-
	2.1		16.8			-	-
	2.2		6.6			-	-
	2.2		11			-	-
	2.2		17.6			-	-

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	2.3	50	6.9	6	-	-	-
	2.3		11.5			-	-
	2.3		18.4			-	-
	2.4		7.2			-	-
	2.4		12			-	-
	2.4		19.2			-	-
	2.5	60	7.5			-	-
	2.5		10			-	-
	2.5		15			-	-
	2.5		20			-	-
	2.6		7.8			-	-
	2.6		13			-	-
	2.6	60	20.8			-	-
	2.7		8.1			-	-
	2.7		13.5			-	-
	2.7		21.6			-	-
	2.8		8.4			-	-
	2.8		14			-	-
	2.8	60	22.4			-	-
	2.9		8.7			-	-
	2.9		14.5			-	-
	2.9		23.2			-	-
	3		9			-	-
	3	70	12			-	-
	3		15			-	-
	3		18			-	-
	3		24			-	-
	3		30			-	-
	3		40			-	-

ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定して下さい。

Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.



商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1282を参照下さい。
See p.1282 for details

圧縮空気を利用し、故障知らず。お手持ちのドラム缶にセットするだけで、
水・油・ヘドロをスピード吸入・スピード吐出



製品記号 Abbreviation	被削り材 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
		プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
		~40HRC		~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB						
FX-ED-DL-6		○		○		○	○	○				

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)