

高速加工用油穴付き超硬レギュラ形

CARBIDE REGULAR FOR HIGH SPEED PROCESSING WITH INTERNAL COOLANT SUPPLY

FX-HO-GDR

タップ
TAPSゲージ
GAUGES丸ダイス
ROUND DIES転造工具
ROLLING TOOLS各種製品
OTHER PRODUCTS索引
INDEXCARBIDE DRILLS
超硬ドリル

INDEXABLE DRILLS

インサブドリル

DIAMOND DRILLS

ダイヤモンドドリル

VP-GOLD DRILLS

VP-ゴールドドリル

EX-GOLD DRILLS

EX-ゴールドドリル

TOX DRILLS

スラスター

ドリル

LATHE DRILLS

旋盤用

ドリル

STEEL FRAME/HARD DRILLS

鉄骨用/

ハードドリル

GENERAL-PURPOSE DRILLS

ストレート

ドリル

CHAMFERING

穴面取り

FLAT DRILLS/COUNTERBOARING


フラットドリル/

座ぐり

CARBIDE REAMER

超硬

リーマ

MULTI-PURPOSE TURNING
多機能
旋削用
CARBIDE **FX** **h8** **30°** **SHRINK** **FIT**


ツールNo. EDP NO.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
3	20	54	3	33	0.5	—	—	—	—
3.05				39.2	0.6	—	—	—	—
3.1		21		39.3	0.6	—	—	—	—
3.15				39.4	0.6	—	—	—	—
3.2				39.5	0.6	—	—	—	—
3.25		22		38.6	0.6	—	—	—	—
3.3				38.7	0.6	—	—	—	—
3.35				38.8	0.6	—	—	—	—
3.4		23		37.9	0.6	—	—	—	—
3.45				38	0.6	—	—	—	—
3.5				38.1	0.6	—	—	—	—
3.55		24		37.2	0.6	—	—	—	—
3.6				37.3	0.7	—	—	—	—
3.65				36.3	0.7	—	—	—	—
3.7		25		36.5	0.7	—	—	—	—
3.75				36.6	0.7	—	—	—	—
3.8				36.6	0.7	—	—	—	—
3.85		26		35.7	0.7	—	—	—	—
3.9				35.8	0.7	—	—	—	—
3.95				34.9	0.7	—	—	—	—
4		27		35	0.7	—	—	—	—
4.05				40.2	0.7	—	—	—	—
4.1				40.3	0.7	—	—	—	—
4.15		28		39.4	0.8	—	—	—	—
4.2				39.5	0.8	—	—	—	—
4.25				38.6	0.8	—	—	—	—
4.3		29		38.7	0.8	—	—	—	—
4.35				38.8	0.8	—	—	—	—
4.4				38.9	0.8	—	—	—	—
4.45		30		38	0.8	—	—	—	—
4.5				38.1	0.8	—	—	—	—
4.55				37.2	0.8	—	—	—	—
4.6		31		37.3	0.8	—	—	—	—
4.65				37.3	0.8	—	—	—	—
4.7				37.5	0.9	—	—	—	—
4.75		32		36.5	0.9	—	—	—	—
4.8				36.6	0.9	—	—	—	—
4.85		33		35.7	0.9	—	—	—	—
4.9				34.8	0.9	—	—	—	—
4.95				34.9	0.9	—	—	—	—
5		34		35	0.9	—	—	—	—
5.05				47.2	0.9	—	—	—	—
5.1				47.3	0.9	—	—	—	—
5.15		35		46.4	0.9	—	—	—	—
5.2				46.4	0.9	—	—	—	—
5.25				45.6	1	—	—	—	—
5.3		36		45.7	1	—	—	—	—
5.35				45.8	1	—	—	—	—
5.4				45.9	1	—	—	—	—
5.45		37		45	1	—	—	—	—
5.5				45.1	1	—	—	—	—

1. 切削油剤はP.977をご参照下さい。

ツールNo. EDP NO.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
5.55	38			44.2	1	—	—	—	—
5.6				44.3	1	—	—	—	—
5.65				44.3	1	—	—	—	—
5.7	39			44.4	1	—	—	—	—
5.75				43.5	1	—	—	—	—
5.8				43.6	1.1	—	—	—	—
5.85	40			42.7	1.1	—	—	—	—
5.9				42.8	1.1	—	—	—	—
5.95				42.9	1.1	—	—	—	—
6				43	1.1	—	—	—	—
6.05	41			47	1.1	—	—	—	—
6.1				48	1.1	—	—	—	—
6.15		42		47	1.1	—	—	—	—
6.2				47	1.1	—	—	—	—
6.25				47	1.1	—	—	—	—
6.3	43			46	1.2	—	—	—	—
6.35				46	1.2	—	—	—	—
6.4				45	1.2	—	—	—	—
6.45	44			45	1.2	—	—	—	—
6.5				45	1.2	—	—	—	—
6.55				44	1.2	—	—	—	—
6.6				45	1.2	—	—	—	—
6.65	45			44	1.2	—	—	—	—
6.7				44	1.2	—	—	—	—
6.75				43	1.2	—	—	—	—
6.8	46			43	1.2	—	—	—	—
6.85				43	1.2	—	—	—	—
6.9				43	1.3	—	—	—	—
6.95				41	1.3	—	—	—	—
7	48			41	1.3	—	—	—	—
7.05				47	1.3	—	—	—	—
7.1				47	1.3	—	—	—	—
7.15				47	1.3	—	—	—	—
7.2				47	1.3	—	—	—	—
7.25				45	1.3	—	—	—	—
7.3				45	1.3	—	—	—	—
7.35	50			45	1.3	—	—	—	—
7.4				45	1.3	—	—	—	—
7.45				45	1.4	—	—	—	—
7.5				45	1.4	—	—	—	—
7.55				43	1.4	—	—	—	—
7.6				43	1.4	—	—	—	—
7.65	52			43	1.4	—	—	—	—
7.7				43	1.4	—	—	—	—
7.75				43	1.4	—	—	—	—
7.8	54			43	1.4	—	—	—	—
7.85				41	1.4	—	—	—	—
7.9				41	1.4	—	—	—	—
7.95				41	1.4	—	—	—	—
8				41	1.5	—	—	—	—

1. Cutting fluid : Please refer to p.977.