


高速加工用FXコート油穴付き超硬ドリルスタブ形 FX Coated Carbide Drill Stub Length with Internal Coolant Supply for High Speed Processing

FX-HO-GDS



ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
	3	14	48	3	33	0.5		—	—
	3.05				37.2	0.6		—	—
	3.1				37.4	0.6		—	—
	3.15				37.4	0.6		—	—
	3.2				37.5	0.6		—	—
	3.25				36.6	0.6		—	—
	3.3				36.7	0.6		—	—
	3.35				36.8	0.6		—	—
	3.4				36.9	0.6		—	—
	3.45				37	0.6		—	—
	3.5				37.1	0.6		—	—
	3.55				36.2	0.6		—	—
	3.6				36.3	0.7		—	—
	3.65				36.3	0.7		—	—
	3.7				36.4	0.7		—	—
	3.75				35.5	0.7		—	—
	3.8				35.6	0.7		—	—
	3.85				35.7	0.7		—	—
	3.9				35.8	0.7		—	—
	3.95				34.9	0.7		—	—
	4				35	0.7		—	—
	4.05				38.2	0.7		—	—
	4.1				38.3	0.7		—	—
	4.15				37.4	0.8		—	—
	4.2				37.5	0.8		—	—
	4.25				37.6	0.8		—	—
	4.3				37.7	0.8		—	—
	4.35				36.8	0.8		—	—
	4.4				36.9	0.8		—	—
	4.45				37	0.8		—	—
	4.5				37.1	0.8		—	—
	4.55				36.2	0.8		—	—
	4.6				36.3	0.8		—	—
	4.65				36.3	0.8		—	—
	4.7				36.4	0.9		—	—
	4.75				35.5	0.9		—	—
	4.8				35.6	0.9		—	—
	4.85				35.7	0.9		—	—
	4.9				35.8	0.9		—	—
	4.95				34.9	0.9		—	—
	5				35	0.9		—	—
	5.05				45.2	0.9		—	—
	5.1				45.3	0.9		—	—
	5.15				45.4	0.9		—	—
	5.2				45.4	0.9		—	—
	5.25				44.6	1		—	—
	5.3				44.7	1		—	—
	5.35				44.8	1		—	—
	5.4				44.9	1		—	—
	5.45				44	1		—	—
	5.5				44.1	1		—	—

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
	5.55				44.2	1		—	—
	5.6				44.3	1		—	—
	5.65				43.3	1		—	—
	5.7				43.3	1		—	—
	5.75				43.5	1		—	—
	5.8				43.6	1.1		—	—
	5.85				42.7	1.1		—	—
	5.9				42.8	1.1		—	—
	5.95				42.9	1.1		—	—
	6				43	1.1		—	—
	6.05				46	1.1		—	—
	6.1				46	1.1		—	—
	6.15				46	1.1		—	—
	6.2				46	1.1		—	—
	6.25				45	1.1		—	—
	6.3				45	1.1		—	—
	6.35				45	1.2		—	—
	6.4				45	1.2		—	—
	6.45				44	1.2		—	—
	6.5				44	1.2		—	—
	6.55				44	1.2		—	—
	6.6				44	1.2		—	—
	6.65				44	1.2		—	—
	6.7				44	1.2		—	—
	6.75				43	1.2		—	—
	6.8				43	1.2		—	—
	6.85				43	1.2		—	—
	6.9				43	1.3		—	—
	6.95				42	1.3		—	—
	7				42	1.3		—	—
	7.05				46	1.3		—	—
	7.1				46	1.3		—	—
	7.15				45	1.3		—	—
	7.2				45	1.3		—	—
	7.25				45	1.3		—	—
	7.3				45	1.3		—	—
	7.35				43	1.3		—	—
	7.4				44	1.3		—	—
	7.45				44	1.4		—	—
	7.5				44	1.4		—	—
	7.55				43	1.4		—	—
	7.6				43	1.4		—	—
	7.65				43	1.4		—	—
	7.7				43	1.4		—	—
	7.75				42	1.4		—	—
	7.8				42	1.4		—	—
	7.85				42	1.4		—	—
	7.9				42	1.4		—	—
	7.95				41	1.4		—	—
	8				41	1.5		—	—

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

ドリル
DRILLS

SPECIFICATION
CHARTS
形状
寸法表

タップ
TAPS

ゲージ
GAUGES

丸ダイス
ROUND DIES

転造工具
ROLLING DIES

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

CARBIDE
DRILLS
超硬
ドリル

INDEXABLE
DRILLS
インデキスブル
ドリル

DIAMOND
DRILLS
ダイヤモンド
ドリル

VP-GOLD
DRILLS
VP-Gールド
ドリル

EX-GOLD
DRILLS
EX-Gールド
ドリル

TDXL
DRILLS
スラスタ
ドリル

LATHE
DRILLS
旋盤用
ドリル

STEEL FRAME/
HARD DRILLS
鉄骨用/
ハードドリル

GENERAL PURPOSE
DRILLS
ストレー
ドリル

CHAMFERING
穴面取り

FLAT DRILLS/
COUNTERBORING
フラットドリル/
 countersinking

CARBIDE
REAMER
超硬
リーマ

MULTIPURPOSE
TURNING
多機能
旋削用