

## G-LIST No. | EW1198

### FXコート仕上げ用2刃 (HSK対応) FX Coated-For Finishing-2 Flutes-HSK Type

## FX-H-EBD

切削条件 Cutting Conditions | P604-1



HSKホルダはもちろん、L/Dの大きなシュリンクロングアーバでも安定した切削を実現します。

Capable of stable milling, especially with HSK holders and shrink fit holders with extended gage lengths.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×首下長 RE × LU	全長 LF	刃長 APMX	首径 DN	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8520990	R0.5 × 2.5	50	1	0.95	6	<input type="checkbox"/>	—	—
8520991	R0.75 × 3.75		1.5	1.45		<input type="checkbox"/>	—	—
8520992	R1 × 5		2	1.95		<input type="checkbox"/>	—	—
8521303	R1.5 × 7.5		3	2.85		<input type="checkbox"/>	—	—
8521304	R2 × 10		4	3.85		<input type="checkbox"/>	—	—
8521305	R2.5 × 12.5	60	5	4.8	8	<input type="checkbox"/>	—	—
8521306	R3 × 15		6	5.7		<input type="checkbox"/>	—	—
8521308	R4 × 20		8	7.6		<input type="checkbox"/>	—	—
8521310	R5 × 25	70	10	9.5	10	<input type="checkbox"/>	—	—
8521312	R6 × 30	80	12	11.4	12	<input type="checkbox"/>	—	—

## G-LIST No. | EW1057

### FXコート2刃油穴付 FX Coated-2 Flutes-with Internal Coolant Supply

## FX-HO-MG-EBD

切削条件 Cutting Conditions | P619-5




切りくずの排出が問題となる深い部分の加工でオイルホールが威力を発揮します。

The internal coolant supply helps remove chips from deep areas of the work piece.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8521560	R 3 × 6	90	12	6	<input type="checkbox"/>	—	—
8521580	R 4 × 8	100	14	8	<input type="checkbox"/>	—	—
8521600	R 5 × 10		18	10	<input type="checkbox"/>	—	—
8521620	R 6 × 12	110	22	12	<input type="checkbox"/>	—	—
8521660	R 8 × 16	140	30	16	<input type="checkbox"/>	—	—
8521700	R 10 × 20	160	38	20	<input type="checkbox"/>	—	—



製品検索サイトから見積依頼書・注文書を作成できます

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	ブリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	ブリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	～40HRC	～45HRC	～55HRC	～60HRC	～65HRC	～35HRC	～350HB
FX-H-EBD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FX-HO-MG-EBD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### 在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item  
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)