

## FXコート2刃ロングシャンク ロング

FX Coated・2 Flutes・Long・Long Shank

## FX-LS-MG-EBDL



CARBIDE

FX

SHRINK  
FIT

30°

(単位:mm) (Unit:mm)

| ツール No.<br>EDP No. | ボール半径×外径<br>RE × DC | 全長<br>LF | 刃長<br>APMX | シャンク径<br>DCON | 在庫<br>Stock              | 重量<br>(g) | 標準価格<br>(Yen) |
|--------------------|---------------------|----------|------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|
|                    | R 3 × 6             | 150      | 30         | 6             | <input type="checkbox"/> | —         | —             |
|                    | R 4 × 8             |          | 35         | 8             | <input type="checkbox"/> | —         | —             |
|                    | R 5 × 10            |          | 40         | 10            | <input type="checkbox"/> | —         | —             |
|                    | R 6 × 12            | 200      | 45         | 12            | <input type="checkbox"/> | —         | —             |
|                    | R 8 × 16            |          | 55         | 16            | <input type="checkbox"/> | —         | —             |
|                    | R10 × 20            | 300      | 65         | 20            | <input type="checkbox"/> | —         | —             |
|                    | R12.5 × 25          |          | 70         | 25            | <input type="checkbox"/> | —         | —             |

ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定して下さい。

Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.

OSGのPSシリーズ

## 商品シリーズ Parts &amp; Supply series

※詳細は▶P.1283を参照下さい。  
See p.1283 for details

粉塵・粉体の処理におすすめ!強い吸引力・消音型のクリーナ



デジタルカタログは付箋やしおりの追加など機能が充実 ▶▶▶ P.6

| 被削材質<br>Work<br>Material | 炭素鋼<br>Carbon Steel          | 合金鋼<br>Alloy Steel | プリハードン鋼<br>Prehardened Steel | ステンレス鋼<br>Stainless Steel | 鋳鉄<br>Cast Iron             | 銅合金<br>Copper Alloy | アルミ合金<br>Aluminum Alloy | グラファイト<br>Graphite | チタン合金<br>Titanium Alloy | 耐熱合金<br>Heat Resistant Alloy | プラスチック<br>Plastic |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 製品記号<br>Abbreviation     | プリハードン鋼<br>Prehardened Steel | 工具鋼<br>Tool Steel  | 焼き入れ鋼<br>Hardened Steel      | ~40HRC                    | ~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC | ~35HRC              | ~350HB                  |                    |                         |                              |                   |
| FX-LS-MG-EBDL            | ◎                            | ◎                  | ◎                            | ◎                         | ◎                           | ◎                   | ◎                       | ◎                  | ◎                       | ◎                            | ◎                 |

## 在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item  
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item