G-LIST No. EW1108

FXコート2刃 DL形
FX Coated•2 Flutes•DL Type (ø6 shank)

FX-EBD-DL-6

CARBIDE | FX | SHRINK FIT | 30°

前ページより
FROM ボール半径 RE 0.15～1

（単位:mm）(Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock		重量 (g)	標準価格 (Yen)
	R1.25 × 2.5	60	7.5	6	–	□	–	–
	R1.25 × 2.5		10			□	–	–
	R1.25 × 2.5		15			□	–	–
	R1.25 × 2.5		20			□	–	–
	R1.5 × 3		9			□	–	–
	R1.5 × 3		12			□	–	–
	R1.5 × 3		15			□	–	–
	R1.5 × 3		18			□	–	–
	R1.5 × 3		24			□	–	–
	R1.75 × 3.5	70	10.5			□	–	–
	R1.75 × 3.5		14			□	–	–
	R1.75 × 3.5		17.5			□	–	–
	R1.75 × 3.5		21			□	–	–
	R1.75 × 3.5		28			□	–	–
	R2 × 4		12			□	–	–
	R2 × 4		16			□	–	–
	R2 × 4		20			□	–	–
	R2 × 4		24			□	–	–
	R2 × 4		32			□	–	–
	R2.5 × 5	80	15			□	–	–
	R2.5 × 5		20			□	–	–
	R2.5 × 5		25			□	–	–
	R2.5 × 5		30			□	–	–
	R2.5 × 5		40			□	–	–
	R3 × 6	90	18			□	–	–
	R3 × 6		24			□	–	–
	R3 × 6		30			□	–	–
	R3 × 6		36			□	–	–
	R3 × 6		48			□	–	–

ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定して下さい。
Prior to use, select proper cutting conditions after carrying out a test operation.

G-LIST No. EW1048

FXコート2刃 ミニチュア
FX Coated•2 Flutes•Miniature (ø3 shank)

FX-MG-EBD-3

切削条件 Cutting Conditions | P619-3

FXコーティングと高じん性超硬材質の採用で幅広い加工を可能としました。
Made with FX coating and tough carbide metal for a wide range of operations.

CARBIDE | FX | R ±0.01 | SHRINK FIT | 30°

（単位:mm）(Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock		重量 (g)	標準価格 (Yen)
8523504	R0.2 × 0.4	40	0.8	3	–	□	–	–
8523505	R0.25 × 0.5		1.1			□	–	–
8523506	R0.3 × 0.6					□	–	–
8523507	R0.35 × 0.7		1.5			□	–	–
8523508	R0.4 × 0.8		2			□	–	–
8523509	R0.45 × 0.9		2.2			□	–	–
8523510	R0.5 × 1		2.5			□	–	–
8523511	R0.55 × 1.1		3			□	–	–
8523512	R0.6 × 1.2					□	–	–
8523513	R0.65 × 1.3		3.5			□	–	–
8523514	R0.7 × 1.4					□	–	–
8523515	R0.75 × 1.5		4			□	–	–
8523516	R0.8 × 1.6					□	–	–
8523517	R0.85 × 1.7		4.5			□	–	–
8523518	R0.9 × 1.8					□	–	–
8523519	R0.95 × 1.9		5			□	–	–
8523520	R1 × 2					□	–	–
8523521	R1.05 × 2.1		6			□	–	–
8523522	R1.1 × 2.2					□	–	–
8523523	R1.15 × 2.3					□	–	–
8523524	R1.2 × 2.4					□	–	–
8523525	R1.25 × 2.5					□	–	–
8523526	R1.3 × 2.6		8			□	–	–
8523527	R1.35 × 2.7					□	–	–
8523528	R1.4 × 2.8					□	–	–
8523529	R1.45 × 2.9					□	–	–
8523530	R1.5 × 3					□	–	–

OSGアプリなら「Myカタログ」に登録でオリジナルのカタログ棚を作成可能 ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material / 製品記号 Abbreviation	炭素鋼 Carbon Steel / プリハードン鋼 Prehardened Steel	合金鋼 Alloy Steel / 工具鋼 Tool Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel / 焼き入れ鋼 Hardened Steel				ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron / ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
	～40HRC		～45HRC	～55HRC	～60HRC	～65HRC	～35HRC	～350HB						
FX-EBD-DL-6	◎		◎	◎	○		◎	◎	○	○		○	○	
FX-MG-EBD-3	◎		◎	◎	○		◎	◎	○	○		○	○	

在庫記号について Inventory symbols
- ● = 標準在庫品 Standard stock item
- ○ = 準標準在庫品（在庫をご確認下さい。）Limited standard stock item
- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産（在庫をご確認下さい。）Scheduled to be replaced by new product or successor item
- □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.
- △ = 生産中止品（在庫をご確認下さい。）Discontinued item