

## G-LIST No. | EW1156

WXSコート3刃高能率  
WXS Coated•Highly Efficient•3 Flutes

FXS-EBT

切削条件 Cutting Conditions | P610



中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。

Thanks to 3 flutes ball nose geometry, all of that reach the center, the feed can be increased 50%.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8518102	R 1 × 2	50	5	6	A ●	15	17,600	
	R 1.25 × 2.5	60	6		—	—	—	
	R 1.5 × 3				A ●	20	18,700	
	R 1.75 × 3.5	70	8		—	—	—	
	R 2 × 4				A ●	28	18,700	
	R 2 × 4-4	60	4		A ●	15	18,700	
8518105	R 2.25 × 4.5	80	10		—	—	—	
	R 2.5 × 5				A ●	36	21,300	
	R 2.75 × 5.5	90	12		—	—	—	
	R 3 × 6				A ●	41	20,800	
	R 3.25 × 6.5	100	14		—	—	—	
	R 3.5 × 7				—	—	—	
8518106	R 3.75 × 7.5	100	14		—	—	—	
	R 4 × 8				A ●	74	26,300	
	R 4.25 × 8.5	100	18		—	—	—	
	R 4.5 × 9				—	—	—	
	R 4.75 × 9.5	100	22		—	—	—	
	R 5 × 10				A ●	115	33,800	
8518110	R 5.25 × 10.5	100	22		—	—	—	
	R 5.5 × 11				—	—	—	
	R 5.75 × 11.5	100	22		—	—	—	
	R 6 × 12				A ●	177	42,300	
	R 6.25 × 12.5	110	26		—	—	—	
	R 6.5 × 13				—	—	—	
8518112	R 6.75 × 13.5	110	26		—	—	—	
	R 7 × 14				—	—	—	
	R 7.25 × 14.5	110	30		—	—	—	
	R 7.5 × 15				—	—	—	
	R 7.75 × 15.5				—	—	—	
	R 8 × 16	140	34		A ●	402	85,600	
	R 8.25 × 16.5				—	—	—	
	R 8.5 × 17				—	—	—	
	R 8.75 × 17.5				—	—	—	
	R 9 × 18				—	—	—	
	R 9.25 × 18.5				—	—	—	
8518116	R 9.5 × 19	140	34		—	—	—	
	R 9.75 × 19.5				—	—	—	
	R10 × 20	160	38		A ●	700	134,000	
	R10 × 20	160			—	—	—	
	R10 × 20	160			—	—	—	
	R10 × 20	160			—	—	—	

## G-LIST No. | EW1187

WXSコート3刃高能率 ロングシャンク  
WXS Coated•Highly Efficient•3 Flutes•Long Shank

FXS-LS-EBT

切削条件 Cutting Conditions | P616



Thanks to 3 flutes ball nose geometry, all of that reach the center, the feed can be increased 50%.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	ボール半径×外径 RE × LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8518406	R 3 × 140	12	6	●	63	23,500
	R 4 × 160	14		●	124	30,200
	R 5 × 180	18		●	225	39,600
	R 6 × 200	22		●	353	50,900
	R 8 × 220	30		●	649	98,400
	R10 × 250	38		●	1,099	155,000

CARBIDE END MILLS  
超硬エンドミルSPECIFICATION CHART  
形状寸法表HSS END MILLS  
超硬エンドミルCARBIDE  
OTHER PRODUCTS  
各種製品CARBIDE SQUARE  
超硬スクエアCARBIDE LONG NECK SQUARE  
超硬ロングネックスクエアCARBIDE BALL NOSE  
超硬ボールCARBIDE BALL NOSE WITH LONG NECK  
超硬ロングネックボールCARBIDE PENCIL NECK SQUARE  
超硬ペンシルネックスクエアCARBIDE CORNER RADIUS  
超硬コーナーRCARBIDE ROUGHING  
超硬ラフティングCARBIDE TAPER  
超硬テーパCARBIDE TAPER BALL NOSE  
超硬テーパボールCARBIDE TAPER CORNER RADIUS  
超硬テーパコーナーRCARBIDE CHAMFERING  
超硬面取りROUTER FOR CFRP  
CFRP用ルーター

被削材質 Material Abbreviation	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鉄 Cast Iron	ダクトイル鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミニウム Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
FXS-EBT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FXS-LS-EBT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品  
Standard stock item○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)  
Limited standard stock item□ = 特定代理店在庫品  
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)  
Scheduled to be replaced by new product or successor item△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)  
Discontinued item