

4刃ショート

4 Flutes・Short

MG-EMS

切削条件 Cutting Conditions | P622



CARBIDE



0~0.03



DC≤9.5



SHANK FIT



30°



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
84404	2	40	6	4	A ●	12	8,270
	2.1				□	—	—
	2.2				□	—	—
	2.3				□	—	—
	2.4				□	—	—
84405	2.5		8	4	A ●	12	9,100
	2.6				□	—	—
	2.7				□	—	—
	2.8				□	—	—
	2.9				□	—	—
84406	3	45	10	6	A ●	16	9,100
	3.1				□	—	—
	3.2				□	—	—
	3.3				□	—	—
	3.4				□	—	—
84407	3.5		11	6	B ●	16	9,470
	3.6				□	—	—
	3.7				□	—	—
	3.8				□	—	—
	3.9				□	—	—
84408	4	50	13	6	A ●	16	9,470
	4.1				□	—	—
	4.2				□	—	—
	4.3				□	—	—
	4.4				□	—	—
84409	4.5		13	6	B ●	17	10,600
	4.6				□	—	—
	4.7				□	—	—
	4.8				□	—	—
	4.9				□	—	—
84410	5	50	13	6	A ●	19	10,600
	5.1				□	—	—
	5.2				□	—	—

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	5.3	50	13	6	—	—	—
	5.4				—	—	—
84411	5.5				B ●	19	11,600
	5.6				□	—	—
	5.7				□	—	—
	5.8				□	—	—
	5.9				□	—	—
84412	6				A ●	20	11,600
84413	6.5	60	16	8	B ●	39	13,700
84414	7				A ●	40	13,700
84415	7.5				B ●	41	15,100
84416	8				A ●	41	15,100
84417	8.5				B ●	71	18,700
84418	9				A ●	71	18,700
84419	9.5				B ●	72	21,100
84420	10				A ●	73	21,100
84451	10.5	75	22	10	●	107	21,700
84421	11				B ●	109	22,400
84452	11.5				●	111	23,800
84422	12				A ●	115	25,200
84423	13				□	—	—
84424	14				□	—	—
84425	15				□	—	—
84426	16				□	—	—
84427	17	100	32	16	□	—	—
84428	18				□	—	—
84429	19				□	—	—
84430	20				□	—	—
84431	21				□	—	—
84432	22				□	—	—
84433	23				□	—	—
84434	24				□	—	—
84435	25	120	45	25	□	—	—
					□	—	—
					□	—	—

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB				
MG-EMS	○	○	○				○	○	○		

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item

○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品

Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)

Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)

Discontinued item

超硬
ドリル
ビットSPECIFICATION CHART
形状寸法表ハイス
ドリル
ビットイン
デキ
サ
ツ
ー
ル超硬
ドリル
ビット超硬
ドリル
ビットCARBIDE SQUARE
超硬スクエアCARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエアCARBIDE BALL NOSE
超硬ボールCARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボールCARBIDE PENCIL
NECK NOSE
超硬ペンシル
ネックボールCARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナRCARBIDE ROUGHING
超硬ラフニングCARBIDE TAPER
超硬テーパCARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボールCARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナRCARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐりCARBIDE CHAMFERING
超硬 面取りROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター