ハイスエンドミル

SPECIFICATION CHART 形状寸法表

NES

ハイススクエア HSS SQUARE WITH LONG NECK ハイスロング ネックスクエア

ハイスボール ハイスペンシル ネックボール

ハイスコーナR

ハイスラフィング

ハイステーパ

hss taper Ball Nose ハイステーパ ボール

CORNER RADIUS ハイステーパ コーナR

ハイス逆テーパ

ハイスT溝カッタ

ハイス座ぐり

ハイス面取り

G-LIST No. | EH1169

ラフィングショート

Roughing Short

REES

HSS-Co

ツール EDP N



25°



G-LIST No. EH1144

ラフィングロングシャンク ショート

Roughing-Short-Long Shank

LS-REES





HSS-Co

25°

(単位:mm)(Unit:mm)

(単位:mm)(Linit:mm)

					(半区·IIIII) (OIIII.IIIII)				
No. Io.	外径 DC	全長	刃長 APMX	シャンク径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
	4	55	10	6	3		_	_	
	5	56	15				_	_	
	6						_	_	
	7		20	8			_	_	
	8						_	_	
	10	70	25	10			_	_	
	12	80	32	12	4		_	_	
	14						_	_	
	15	90	36	16			_	_	
	16						_	_	
	18		40				_	_	
	20	110	45	20	5		_	_	
	22						_	_	
	25	125	50	25			_	_	
	28		56				_	_	
	30	140	63		6		_	_	
	32						_	_	
	35	160	70	32			_	_	
	38						_	_	
	40						_	_	
	45	165		42			_	_	
	50	177	75	42	8		_	_	

外径6mm以上はセンタ穴付きです。 Mill Dia.≧φ6: with center hole. シャンク径25mm以上は2面平切り欠け付きシャンクです。 Shank Dia.≥25mm: Shank with two flat face.

						(半口	L-IIIII) (Unit:mm)
ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	5	70	13	6	5		_	_
	6	80	15				_	_
	7		20	8			_	_
	8	90	20				_	_
	9		25				_	_
	10			10			_	_
	12	115	32	12			_	_
	14						_	_
	15	130	36	16			_	_
	16						_	_
	17		40				_	_
	18						_	_
	20	145 165 170	45	20			_	_
	22						_	_
	25		50				_	_
	28		56				_	_
	30	180 190 215 225	63		6		_	_
	32						_	_
	35		70	32			_	_
	40						_	_
	45		80	42				_
	50		90				_	_

シャンク径25mm以上は2面平切り欠け付きシャンクです。 Shank Dia. ≥25mm: Shank with two flat face.



製品検索サイトから見積依頼書・注文書を作成できます ▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item □ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock iter

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△=生産中止品(在庫をご確認下さい。)