

TiNコートTスロットカッタ

TiN coated for T-slots

TIN-TUF-TSC



●刃幅の許容差 tolerance for width of cut

APMX ≤ 6	-0.03	~-0.105
6 < APMX ≤ 10	-0.04	~-0.13
10 < APMX ≤ 18	-0.05	~-0.16
18 < APMX ≤ 30	-0.065	~-0.195

HSS-Co

TiN



DC ≤ 18 -0.05 ~-0.16
 18 < DC ≤ 30 -0.065 ~-0.195
 30 < DC -0.08 ~-0.24

25°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	刃幅 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON	首長 l2	首径 DN	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	15	5								
	15	6								
	15	7								
	15	8								
	15	10				8				
	16	5								
	16	6								
	16	7								
	16	8								
	16	10								
	18	5								
	18	6								
	18	7			20	4				
	18	8								
	18	10								
	19	5								
	19	6								
	19	7	120	12						
	19	8			10					
	19	10								
	20	5								
	20	6								
	20	7								
	20	8								
	20	10								
	22	5								
	22	6								
	22	7								
	22	8								
	22	10								
	22	12								
	24	5								
	24	6								
	24	7								
	24	8			23					
	24	10								
	24	12								
	25	5								
	25	6								
	25	7								
	25	8			12					
	25	10								
	25	12	150	16						
	25	15								
	26	5								
	26	6								
	26	7			25	14				
	26	8								

シャンク径25mm以上は2面平切り欠け付きシャンクです。

Shank Dia. ≥ 25mm: Shank with two flat face.

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	刃幅 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON	首長 l2	首径 DN	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	26	10								
	26	12								
	26	15								
	28	5								
	28	6								
	28	7				14	5			
	28	8								
	28	10								
	28	12			25					
	28	15								
	30	5								
	30	6								
	30	7	150							
	30	8				15				
	30	10								
	30	12								
	30	15								
	32	7			16					
	32	8								
	32	10								
	32	12								
	32	15								
	32	16								
	32	18								
	32	20								
	35	7			30	15.5				
	35	8								
	35	10								
	35	12								
	35	15								
	35	16								
	35	18								
	35	20								
	38	7	180							
	38	8								
	38	10								
	38	12								
	38	15								
	38	16								
	38	18								
	38	20			20	34	19.5			
	40	7								
	40	8								
	40	10								
	40	12	200							
	40	15								
	40	16								
	40	18								

次ページへ

外径 DC 40~60 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
 Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品
 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
 Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)
 Discontinued item

G-LIST No. | EH1125

TiNコートTスロットカッタ

TiN coated for T-slots

TIN-TUF-TSC



● 刃幅の許容差 tolerance for width of cut

APMX ≤ 6	-0.03	~-0.105
6 < APMX ≤ 10	-0.04	~-0.13
10 < APMX ≤ 18	-0.05	~-0.16
18 < APMX ≤ 30	-0.065	~-0.195

HSS-Co

TiN



DC ≤ 18 -0.05 ~-0.16
 18 < DC ≤ 30 -0.065 ~-0.195
 30 < DC -0.08 ~-0.24

25°

前ページより

FROM 外径 DC 15~40

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	刃幅 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON	首長 ℓ ₂	首径 DN	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	40	20			34				—	—
	45	8							—	—
	45	10							—	—
	45	12							—	—
	45	15							—	—
	45	16		20	36	19.5			—	—
	45	18							—	—
	45	20							—	—
	45	22							—	—
	45	25							—	—
	50	8							—	—
	50	10							—	—
	50	12							—	—
	50	15							—	—
	50	16							—	—
	50	18							—	—
	50	20							—	—
	50	22							—	—
	50	25							—	—
	55	10							—	—
	55	12							—	—
	55	15							—	—
	55	16							—	—
	55	18							—	—
	55	20							—	—
	55	22							—	—
	55	25							—	—
	55	30							—	—
	60	10							—	—
	60	12							—	—
	60	15							—	—
	60	16							—	—
	60	18							—	—
	60	20							—	—
	60	22							—	—
	60	25							—	—
	60	30							—	—

シャンク径25mm以上は2面平切り欠け付きシャンクです。
 Shank Dia. ≥ 25mm : Shank with two flat face.



OSGアプリで製品のバーコードを読み込んでスペック情報を入手 ▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item