



波状の刃形状が切削動力を低減するため、大きな切込みが可能です。びびり振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。

Large depths of cut are possible thanks to the reduction in cutting force provided by the wavelike flute form. Even during heavy chatter rough milling, high efficiency can be achieved.

CARBIDE WX 30°



標準タイプ Standard Type

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	渋ヶ径 DCON	刃数 ZEFF	コーナ幅 CHW	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
3016906	6	50	13	6	0.5	B	▲	20	14,100		
	7	60	16	8			□	—	—		
	9	70	19	10			□	—	—		
	11	75	22	12			□	—	—		
	13	90	26				□	—	—		
	14	85	16	4	●	147	28,100				
	15	100			32			□	—	—	
	16							●	265	34,800	
	18	105	38		20		●	283	43,400		
	20						●	423	51,800		
	22	120	45		25		●	450	57,700		
	25						●	739	64,100		

▲=この製品は、SI-WC-RESF(P.420)へ切り替え生産させていただいております。(在庫をご確認下さい。)

▲=These products have been stopped producing and replaced by SI-WC-RESF(p.420)

強ねじれタイプのラフィングエンドミルです。軟質材、ステンレス鋼、Ti合金などで大きな効果を発揮します。

High spiral roughing end mill. Works on soft steel, Stainless steel, Titanium alloys.

CARBIDE WX 43°

強ねじれタイプ High Helix Type

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃数 DC×ZEFF	全長 LF	刃長 APMX	渋ヶ径 DCON	刃数 ZEFF	コーナ幅 CHW	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
3016806	6H	50	13	6	4	D	▲	20	14,100	
	7H	60	16	8			□	—	—	
	8H			●		▲	42	16,300		
	9H	70	19	10		□	—	—		
	10H					●	73	18,500		
	11H	75	22	12		□	—	—		
	13H					●	—	—		
	15H	90	26	16		□	—	—		
	16H×4F					●	261	34,800		
	16H×6F	100	32	16		●	270	36,400		
	18H×4F					□	—	—		
	18H×6F	105	38	20		●	—	—		
	20H×4F					●	418	51,800		
	20H×6F					●	435	54,100		

▲=この製品は、SI-WC-RESF(P.420)へ切り替え生産させていただいております。(在庫をご確認下さい。)

▲=These products have been stopped producing and replaced by SI-WC-RESF(p.420)



商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1283を参照下さい。
See p.1283 for details



粉塵・紛体の処理におすすめ!強い吸引力・消音型のクリーナ



OSGアプリなら「Myカタログ」に登録でオリジナルのカタログ棚を作成可能 ▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	一般構造用鋼・炭素鋼 Mild Steel Carbon Steel (~750N/mm ²)	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	ブリハードン鋼 Prehardened Steel	焼き入れ鋼 Tool Steel Hardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミニウム Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
WX-RESF (標準タイプ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WX-RESF (強ねじれタイプ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品
Standard stock item

○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)
Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

△ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)
Discontinued item