

IT-2V-60

ドリルミル 2刃Vカット

Dot Mill, V Cut End Mill



●汎用のV溝、面取りなど精密加工用エンドミルです

切削条件：P.175
Cutting condition list



単位 (寸法: mm) / Unit (size: mm)

商品コード	外径 (D)	先端角 (θ)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (Ds)
Code	Dia.	Tip Angle	Length of Cut	Overall Length	Shank
YK05703	0.3	60°	0.8	50	3
YK05704	0.4		1	50	3
YK05705	0.5		1.3	50	3
YK05706	0.6		1.5	50	3
YK05707	0.7		1.8	50	3
YK05708	0.8		2	50	3
YK05709	0.9		2	50	3
YK05710	1		2.5	50	3
YK05711	1.1		2.5	50	3
YK05712	1.2		3	50	3
YK05713	1.3		3	50	3
YK05714	1.4		3.5	50	3
YK05715	1.5		4	50	3
YK05716	1.6		4	50	3
YK05717	1.7		4.5	50	3
YK05718	1.8		4.5	50	3
YK05719	1.9		5	50	3
YK05720	2		5	50	3
YK05721	2.1		5.5	50	3
YK05722	2.2		5.5	50	3
YK05723	2.3	6	50	3	
YK05724	2.4	6	50	3	
YK05725	2.5	7	50	3	
YK05726	2.6	7	50	3	
YK05727	2.7	7	50	3	
YK05728	2.8	7	50	3	
YK05729	2.9	8	50	3	
YK05730	3	8	50	3	

●オーダー方法：IT-2V 外径 (D) ×先端角 (θ) を指示してください。
● When you order, indicate IT-2VA (D) × (θ).

IT-2V-90

ドリルミル 2刃Vカット

Dot Mill, V Cut End Mill



●汎用のV溝、面取りなど精密加工用エンドミルです

切削条件：P.175
Cutting condition list



単位 (寸法: mm) / Unit (size: mm)

商品コード	外径 (D)	先端角 (θ)	刃長 (ℓ)	全長 (L)	シャンク径 (Ds)
Code	Dia.	Tip Angle	Length of Cut	Overall Length	Shank
YK05731	0.3	90°	0.8	50	3
YK05732	0.4		1	50	3
YK05733	0.5		1.3	50	3
YK05734	0.6		1.5	50	3
YK05735	0.7		1.8	50	3
YK05736	0.8		2	50	3
YK05737	0.9		2	50	3
YK05738	1		2.5	50	3
YK05739	1.1		2.5	50	3
YK05740	1.2		3	50	3
YK05741	1.3		3	50	3
YK05742	1.4		3.5	50	3
YK05743	1.5		4	50	3
YK05744	1.6		4	50	3
YK05745	1.7		4.5	50	3
YK05746	1.8		4.5	50	3
YK05747	1.9		5	50	3
YK05748	2		5	50	3
YK05749	2.1		5.5	50	3
YK05750	2.2		5.5	50	3
YK05751	2.3	6	50	3	
YK05752	2.4	6	50	3	
YK05753	2.5	7	50	3	
YK05754	2.6	7	50	3	
YK05755	2.7	7	50	3	
YK05756	2.8	7	50	3	
YK05757	2.9	8	50	3	
YK05758	3	8	50	3	

●オーダー方法：IT-2V 外径 (D) ×先端角 (θ) を指示してください。
● When you order, indicate IT-2VA (D) × (θ).

エンドミル
Endmills

リーマ
Reamers

カッタ
Cutters

ドリル
Drills

IT-2V-120

ドットミル 2刃Vカット

Dot Mill, V Cut End Mill



●汎用のV溝、面取りなど精密加工用エンドミルです

切削条件 : P.175
Cutting condition list.



単位 (寸法 : mm) / Unit (size : mm)

商品コード Code	外径 (D) Dia.	先端角 (θ) Tip Angle	刃長 (ℓ) Length of Cut	全長 (L) Overall Length	シャンク径 (Ds) Shank
YK05759	0.3	120°	0.8	50	3
YK05760	0.4		1	50	3
YK05761	0.5		1.3	50	3
YK05762	0.6		1.5	50	3
YK05763	0.7		1.8	50	3
YK05764	0.8		2	50	3
YK05765	0.9		2	50	3
YK05766	1		2.5	50	3
YK05767	1.1		2.5	50	3
YK05768	1.2		3	50	3
YK05769	1.3		3	50	3
YK05770	1.4		3.5	50	3
YK05771	1.5		4	50	3
YK05772	1.6		4	50	3
YK05773	1.7		4.5	50	3
YK05774	1.8		4.5	50	3
YK05775	1.9		5	50	3
YK05776	2		5	50	3
YK05777	2.1		5.5	50	3
YK05778	2.2		5.5	50	3
YK05779	2.3		6	50	3
YK05780	2.4		6	50	3
YK05781	2.5		7	50	3
YK05782	2.6		7	50	3
YK05783	2.7		7	50	3
YK05784	2.8		7	50	3
YK05785	2.9	8	50	3	
YK05786	3	8	50	3	

●オーダー方法 : IT-2V 外径 (D) × 先端角 (θ) を指示してください。

● When you order, indicate IT-2VA (D) × (θ).

エンドミル
Endmills

リーマ
Reamers

カッタ
Cutters

ドリル
Drills